Elektrinis keturratis krautuvas

EFG BC 316–330

Kėlimo aukštis: 3000-6500 mm / Keliamoji galia: 1600-3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Mūsų manevringas keturratis,
tinkantis visais atvejais.

Paprastas ir įspūdingai galingas.

Tvirti ir galingi BC serijos elektriniai keturračiai krautuvai EFG idealiai tinka įvairiems transportavimo ir krovimo darbams atlikti. Jų keliamoji galia siekia iki 3 tonų, o liekamoji keliamoji galia - iki 5 metrų, todėl jie yra optimaliai stabilūs ir manevringi.

Dviejų variklių priekinių ratų pavara su ZF pavarų dėže ir išmaniąja valdymo technika užtikrina maksimalų našumą ir mažas sąnaudas. Dėl aukštai prijungtos svyruojamosios ašies svoris tolygiai paskirstomas visiems keturiems ratams ir kompensuojamas nelygus kelio paviršius, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir važiavimo saugumas.

Mūsų bandymas sukurti aukštos kokybės krautuvą išlaikant optimalų kainos ir kokybės santykį: griežti kokybės patikrinimai ir tvirti komponentai užtikrina patikimą veikimą ir mažą nusidėvėjimą bet kuriuo metu.

Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.

Visi privalumai trumpai

- Kokybiškas tvirtas stiebas ir liekamoji keliamoji galia iki 5 m
- Išmanioji „Jungheinrich“ valdymo sistema, užtikrinanti didžiausią prekių perkrovimo našumą
- Minimalus posūkio spindulys dėl dvigubo priekinių ratų pavaros variklio su ZF pavarų dėže
- Didesnis saugumas ir komfortas naudojant „curveCONTROL“ sistemą
- Lanko formos vairuotojo apsauginis stogelis užtikrina optimalų matomumą

Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiama naudojant efektyviausius krautuvus.

Techninės priežiūros nereikalaujantys elektros varikliai su patikrinta trifazės srovės technologija ir itin efektyvūs 48 V akumuliatoriai visada užtikrina didelį našumą sunaudodami mažai energijos (iki 30 % mažiau nei nuolatinės srovės varikliai).

Darbas efektyviai naudojant energiją

- Patikrinta trifazės srovės technologija užtikrina didelį našumą sunaudojant mažai energijos.
- Ilgesnis darbo laikas dėl optimizuoto energijos vartojimo efektyvumo.
- Energijos grąža stabdant rekuperaciniu būdu.
- Puikus greitėjimas, optimalus važiavimo ir kėlimo greitis bei maksimalus perkrovimo našumas „Jungheinrich“ valdymo sistemos dėka.

Techninės priežiūros nereikalaujantys dvigubi varikliai

- Minimalus posūkio spindulys ir mažesnis padangų nusidėvėjimas dėl dvigubo priekinių ratų pavaros variklio su ZF pavarų dėže.
- Ilga naudojimo trukmė netgi dirbant dulkėtoje ir drėgnoje aplinkoje.
- Visiškai uždaras ir apsaugotas pagal IP54.
- Greiti darbo ciklai dėl didelio sukimo momento.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, lyginant su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.

Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Išmaniosios pagalbinės sistemos ir įvairios saugumo parinktys, pavyzdžiui, automatinis greičio mažinimas posūkiuose arba pasiekus tam tikrą kėlimo aukštį, didina saugumą sandėlyje.

Patogus ir saugus valdymas

- „curveCONTROL“ sistema automatiškai sumažina greitį posūkiuose.
- Pavaros ir hidraulinės funkcijos neaktyvinamos, jei sėdynė neužimta.
- Didelė liekamoji keliamoji galia dėl žemai esančio krautuvo svorio centro ir stabilaus stiebo profilio.
- Patikimas duomenų perdavimas tarp elektroninių komponentų per sąsają.
- Visos transporto priemonės apsaugos klasė IPX5.

Papildomos saugumo funkcijos

- „Floor-Spot“ sistema, skirta įspėti prisiartinusius pėsčiuosius.
- Įvairiais režimais veikiantis švyturėlis.
- Saugos diržas su kontaktiniu jungikliu.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis šlapiasis diskinis stabdys, pasižymintis dideliu patikimumu ir mažomis serviso sąnaudomis.
- Važiavimo greičio kontrolė sistema „driveCONTROL“, pradedanti veikti pasiekus nustatytą kėlimo aukštį.

Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Įspūdingas dizainas, patikimos funkcijos ir patikrinta kokybė: įsigykite mūsų elektrinį krautuvą EFG BC, pasižymintį didžiausiu našumu ir lankstumu.

Tvirta ir aiški konstrukcija

- Optimalus krautuvo stabilumas dėl tvirtos rėmo konstrukcijos.
- Kėlimo stiebas ir šakių karetė leidžia gerai matyti krovinį ir važiavimo kelią.
- LED darbo žibintai padeda kuo puikiausiai orientuotis tamsiose vietose ir sumažina techninės priežiūros išlaidas.
- Dėl kompaktiškos krautuvo konstrukcijos ir minimalaus posūkio spindulio galima dirbti ankštoje erdvėje.

Skirtingi pasirenkami įrangos variantai

- Visapusiškas saugumo paketas, kurį sudaro švyturėlis, įspėjamosios zonos žibintai ir garsinis įspėjamasis signalas.
- Galima įsigyti versiją, tinkančią dirbti šaldomuosiuose sandėliuose.
- Kėlimo aukščiai nuo 3 000 iki 6 500 mm.
- Kabinos parinktys optimizuoja naudojimo lauke galimybes.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio	Bendras aukštis
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3847 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3967 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4142 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH