Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z dyszlem

ERE 2i

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Kompaktowy i mocny
o maksymalnej zdolności przeładunkowej.

Kompaktowy, przestronny i imponująco bezpieczny.

Najkrótszy w swojej klasie akumulatorowy wózek unoszący ERE 2i, obsługiwany przez operatora jadącego, doskonale sprawdza się podczas załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych oraz w bardzo ciasnych magazynach. Dzięki swojej kompaktowej budowie i solidnej konstrukcji jest idealnym wyborem do wymagających zadań.

Mocny silnik jazdy z dynamicznym przyspieszeniem i duża zwrotność wózka zapewniają maksymalną wydajność, a kompaktowa konstrukcja ERE 225i umożliwia intuicyjną jazdę z optymalną widocznością ładunku. Możliwość wyboru wariantów platformy i różne pojemności akumulatorów zapewniają maksymalną elastyczność odpowiadającą każdym potrzebom klienta.

Stabilna rama z wysokim zabezpieczeniem bocznym oraz obszerna platforma operatora gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy. Inne zaawansowane funkcje, takie jak automatyczna redukcja prędkości jazdy po wykryciu wjazdu wózka do samochodu ciężarowego i oświetlenie naczepy, podnoszą bezpieczeństwo i efektywność pracy.

Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.

Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Najkrótszy w swojej klasie akumulatorowy unoszący wózek widłowy do elastycznych zastosowań.
- Dwa warianty platformy pasujące do każdego układu magazynu.
- Wysoki stopień ochrony operatora dzięki solidnej stalowej ramie i trójstronnym osłonom.
- Opcjonalne rozpoznawanie samochodu ciężarowego z automatyczną redukcją prędkości jazdy i oświetleniem.
- Efektywna koncepcja napędu dla doskonałych osiągów.

Unoszący wózek widłowy Jungheinrich

dla maksymalnych korzyści.

Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom widłowym.

Manewrowanie na ograniczonej przestrzeni, przejazdy po rampach lub szybka jazda na zakrętach – to zalety naszego wózka w Państwa magazynie. Kompaktowe wymiary i stabilna rama oraz maksymalna trakcja zapewniają wysoką wydajność jazdy oraz dynamiczne pokonywanie ramp.

Zaawansowana technologia napędu

- Mocny silnik jazdy z prędkością maks. 14 km/h
- Program jazdy Eco dla maksymalnej wydajności energetycznej (opcja)
- Indywidualnie dopasowywana pojemność akumulatora od 130 a 260 Ah do różnych wymagań.
- Hydraulicznie wspomagany układ jezdny zapewnia maksymalną trakcję i stabilność w trudnych warunkach pracy.

Kompaktowa budowa

- O 300 mm krótsza konstrukcja wózka.
- Wszechstronne zastosowanie w magazynie dzięki niewielkiej długości korpusu.
- Precyzyjne manewrowanie na niewielkiej przestrzeni.

Szybka i bezpieczna jazda na rampach

- Zależny od obciążenia 5-kołowy mechanizm jezdny do najbardziej wymagających zastosowań
- Pełna skuteczność hamowania bez poślizgu także na stromych lub mokrych rampach
- Automatyczne dostosowanie prędkości do obciążenia

Wygodna obsługa

- smartPILOT o regulowanej wysokości do komfortowej i precyzyjnej obsługi
- Łatwa i intuicyjna obsługa jedną ręką z automatycznym ustawianiem w pozycji środkowej

Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

W każdej sytuacji wózek ERE 225i oferuje maksymalną ochronę człowieka i towaru: stałe ścianki boczne do ochrony operatora, wygodna platforma i inteligentne funkcje zabezpieczające minimalizują ryzyko w magazynie.

Najwyższe bezpieczeństwo podczas każdego przejazdu

- Wytrzymała stalowa rama zabezpiecza operatora z trzech stron
- Zminimalizowane ryzyko wypadku dzięki dużej, stabilnej platformie
- Wysoka obudowa boczna do bezpiecznej jazdy i wygodnego stania

Przewidujące systemy wspomagania

- Rozpoznawanie samochodu ciężarowego w celu automatycznej redukcji prędkości i oświetlenia pojazdu oraz minimalizacji wstrząsów.
- Opcjonalny czujnik ochrony stóp do optymalnego zabezpieczenia operatora.
- Szybszy załadunek i rozładunek dzięki lepszej widoczności palet.
- Floor-Spot jako opcjonalne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo, zapobiegające zderzeniom dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoznawaniu przeszkód.

Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Łatwe sterowanie i indywidualna konfiguracja: dzięki wszechstronnemu akumulatorowemu wózkowi unoszącemu ERE 225i nie trzeba iść na kompromisy w kwestii elastyczności. W zależności od sytuacji dostosowuje się on do każdego operatora i zastosowania.

Elastyczna platforma operatora i zmienna długość wideł

- Do wyboru dwa warianty platformy, w zależności od potrzeb.
- Opcjonalna amortyzowana platforma operatora z indywidualnie regulowaną pełną amortyzacją w zależności od masy ciała dla maksymalnego komfortu jazdy.
- Redukcja wibracji i uderzeń zapewniająca ergonomiczną pracę bez zmęczenia.
- Dostępność wideł o różnej długości do różnych nośników ładunków.

Wyposażenie dodatkowe

- Wersja do mroźni
- Listwa na akcesoria
- Wbudowany prostownik
- Złącze USB

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH