

# Transpalet manual

## AM l20/l20p

Înălţime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

JUNGHEINRICH

# Transpaletul manual din oţel

## inoxidabil, rezistent la coroziune.

**Perfect pentru utilizarea în medii umede şi agresive.**

Transpaleţii noştri manuali cu construcţie din inox, rezistenţi şi uşor de manevrat, reprezintă ajutorul perfect pentru orice tip de utilizare ce presupune cerinţe deosebit de stricte privind igiena sau un risc de coroziune ridicat. Oţelul inoxidabil utilizat, este extrem de rezistent la acizi şi coroziune, utilajele din seria AM l fiind astfel deosebit de adecvate pentru utilizarea în industria alimentară, farmaceutică şi chimică. Curăţarea rapidă şi eficace a fost gândită până în cel mai mic detaliu, astfel încât transpaletul nu prezintă nişe greu accesibile. În plus, sunt utilizaţi numai lubrifianţi compatibili cu alimentele. Desigur că nici în cazul acestei variante nu trebuie să renunţaţi la avantajele asigurate de seria AM obisnuite. Designul compact face ca aceşti transpaleţi manuali din oţel inoxidabil să fie extrem de manevrabili, în timp ce accesoriile suplimentare, cum ar fi glisierele, uşurează preluarea paleţilor. Pentru transportul rapid şi eficient al bunurilor în medii deosebit de dificile.

Approved
Jungheinrich quality

### Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate şi servicii cuprinzătoare, pe care vă puteţi baza oricând. De la transpaleţi manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

## Toate avantajele pe scurt

- Şasiu rezistent la coroziune şi acid
- Vârfurile închise ale furcii împiedică stropirea încărcăturii cu murdărie aruncată de roţi
- Construcţie care permite curăţarea facilă
- Glisiere pentru preluare mai uşoară a paleţilor
- Lubrifiant compatibil cu alimentele (clasa H1/H2)

# Transpaletul manual Jungheinrich

## pentru avantaje maxime oferite clientului.



## Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Deplasaţi mărfurile rapid şi eficient datorită sistemului hidraulic optimizat, elementului de operare uşor manevrabil şi roţilor cu bucşe, cu deplasare extrem de uşoară.

**Manevrare eficientă**

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de uşor atât cu mâna dreaptă, cât şi cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină şi treptată a sarcinilor.
- Ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălţimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forţa de pompare necesară.
- Bucşele roţilor diminuează forţa de tracţiune necesară.



## Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Modelele din inox ale seriei noastre AM oferă maximul de siguranţă şi igienă datorită oţelului rezistent la acizi şi coroziune şi suprafeţelor galvanizate.

**Protecţie ridicată contra coroziunii**


- Şasiu din oţel inoxidabil rezistent la acid
- Protecţie contra coroziunii datorită suprafeţei zincate la cald (galvanizată).

**Sigur şi manevrabil**

- Utilizare sigură şi uşoară chiar şi în cele mai înguste spaţii datorită lungimii de doar 340 mm a secţiunii frontale.
- Glisierele de la vârfurile furcii asigură introducerea şi scoaterea uşoară a acesteia.
- Marcajul ştanţat clar indică poziţia exactă pentru preluarea transversală în siguranţă a paletului.

**Stabilitate şi durabilitate maxime**

- Furci stabile şi forme restrânse.
- Suport sudat al manşei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oţel călit.



## Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Chiar şi anvelopele se pot adapta în funcţie de cerinţele domeniului dvs. de activitate: Nylon pentru rezistenţă extrem de ridicată sau poliuretan pentru confort şi rulare silenţioasă.

**Igienă până în cele mai mici detalii**

- Vârfurile închise ale furcii fac imposibilă stropirea încărcăturii cu impurităţi de la rolele furcii, în timpul deplasării.
- Cavităţile complet accesibile sau complet închise permit curăţarea eficace, fără locuri în care bacteriile să se poată "ascunde".
- Întreținere extrem de facilă datorită niplului de lubrifiere.
- Vaselină compatibilă cu alimentele (clasa H1 şi H2).

**Dotări individuale**

- Roţi din poliuretan pentru confort şi rulare silenţioasă.
- Roţi din nylon pentru robusteţe şi rezistenţă chimică ridicată.
- Role de furcă cu construcţie simplă sau tandem.

# Prezentare generală

## Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

| Denumire echipament | Capacitate de încărcare / sarcină | Înălțime de ridicare (max.) | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) |
|---|---|---|---|
| AM I20p, 680x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1220, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |

| Denumire echipament | Capacitate de încărcare / sarcină | Înălțime de ridicare (max.) | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) |
|---|---|---|---|
| AM I20, 520x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 520x1220, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 520x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 520x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH