

Transpalet manual tip foarfecă

AMX 10/10e

Înălţime de ridicare: 714 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul cu platformă de ridicare tip foarfecă

pentru lucru ergonomic.

Utilizări multiple ca platformă de ridicare sau ca banc de lucru.

Transpaleţii manuali cu platformă de ridicare tip foarfecă AMX 10 şi AMX 10e, deosebit de flexibili şi ergonomici, prezintă utilizări multiple. Îi puteţi utiliza ca transpalet, ca platformă de ridicare, ca platformă de aprovizionare sau chiar şi ca banc de lucru. Această combinaţie de platformă de ridicare şi transpalet manual permite mişcarea rapidă şi simplă a mărfurilor de orice tip, precum şi ridicarea în orice moment la o înălţime comodă. O altă contribuţie din punct de vedere ergonomic este adusă de capatul optimizat al manşei de comandă, la fel de simplu de manevrat atât de către de către dreptaci, cât şi de stângaci. În funcţie de necesităţi, utilajele AMX sunt disponibile cu sistem hidraulic manual. La acest model, de la o înălţime de 400 mm, sarcina este sprijinită de picioare de susţinere suplimentare, ridicare se face rapid şi uşor cu tehnica de ridicare rapidă. Alternativ, este disponibil AMX 10e, ca versiune cu sistem electrohidraulic. Acest model permite efectuarea simplu şi rapid a modificărilor frecvente de înălţime, prin simpla apăsare de buton.

Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate şi servicii cuprinzătoare, pe care vă puteţi baza oricând. De la transpaleţi manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Disponibil cu sistem hidraulic manual sau electric
- Înălţime de ridicare de 800 mm pentru utilizare ergonomică
- Dotare opţională cu role de susţinere laterale
- Mâner al manşei de comandă ergonomic, utilizabil cu ambele mâini
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de efort şi de timp

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Tehnologia inovatoare permite deplasarea rapidă şi eficientă a bunurilor de orice natură. Atât sistemul hidraulic electric, cât şi cel manual, oferă performanţe maxime cu necesar minim de energie.

Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de uşor atât cu mâna dreaptă, cât şi cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină şi treptată a sarcinilor.
- Funcția de ridicare rapidă (până la 120 kg), inclusă în dotarea de serie, permite ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 26 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forţa de pompare necesară.
- Bucşele roţilor diminuează forţa de tracţiune necesară.

Încărcător încorporat (AMX 10e)

- Dotarea standard include un redresor de încărcare electronic încorporat.
- Încărcarea bateriei fără necesar de întreţinere (70 Ah) la orice priză de 230 V.
- După încheierea procesului de încărcare, încărcătorul se opreşte automat.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Deplasarea în siguranţă a bunurilor este garantată de construcţia robustă a acestor modele. Opţional, pot fi montate suplimentar role de sprijin laterale.

Sigur şi robust

- Înălțime de lucru variabilă până la 800 mm pentru utilizare fără solicitarea spatelui.
- Dotare opţională cu role de susţinere laterale pentru deplasarea mărfurilor şi în stare ridicată.
- Dinţii cu construcţie sudată şi cu vârful furcii închis sunt rezistenţi la torsionare şi extrem de rezistenţi.
- Agregat de pompare cu rezervor şi supapă de coborâre integrate pentru coborâre lină şi precisă cu ajutorul manetei.
- Supapă de limitare a presiunii pentru protejarea instalaţiei hidraulice de suprasolicitare.

Stabilitate şi durabilitate maxime

- Furci stabile şi forme restrânse.
- Suport sudat al manşei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oţel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Aceşti transpaleţi manuali cu platformă de ridicare tip foarfecă şi utilizări multiple se adaptează cerinţelor dvs., de exemplu prin echiparea cu diverse anvelope pentru cele mai diferite condiţii ale solului.

Dotări individuale

- Se pot alege diverse materiale pentru roţi şi role, în funcţie de caracteristicile suprafeţei de rulare şi de domeniul de utilizare.
- Ridicare şi coborâre: cu sistem hidraulic manual sau electric, cu motor de ridicare de 0,5 kW.

AMX 10 cu sistem hidraulic manual:

- Sarcina este adusă la înălţimea de lucru optimă cu doar câteva mişcări ale manşei de comandă.
- De la o anumită înălţime a furcii, transpaletul cu platformă de ridicare tip foarfecă este asigurat cu picioare de susţinere suplimentare.

AMX 10e cu sistem hidraulic acționat electric:

- Transpalet cu platformă de ridicare tip foarfecă, dotat cu electromotor pentru modificări frecvente ale înălţimii de lucru.

Reglarea ulterioară a înălţimii de lucru se poate face rapid printr-o simplă apăsare de buton.

- Baterie: 70 Ah C5, fără necesar de întreţinere.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
AMX 10 (560x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (560x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (560x1150, N-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (680x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (680x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (680x1150, N/GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10e (560x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (560x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (560x1150, N-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (680x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (680x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (680x1150, N-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH