

Transpalet manual cu furci plate

AM 15l

Înălţime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul manual cu platformă joasă

pentru înălţimi reduse de introducere a furcii.

Pentru deplasarea zilnică a paleţilor plaţi şi speciali.

Transpaleţii manuali cu platformă joasă AM 15l, ergonomici şi robuşti, sunt destinaţi în mod special transportului de palei cu înălţime redusă de introducere a furcii. În acest sens, ei pot fi coborâţi extrem de mult, pentru preluarea paleţilor speciali.Cu designul compact şi elementul de operare optimizat, utilajele sunt la fel de utile şi în condiţii de spaţiu restrâns. Încărcarea şi descărcarea paleţilor plaţi şi speciali de pe autocamion este rezolvată astfel rapid și eficient:. Desigur că este atinsă şi o gardă la sol suficientă pentru transportul mărfurilor, de 13 mm. Şi aceasta cu doar trei curse de pompă, datorită opţiunii de ridicare rapidă, inclusă în dotarea de serie. Construcţia deosebit de robustă se evidenţiază şi prin roţile şi articulaţiile cu bucşe şi suportul sudat al manşei de comandă. În plus, furcile realizate din oţel călit special sunt protejate împotriva coroziunii prin vopsire în câmp electrostatic. Pentru cerinţele dvs. individuale din timpul utilizării zilnice, utilajele AM 15l sunt disponibile, opţional, şi cu diverse lungimi de furcă.

Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate şi servicii cuprinzătoare, pe care vă puteţi baza oricând. De la transpaleţi manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Înălţime de introducere redusă, de numai 51 mm
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de timp
- Fără necesar de întreţinere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă
- Supapă de coborâre pentru coborârea treptată a sarcinii
- Construcţie robustă şi durabilă

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

De la mecanismul de ridicare rapidă, inclus în dotarea de serie, până la sistemul hidraulic optimizat, acest transpalet manual este perfect conceput pentru transferul eficient şi în siguranţă al mărfurilor.

Manevrare eficientă

- Funcţie de ridicare rapidă (până la 120 kg) în dotarea de serie, pentru ridicarea completă de la sol a paleţilor plaţi şi speciali cu puţine pompări.
- Înălţimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină şi treptată a sarcinilor.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forţa de pompare necesară.
- Bucşele roţilor diminuează forţa de tracţiune necesară.
- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de uşor atât cu mâna dreaptă, cât şi cu mâna stângă.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Construcţia deosebit de robustă a acestor transpaleţi oferă siguranţă în utilizarea zilnică. În acest sens, punem un mare accent pe detalii: roţi cu bucşe, oţel călit şi role frontale protejate.

Sigur, manevrabil şi cu rulare silenţioasă

- Utilizare sigură şi uşoară chiar şi în cele mai înguste spaţii datorită lungimii de doar 380 mm a secţiunii frontale.
- Rulare deosebit de silenţioasă datorită bucşelor robuste ale roţilor şi articulaţiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar şi fără gresarea îmbinărilor.

Stabilitate şi durabilitate maxime

- Furci stabile şi forme restrânse.
- Suport sudat al manşei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oţel călit.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Fiecare companie este unică, iar acest lucru se poate vedea şi în transferul mărfurilor. În cazul paleţilor speciali şi al celor plaţi, aceşti transpaleţi manuali vă sunt de mare ajutor.

Înălţime de introducere redusă

- Înălţimea redusă de 51 mm permite manevrarea uşoară a unei mari varietăţi de paleţi speciali şi paleţi laţi.
- Cu toate acestea, este atinsă o înălţime de 13 mm deasupra solului.

Dotări individuale

- Diverse sisteme de frânare sau nuanţe de vopsea speciale.
- Dotări speciale, cum ar fi utilaje din oţel inoxidabil sau variante de vehicul galvanizate.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH