



Transpaleteira manual com elevação pantográfica

AMX 10/10e

Altura de elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira de tesoura para trabalhos ergonômicos.

Uso versátil como mesa de elevação ou bancada de trabalho.

As transpaleteiras manuais de tesoura particularmente flexíveis e ergonômicas AMX 10 e AMX 10e são versáteis. Elas auxiliam você como uma transpaleteira, como uma mesa de elevação, como uma mesa de suprimentos ou como uma bancada de trabalho.

Com esta combinação de mesa elevatória e transpaleteira manual, as mercadorias de todos os tipos podem ser movidas de forma rápida e fácil, bem como aumentadas para uma altura favorável às costas a qualquer momento. Uma contribuição adicional à ergonomia é fornecida pelo sistema de controle otimizado, que é igualmente fácil de usar para destros e canhotos.

Dependendo dos requisitos, a AMX está disponível com sistema hidráulico manual. Com este modelo, a carga é suportada a partir de uma altura de 400 mm com pernas adicionais, a elevação resulta em economia de tempo e energia com a tecnologia de elevação rápida.

Alternativamente, está disponível uma versão AMX 10e com eletro-hidráulica. Mudanças muito frequentes na altura podem ser feitas com facilidade e rapidez pressionando-se um botão neste modelo.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade comprovada da Jungheinrich

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Disponível como manual ou eletro-hidráulica
- Altura de elevação de 800 mm para uso ergonômico
- Equipamento opcional com roletes de proteção lateral
- Punho do timão ambidestro ergonômico
- Potência e economia de tempo na elevação rápida até 120 kg

Sua transpaleteira manual Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A tecnologia inovadora garante que mercadorias de todos os tipos possam ser movidas com rapidez e eficiência. Tanto a hidráulica manual quanto a eletro-hidráulica proporcionam desempenho máximo com consumo mínimo de energia.

Manuseio eficiente

- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- Euro paletes elevados do piso com apenas 3 cursos da bomba com a elevação rápida padrão (disponível até 120 kg).
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 26 cursos de bombeamento.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.

Carregador integrado (AMX 10e)

- Retificador de carregamento eletrônico incorporado padrão.
- A recarga da bateria (70 Ah) livre de manutenção pode ser feita em qualquer tomada de 230-V.
- Auto-desconexão automática do carregador após a conclusão do processo de carregamento.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


A movimentação segura de mercadorias é garantida pela construção robusta desses modelos. Opcionalmente, podem ser instalados roletes de apoio lateral adicionais.

Robusta e segura

- Altura de trabalho variável de até 800 mm para uso agradável.
- Equipamento opcional com roletes de proteção lateral para manuseio de mercadorias mesmo quando levantado.
- Garfos com pontas fechadas em construção soldada livres de torção e particularmente duráveis.
- Unidade de bomba com depósito integrado e válvula de descida suave por meio de alavanca manual.
- Válvula de alívio de pressão para proteger o sistema hidráulico contra sobrecarga.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Estas versáteis transpaleteiras manuais de tesoura adaptam-se às suas necessidades, por exemplo, com vários pneus para uma variedade de condições do piso.

Equipamentos individuais

- Diferentes materiais selecionáveis para rodas e rodízios dependendo das condições do piso e da área de aplicação.
- Elevação e descida: por sistema hidráulico manual ou eletro-hidráulico com motor de elevação de 0,5-kW.

AMX 10 com sistema hidráulico manual:

- Levantamento da carga para uma altura de trabalho ideal com alguns movimentos da barra de tração.
- Segurança para a empilhadeira de tesouras com pernas adicionais a partir de uma certa altura do garfo.

AMX 10e com sistema eletro-hidráulico:

- Empilhadeira de tesouras com motor elétrico para alturas de trabalho em constante mudança.

A altura de trabalho pode ser rapidamente reajustada pressionando-se um botão.

- Bateria: 70 Ah C5, livre de manutenção.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máxima)	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
AMX 10	1000 kg	714 mm		
AMX 10e	1000 kg	714 mm		
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10e, 1150, V- GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 1150, V-V- GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

