Empilhadeira elétrica de três rodas

EFG BA 113/115

Altura de elevação: 3000-6500 mm / Capacidade de carga: 1300-1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

E empilhadeira elétrica compacta
para cada indústria.

Potente e manobrável – mesmo em corredores estreitos.

Se o seu armazém tem corredores estreitos e pouco espaço de manobra, você deve conhecer agora a nossa empilhadeira elétrica da série BA. É uma das empilhadeiras com a menor largura do corredor de trabalho em sua classe e é nossa empilhadeira básica perfeita para trabalhos leves em espaços confinados.

A empilhadeira elétrica é ideal para o transporte interno de mercadorias, incluindo manuseio, transporte e empilhamento. Claro, também faz seu trabalho perfeitamente ao ar livre. Independente do uso: Com suas baterias de 48-V, pode ser carregada rapidamente e oferece muita flexibilidade para operação em um ou dois turnos. Também pode ser carregada com carregadores de outras empilhadeiras Jungheinrich - isso economiza espaço e custos.

A tração dianteira de dois motores garante tração segura em muitas superfícies. Devido à qualidade robusta do mastro e ao contrabalançado, você pode contar com alta capacidade residual de carga durante o trabalho, apesar de suas dimensões compactas.

A empilhadeira elétrica oferece aos seus operadores uma visibilidade muito boa do garfo, mercadorias e obstáculos, bem como uma excelente visibilidade periférica – devido ao seu mastro otimizado. Resumindo: Nossa empilhadeira elétrica da série BA é a empilhadeira flexível, segura e compacta, adequada para praticamente todas as indústrias.

Sem preocupações. Sem compromissos.

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.

Todos os benefícios em um olhar

- Design extremamente compacto.
- Ideal para corredores estreitos e espaços confinados devido ao pequeno círculo de viragem.
- Visibilidade muito boa do garfo, mercadorias e obstáculos.
- Alta capacidade residual de carga devido ao mastro sólido e ao contrapeso.
- Maior fluxo de óleo hidráulico - ideal para o uso de acessórios.

A sua empilhadeira elétrica Jungheinrich

máximo benefício para o cliente.

Eficiência

Máxima potência com baixo consumo de energia.

Nossa comprovada tecnologia de corrente alternada com baterias de 48-V torna a sua empilhadeira elétrica EFG BA a auxiliar ideal no trabalho diário em turnos - e com uma longa vida útil.

Uso eficiente de energia

- Recuperação de energia através de freio regenerativo.
- Tecnologia de corrente alternada comprovada: alta potência com baixo consumo de energia.
- Eficiência energética otimizada para longos períodos de uso.
- Raio de direção minimizado devido à tração dianteira bimotora.

Baixa manutenção e durável

- Motor de acionamento livre de manutenção.
- Longa vida útil, mesmo em condições de poeira e umidade.
- Acessibilidade de serviço muito boa.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade da empilhadeira devido ao tempo de carregamento extremamente curto da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Segurança

Para proteção máxima em todas as condições.

Soluções de segurança inteligentes garantem a maior segurança possível e protegem você e seus funcionários nas operações do dia a dia.

Inteligente e confiável

- O curveCONTROL, disponível de série, reduz automaticamente a velocidade nas curvas.
- A desativação das funções acionamento e hidráulica com assento desocupado protege contra uso indevido e evita acidentes através da lógica de fivela
- Baixo centro de gravidade da carga da empilhadeira, em combinação com o perfil estável do mastro, garantem uma alta capacidade residual de carga.
- Visibilidade perfeita.
- Transmissão confiável de dados entre componentes eletrônicos por meio de interface de serviço.
- Design de estrutura robusta para perfeita estabilidade da empilhadeira.
- O mastro e o porta-garfo proporcionam visibilidade livre da carga e da rota.
- Grau de proteção IPX5 para toda a empilhadeira.

Funções de segurança adicionais

- driveCONTROL controla a velocidade a partir de uma altura de elevação definida.
- Freio a disco úmido livre de manutenção com alta confiabilidade e baixos custos de serviço.
- Cinto de segurança com interruptor de contato.
- Farol de trabalho LED oferece a melhor orientação em áreas escuras.
- Luz intermitente com diferentes modos.
- Floor-Spot para alertar os pedestres nas proximidades.

Individualidade

Sua empilhadeira elétrica – exatamente como você precisa.

Não importa em qual indústria você atua: Com a empilhadeira elétrica EFG BA, você pode contar com funções bem pensadas, design marcante e qualidade comprovada da Jungheinrich.

Design compacto e manobrável

- Dimensões compactas e raio de direção minimizado permitem o uso nos espaços mais estreitos.
- Design de estrutura robusta oferece perfeita estabilidade da empilhadeira.
- O mastro e o porta-garfo proporcionam visibilidade livre da carga e da rota.
- Baixo centro de gravidade da carga da empilhadeira, em combinação com o perfil estável do mastro, garantem uma alta capacidade residual de carga.

Várias opções de equipamentos

- Pacote de segurança abrangente com luzes intermitentes, luzes da zona de advertência e sinais acústicos de advertência.
- Disponível também na versão para câmara frigorífica.
- Alturas de elevação de 3000 até 6500 mm.
- As opções de cabine otimizam as possibilidades de uso externo.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga	Altura total
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH