Transpalet electric pietonal cu catarg

ERC 212–220

Înălţime de ridicare: 2400-6000 mm / Capacitate de încărcare: 1200-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Multifuncționalul

pentru trasee medii.

Deplasare sigură şi eficientă a sarcinilor şi ridicarea lor până la 6 metri.

Stivuitoarele electrice cu manşă de comandă ERC, eficiente şi versatile, se disting prin transportul deosebit de economic al marfurilor pe trasee lungi şi plasarea şi extragerea acestora la niveluri înalte ale rafturilor. Echipate cu o platformă laterală rabatabilă sau cu mecanism de ridicare a braţelor de sprijin, acestea sunt foarte flexibile în utilizarea pe distanțe medii. Garda la sol mărită face ca denivelările solului şi rampele să nu reprezinte o problemă. La cerere, mecanismul suplimentar de ridicare a braţelor de sprijin permite transportul pe două niveluri a doi paleţi simultan, pentru o accelerare clară a transferului de mărfuri. Motorul de ridicare puternic şi deosebit de precis permite ridicarea și coborârea lină a sarcinilor, şi protejarea materialelor, la înălţimi de ridicare de până la 6 metri. În plus, conceptul cu patru roţi şi sistemele de asistență opţionale, cum ar fi sistemul de avertizare la suprasarcină operationCONTROL sau preselectarea înălțimii de ridicare positionCONTROL, asigură mai multă siguranţă şi eficienţă în operaţiunile zilnice din depozit.

Performanţă de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Plasare şi extragere eficientă a sarcinilor până la înălţimi de ridicare de 6 m.
- Manevrabil şi compact datorită dimensiunilor reduse.
- Operare ergonomică datorită platformei rabatabile pentru operator.
- Sistem hidraulic proporțional pentru ridicare și coborâre precisă.
- Mai multă siguranţă în depozit datorită sistemelor de asistență inteligente.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la înălțimi mari

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

ERC este rapid, puternic şi economic datorită motoarelor de deplasare şi ridicare cu tehnologie trifazică - şi chiar şi mai eficient, în special la utilizarea în mai multe schimburi de lucru.

Sistem de comandă inteligent și tehnică de acționare avansată

- Motoarele de deplasare moderne, cu tehnologie trifazică, oferă performanţe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaţionale.
- Eficienţă ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Protecţie împotriva alunecării la urcare.
- Viteză de deplasare şi putere de accelerare mărite datorită drivePLUS (11 km/h în loc de 9 km/h) şi comportament dinamic în deplasare şi la manevrare, în funcţie de sarcină.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Bateriile cu mare capacitate, de până la 375 Ah, permit autonomie marita.
- Încărcător încorporat (24 V) pentru baterii cu plumb şi acid şi cele fără necesar de întreţinere, pentru încărcarea simplă a bateriei la orice priză de 230 V (opțional).
- Extragerea bateriei prin partea laterală, pentru funcționarea în mai multe schimburi de lucru (opţional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor faţă de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viaţă mai lungi şi faptului că nu necesită întreţinere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Capul multifuncţional al manşei de comandă, cu o structură intuitivă, asigură concentrarea totală în timpul operaţiunilor de stivuire.

Stivuire și destivuire într-un mod ușor

- Control intuitiv al tuturor funcţiilor de ridicare şi coborâre prin intermediul capului multifuncţional al manşei de comandă.
- Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turaţie reglată.
- Aşezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporţional.
- Concept cu patru roţi pentru stabilitate ridicată.

Desfășurarea confortabilă și sigură a lucrului

- Sistemul electric de ghidare a manşei de comandă previne apariţia oboselii în timpul lucrului.
- curveCONTROL asigură reducerea automată a vitezei în curbe.
- Tensiunea resimţită de coloana vertebrală a operatorului este redusă în mod eficace datorită platformei cu arcuri.
- Braţele laterale căptuşite cu material moale (opţional) asigură o susţinere plăcută în timpul deplasării în curbe.
- Ridicare şi coborâre a furcii, precum şi deplasare, prin apăsarea unei taste pe consola opţională, în timpul selectării de comenzi (opţional).

Informat în permanență

- Display suplimentar de 6 inch cu indicarea sarcinii (opțional) pentru sisteme de asistență.
- Afişaj standard pentru indicarea nivelului de încărcare al bateriei, numărului orelor de funcţionare şi notificarea evenimentelor.
- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcţionale, cod pin sau card de transponder, opțional.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

În cazul acestor utilaje, echilibrul dintre manevrabilitate şi confort este acordat perfect în funcţie de necesitatile dvs. individuale de utilizare.

Sisteme de asistență opționale

- operationCONTROL: Afișarea înălțimii de ridicare, a greutății sarcinii și a înălțimii portante reziduare, inclusiv avertizarea la depășirea capacității nominale și reziduale.
- positionCONTROL: Preselectarea înălțimii de ridicare incl. afișarea înălțimii.

Posibilităţi de utilizare flexibile cu operare de pe platformă

- Versiunea 1: platformă pentru operator rabatabilă fără braţe laterale, viteză de deplasare 6 km/h.
- Versiunea 2: platformă pentru operator rabatabilă cu braţe laterale (opţional), viteză de deplasare 7 km/h.
- Versiunea 3: platformă pentru operator rabatabilă cu braţe laterale şi viteză ridicată drivePLUS (opțional), viteză de deplasare 11 km/h.

Flexibilitate la funcționare cu operator la sol

- Platforma operatorului şi braţele laterale se strâng pur şi simplu în condiţii de spaţiu restrâns.
- Ghidarea vehiculului cu o viteză de 4,4 km/h.

Dotări suplimentare

- Role duble la roata de sprijin pentru reducerea uzurii.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Grilaj de protecţie a sarcinii.
- Protecţie la uzură a şinelor furcii.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ERC 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2220 mm	0,4 m/s
ERC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 220	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2313 mm	0,34 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH