# Electrostivuitor frontal cu 3 roți

## EFG 112

Înălţime de ridicare: 2900-7000 mm / Capacitate de încărcare: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# Un electrostivuitor manevrabil
# pentru toate aplicațiile.

**Spațiul nu este niciodată prea strâmt pentru stivuitoarele noastre cu trei roți.**

EFG din Seria 1, manevrabile și cu utilizări multiple, reprezintă ajutorul ideal pentru operare rapidă și eficientă la viteze de ridicare mari. Sistemul hidraulic puternic asigură o performanță maximă, în special la utilizarea cu atașamente.

Tehnologia trifazică avansată și conceptul tehnologic PureEnergy garantează o eficiență optimă în orice moment. Atingeți astfel un randament maxim cu un consum minim. Datorită elementelor sofisticate de ergonomie, operării intuitive și vizibilității excelente în toate direcțiile posibilă cu ajutorul catargului compact, vă puteți bucura din plin de puterea EFG în timpul operării.

Echipamentul punctează și la capitolul eficiență energetică: Cu bateriile Li-Ion puteți profita oricând de întreaga putere a electrostivuitorului cu trei roți, datorită posibilității de încărcare intermediară rapidă și fără mentenanță.

**Performanță de top fără compromisuri.**

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

**Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.**

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

**Condiții pentru garanție**

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele pe scurt

- Funcție hidraulică de ridicare puternică pentru cel mai înalt grad de performanță, chiar și cu atașamente
- Optimizarea eficienței energetice datorită conceptului PureEnergy
- Dimensiuni compacte pentru manevrabilitate maximă
- Cea mai bună vizibilitate de pe piață datorită catargului compact
- Post de lucru ergonomic pentru lucru relaxat

# Electrostivuitorul dvs. Jungheinrich

## pentru avantaje maxime oferite clientului.

## Eficiență

Performanță maximă cu cele mai eficiente echipamente.

În combinație cu costurile reduse ale ciclului de viață și caracteristicile de exploatare ridicate, EFG 112 vă aduce un potențial maxim de economisire – asigurând astfel optimizarea consumului de energie cu performanțe maxime.

**Concept tehnologic PureEnergy**

- Tehnologie trifazică avansată.
- Sistem de comandă compact și agregat hidraulic compact.
- Mai puține schimbări ale bateriei datorită ciclurilor de lucru prelungite.
- Putere hidraulică sporită pentru atașamente.
- Controlul sistemului hidraulic respectiv al motoarelor în funcție de necesități.

**Management profesional al bateriei**

- Schimbare simplă a bateriei datorită accesului la baterie pe laterală.
- Sisteme individuale de schimbare, cu transpaleți cu operare la mică înălțime, stivuitoare sau macarale.
- Încărcare cu economie de spațiu și întreținere simplă.
- Transport sigur, pe orizontală, al bateriei.

**Disponibil în tehnologia Li-Ion**

- Disponibilitate ridicată datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile plumb-acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

## Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Sistemele avansate de asistență, precum și diversele opțiuni de siguranță asigură constant o protecție perfectă a personalului și a mărfurilor, precum și a utilajelor din spațiul de depozitare.

**Sisteme de asistență opționale**

- accessCONTROL pentru deblocarea controlată a echipamentului.
- Controlul vitezei de deplasare de la o înălțime de ridicare definită cu ajutorul funcției driveCONTROL.
- liftCONTROL pentru amortizarea înclinării și reducerea suplimentară a vitezei de înclinare a catargului de la o înălțime de ridicare de 1,5 m.
- Siguranță sporită cu vizibilitate perfectă în toate direcțiile din zonă prin sistemul de cameră Jungheinrich addedVIEW 360°.
- Jungheinrich zoneCONTROL pentru supravegherea unor zone de depozitare critice și pentru protecția împotriva coliziunilor.

**Sistem de frânare fără necesar de întreținere**

- Frânare regenerativă fără uzură cu ajutorul frânei de motor.
- Oprire în siguranță în rampă, datorită frânei de parcare cu activare automată.
- Efect maxim de frânare asigurat de frâna de disc, care nu necesită întreținere.

**Soluții de securitate inovatoare**

- Dezactivarea funcțiilor hidraulice dacă scaunul nu este ocupat.
- Frână de parcare automată împotriva alunecării pe rampe și pante – chiar și cu utilajul oprit.

## Personalizare

Un echipament la fel de unic ca și afacerea dvs.

Numeroase dotări opționale și elemente de operare configurabile individual garantează că electrostivuitorul dvs. EFG livrează rezultate optime în orice condiții.

**Concept de operare adaptabil**

- Cinci programe de deplasare cu parametrii ajustabili.
- Reglare fără trepte, într-un punct al cotierei și coloană de direcție, pe două direcții axiale.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor la elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.
- Activarea utilajului prin funcția EasyAccess, cu ajutorul Softkey, al unui PinCode sau card Transponder, opțional.

**Post de lucru ergonomic**

- Necesar redus de forță pentru acționare și număr redus de rotații ale volanului, pentru simplificarea direcționării.
- Un plus de spațiu pentru picioare prin eliminarea componentelor hidraulice din zona genunchilor.
- Coloană de direcție cu înălțime și înclinare ajustabile, în funcție de necesitățile operatorului.
- Integrarea tuturor elementelor de operare importante în cotiera pivotantă.
- Cabină suspendată pentru vibrații reduse datorită decuplării cabinei de cadrul echipamentului.
- Vedere liberă asupra sarcinii datorită amplasării optimizate a lanțurilor și a furtunelor.
- Profile cu intercalare compactă, care asigură o vizibilitate excelentă.
- Display de 4 inchi cu rezoluție sporită și port USB ca dotare standard.

# Prezentare generală

## Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

| Denumire echipament | Capacitate de încărcare / sarcină | Înălțime de ridicare (max.) | Viteza de deplasare fără sarcină | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Viteza de ridicare fără sarcină |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG 112 | 1200 kg | 7000 mm | 12 km/h | 3235 mm | 0,48 m/s |

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH