Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky

AME 15

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Výkonný
Ľahký.

Nezastaviteľný v pobočke, vo výrobe, ako aj v nákladnom vozidle.

Nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 15 sú optimálnym riešením pre úzke priestory a pracovné prostredia citlivé na hmotnosť. Vďaka vysokej manévrovateľnosti a robustnému výkonu ľahko zvládajú náročné logistické procesy.

Kombinácia kompaktných rozmerov a nízkej vlastnej hmotnosti ich robí prvou voľbou pre každodennú prepravu paliet v rámci podniku aj pre prepravu nákladnými vozidlami. Intuitívna obsluha a jednoručná ovládanie z oboch strán uľahčujú každý pracovný úkon.

Vďaka vysokej jazdnej stabilite a stabilite v zákrutách sú nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 15 v pracovnom nasadení maximálne bezpečné. Vystužená oceľová konštrukcia a chránené oporné kolieska ich robia mimoriadne robustnými a odolnými.

Ich vysoká efektívnosť je taktiež významnou výhodou: Nízka spotreba energie založená na najmodernejšej lítiovo-iónovej technológii, možnosť medzinabíjania a bezúdržbový hnací motor zaručujú vysokú dostupnosť v každodennej prevádzke.

Prehľad všetkých výhod

- Výkonný elektrický ručne vedený nízkozdvižný vozík strednej triedy, ideálny na prepravu nákladnými vozidlami.
- Intuitívna a bezpečná obsluha, ako aj vysoká stabilita pri jazde a zatáčaní.
- Optimalizovaná robustnosť vďaka zosilnenej oceľovej konštrukcii a chráneným oporným kolieskam.
- Lítiovo-iónová batéria a nízka spotreba energie pre vysokú disponibilitu.
- Overená kvalita Jungheinrich s odolnými komponentami.

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich

pre maximálne využitie zákazníkom.

Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Bezúdržbové, robustné a úsporné v každodennej prevádzke.

Ideálne pre každodenné pracovné úlohy.

- Nízka spotreba energie.
- Bezúdržbový hnací motor.
- Ľahký, ovládateľný a kompaktný.
- Zlepšená robustnosť a výkon.

Optimálna energetická účinnosť.

- Efektívne procesy nabíjania bez drahej nabíjacej infraštruktúry.
- Nákladovo efektívne vďaka dlhším životným cyklom.
- Flexibilné použitie vďaka medzinabíjaniu Li-Ion batérie.
- Jednoduché nabíjanie zo zásuvky pomocou priloženého nabíjača.
- Automatické vypnutie pri nepoužívaní šetrí náklady aj životné prostredie.

Overená lítium-iónová technológia.

- Bezúdržbovosť šetrí čas aj náklady.
- Rýchle nabíjanie a medzinabíjanie zaisťuje vysokú disponibilitu vozíka.
- Až trikrát dlhšia životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
- Bezpečné používanie vďaka kvalitnému systému manažmentu batérie.

Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Jednoduchá manipulácia a premyslená ochrana pre ľudí, stroje a tovar.

Intuitívna a pohodlná obsluha

- Dve odpružené oporné kolesá umiestnené po boku hnacieho kolesa zvyšujú stabilitu.
- Bezpečné a citlivé manévrovanie vďaka dobre vyladenému softvéru a podvozku.
- Vysoká stúpavosť: 8 %.
- Plne integrované, chránené oporné kolesá.
- Tlačidlo pomalej jazdy pre manévrovanie.
- Dva jazdné programy na prispôsobenie rýchlostí (2,5 km/h a 5,5 km/h).
- Presná kontrola hĺbky vniknutia vidlíc zabraňuje poškodeniu paliet a vozidiel.
- Tandemové vidlicové kolieska plus chránené vjazdové valčeky pre pohodlné priečne uchopovanie paliet.

Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

S robustným elektrickým ručne vedeným paletovým vozíkom Jungheinrich AME 15 môžete prepravovať tovar flexibilne a spoľahlivo v interiéri aj exteriéri.

Univerzálnosť a všestranná použiteľnosť

- Oje s jednoručnou obsluhou na oboch stranách.
- Stav vozidla viditeľný prostredníctvom dobre viditeľného LED pásika.
- Jednoduchý prístup pomocou PIN kódu.
- Všetky kontrolné prístroje vrátane displeja sú prehľadne nainštalované v oji.
- Označenie vidlíc vo vzdialenosti 800 mm na presné priečne uchopovanie paliet.
- K dispozícii sú rôzne dĺžky vidlíc.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena	Celková výška
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV, LG)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH