




Električni nizkodvižni viličar z bočnim sedežem

ESE 533

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 3300 kg





Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka		ESE 533
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		Sedež
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	3300
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	1800
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	2673
	1.9	Medosna razdalja	y mm	3785
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	3490
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	3555 / 3240
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	2745 / 745
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Vulkollan®
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 343 x 140
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 90 x 100
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2x / 4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	592
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	380
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	115
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7 mm	1470
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	95
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	4895
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	1340
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	1000
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	580
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	20
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	5340
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	4025
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	20 / 20
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	5 / 10
	5.10	Delovna zavora		Električno

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Vozni motor, moč S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Teža baterije	kg	1430
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,92
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h	0,5
Drugo	8.1	Način krmljenja vožnje		Mosfet/AC
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH