

Električni štirikolesni čelni viličar

EFG 540k–S50

LI-ION technology

Močni viličarji

za vsako potrebo.

Vsestransko uporabni in individualno prilagodljivi.

Ne glede na to, ali gre za eno ali tri izmene, za dobavitelja avtomobilske opreme, industrijo pijač ali veleprodajo in maloprodajo: naši električni štirikolesni čelni viličarji serije 5 obvladajo najzahtevnejša dela s težkimi tovori – tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Z nosilnostjo do 5.000 kg in možnostjo uporabe težkih prigradnih naprav so idealni za notranji transport blaga ter za učinkovito bočno nakladanje in razkladanje tovornjakov. Zahvaljujoč maksimalnemu prostoru za noge, ergonomsko dovršenemu voznikovemu mestu z odlično vidljivostjo in novemu zvočnemu modulu postane delo s čelnimi viličarji serije 5 čisti užitek – in to z maksimalno varnostjo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Garancijski pogoji

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Vsestransko uporabni v notranjih prostorih in na prostem.
- Visoka varnost vožnje tudi pri največji vozni dinamiki.
- Prilagodljivo individualnim zahtevam strank.
- Izjemno zmogljivi in učinkoviti.
- Hidravlični blok v izvedbi Heavy-Duty za učinkovito delo z velikimi in težkimi prigradnimi napravami.

Električni viličar znamke Jungheinrich,

Prinaša največ koristi za stranko.



Učinkovitost

Več moči iz razpoložljive energije.

Zahvaljujoč naši napredni in vzdržljivi litij-ionski tehnologiji izkoristite maksimalno zmogljivost ob minimalni porabi energije – za vrhunske hitrosti vožnje in dvigovanja ter največjo produktivnost v vašem podjetju.

Izboljšan izkoristek moči

- Izjemen pretok blaga.
- Rekuperacija energije z regenerativnim zaviranjem.
- Visokoučinkovit sinhroni reluktačni dvižni motor s permanentnimi magneti.
- Visoke hitrosti vožnje in dvigovanja.
- Paket zmogljivosti efficiencyPLUS za energetsko učinkovito uporabo vozila.
- Paket zmogljivosti drive&liftPLUS s povečanimi hitrostmi vožnje in dvigovanja.
- Na voljo z litij-ionsko ali svinčevo tehnologijo.
- Povečanje pretoka olja za 33 % pri velikih prigradnih napravah.

Napredna litij-ionska tehnologija

- Visoka razpoložljivost zaradi zelo kratkega časa polnjenja.
- Ne zahteva vzdrževanja in ima do trikrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Zaradi odličnih zmogljivosti vmesnega in hitrega polnjenja je idealna za večizmensko delo.
- Omogoča 10 do 20 % manjši izpust CO2 v celotni življenjski dobi.
- Do 20 % nižja poraba energije med polnjenjem v primerjavi s svinčevimi baterijami – zahvaljujoč večjemu skupnemu izkoristku sistema.



Varnost

Celovita zaščita za ljudi in stroje.

Poleg preizkušenih in zanesljivih varnostnih funkcij vam naši čelni viličarji serije 5 ponujajo vrsto opcijskih asistenčnih sistemov – za maksimalno zaščito v vseh situacijah uporabe.

Največja varnost pri delovanju

- Izjemna vidljivost zaradi ožjih B-stebričkov in panoramskega strešnega okna brez prečk.
- curveCONTROL zmanjša hitrost vožnje v ovinkih glede na breme.
- Brez nenadzorovanega vzvratnega premikanja na klančinah ali vzponih zaradi samodejne parkirne zavore.

Opcijski asistenčni sistemi za voznika in varnostni koncepti

- Varnostni pregled vozila pred začetkom vožnje s funkcijo Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: sistem, ki omogoči dostop do viličarja šele po določenem zaporedju sproženih varnostnih mehanizmov: 1. Veljavna koda za dostop, 2. Zaprto sedežno stikalo, 3. Pripet varnostni pas.
- driveCONTROL: Nadzor hitrosti vožnje, ki samodejno zmanjša hitrost tako pri vožnji v ovinek (curveCONTROL) kot tudi od določene višine dviga naprej.
- liftCONTROL: Nadzor hitrosti dvigovanja, ki poleg zmanjšanja hitrosti vožnje od določene višine dviga naprej zmanjša tudi hitrost nagiba dvižnega ogrodja ter na glavnem zaslonu prikaže kot nagiba.
- Asistenčni sistemi: zoneCONTROL (stacionarno in mobilno območje) in addedVIEW (vzvratna kamera, kamera na vilicah in kamera za prepoznavanje ljudi).



Prilagodljivost

Viličar, prilagojen vašim potrebam.

Individualne in prilagodljive možnosti upravljanja, na voznika usmerjeni koncepti ter ergonomsko delovno mesto spremenijo naše čelne viličarje serije 5 v nepogrešljive pomočnike v vsakdanjem poslovanju.

Individualno prilagodljiv način upravljanja.

- Na voljo je pet nastavljivih voznih programov.
- Zvezna enotočkovna nastavitev naslona za roko in volanskega droga v dveh smereh.
- Na voljo so trije različni upravljalni elementi.
- Prilagodljiva razporeditev ročice in osi komand.
- Upravljanje z eno ali dvema stopalkama.

Ergonomsko delovno mesto

- Nizek, poudarjen vstop z ravnim prostorom za noge.
- Zaradi ozkega volanskega droga je veliko prostora za noge.
- Barvni TFT-zaslon z intuitivnim uporabniškim vmesnikom.
- Kompaktni profili teleskopa z odlično preglednostjo.
- Nov koncept steklenih vrat in ožji B-stebriček.
- Odlagalne površine so prilagojene vozniku in omogočajo intuitivno delo.
- Velik, nastavljiv naslon za roko z različnimi vrhnjimi materiali in velikim odlagalnim mestom.
- Zunanje napajanje prek opcijskih priključkov USB v naslonu za roko in/ali v stranskem odlagalnem mestu.
- Manj vibracij in manjša obremenitev s hrupom za voznika zaradi optimizirane izolacije kabine.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EFG 540k	4000 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 540	4000 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 545k	4500 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 545	4500 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 550	4990 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG S50	5000 kg	17 km/h	4743 mm	0,45 m/s