Ручні гідравлічні візки

AMX I15–I15 ep

Висота підйому: 710 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Універсальний ручний візок з ножичним механізмом підйомних вил,

виконаний із нержавіючої сталі.

Стійкість до корозії та кислот для найжорсткіших вимог гігієни.

Наші універсальні ручні візки з ножичним механізмом підйомних вил AMX I15/I15e у виконанні з нержавіючої сталі є ідеальними пристроями для будь-яких видів експлуатації в умовах агресивного середовища, в яких ставляться найвищі вимоги щодо гігієнічності. Завдяки застосуванню нержавіючої сталі ці гідравлічні візки є надзвичайно стійкими до корозії, що завдається вологістю, кислотами та солями, тому повністю демонструють свої сильні сторони у харчовій промисловості, а також на фармацевтичних та хімічних підприємствах. Під час конструювання особлива увага приділялася можливості швидкого та ретельного очищення. Тому вони не мають важкодоступних порожнин або ніш. Додатковим фактором гарантії чистоти харчових продуктів є використання нешкідливих для харчових продуктів мастил. Закриті кінці вил захищені від бризок бруду з-під коліс. Звісно, ці прилади також характеризуються універсальністю застосування, як і інші наші ручні візки з ножичним механізмом підйомних вил: в якості ручного гідравлічного візка, підйомного стола, стола для підготовки товарів, або ж верстака.

Approved
Jungheinrich quality

Перевірена якість Jungheinrich

Вже декілька десятиріч марка Jungheinrich асоціюється з найвищою надійністю, високою якістю машин та комплексним сервісом, на який Ви завжди можете покластися. Від простих ручних гідравлічних візків до повністю автоматизованих логістичних систем - Jungheinrich завжди робить ставку на максимальний рівень якості.

Всі переваги одним поглядом

- Абсолютна стійкість до корозії, впливу солі та кислоти
- Модель доступна у версіях із ручною або електричною гідравлічною системою
- Захищена гідравлічна система перешкоджає потраплянню води
- Конструкція, розрахована на легке очищення
- Нешкідливі для харчових продуктів мастила (клас H1/H2)

Ваш ручний гідравлічний візок Jungheinrich

Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Щоб не застосовувалося - швидкий підйом, ручна гідравлічна система чи вбудований зарядний пристрій в електрифікованій версії, у центрі уваги буде швидке та ефективне переміщення вантажів.

Ефективне маніпулювання

- Елемент керування з легким ходом однаково підходить для використання лівою та правою рукою.
- Надзвичайно плавне та точне дозоване опускання вантажу завдяки спеціальному клапану опускання.
- Підйом європалет без контакту з підлогою лише за 3 рухи качання завдяки доступній в якості опції функції швидкого підйому (до 120 кг).
- Досягнення максимальної висоти підйому лише за 5 рухів качання.
- Поліпшена гідравлічна система зменшує зусилля, необхідне для качання.
- Завдяки використанню коліс зі втулками потрібно менше тягове зусилля.

Акумулятор та вбудований зарядний пристрій (AMX I15e)

- Вбудований зарядний випрямляч з електронним керуванням.
- Заряджання можливе від будь-якої мережевої розетки 230 В.
- Акумулятор на 65 А·год, що не потребує технічного обслуговування.

Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Для експлуатації в особливих середовищах потрібний особливий рівень безпеки - гарантований завдяки високоякісним матеріалам та оптимізованій гідравліці.

Відмінний захист від корозії

- Кислотостійке шасі з високолегованої сталі
- Захист від потрапляння вологи завдяки покриттю поверхні методом гарячого цинкування (гальванізації).

Безпечний та маневрений

- Безпечне та легке використання навіть у максимально обмеженому просторі завдяки довжині передньої частини лише 340 мм.
- Додаткові стійки для надійного захисту при підйомі на висоту до 800 мм.
- Покращена стійкість при відсутності пошкодження підлоги або ґрунту завдяки серійному оснащенню спареними вантажними роликами.
- Вила легко в'їжджають та виїжджають завдяки ковзним дугам на кінцях вил.
- Насосний агрегат зі вбудованим баком та клапаном для плавного та точного зниження за допомогою ручного важеля.
- Запобіжний клапан для захисту гідравлічної системи від надмірного тиску.

Максимальна стабільність та довговічність

- Міцні вила та тонкі форми.
- Зварна конструкція руків'я.
- Захищені ходові ролики.
- Загартована сталь.

Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Ці гідравлічні візки з високолегованої сталі повністю виконають всі Ваші особливі вимоги щодо безпеки та гігієни, зокрема у щоденній експлуатації у надзвичайних умовах.

Гігієнічність до найменшої деталі

- Міцна, стійка до скручування конструкція з закритими кінцями вил гарантує відсутність потрапляння бруду з роликів вил на вантаж під час руху.
- Легко досяжні та повністю закриті порожнини дозволяють ефективно очищувати пристрій, не створюючи «притулків для бактерій».
- Прес-оливниці на всіх рухомих деталях.
- Нешкідливі для харчових продуктів мастила (клас H1 та H2).

Індивідуальна комплектація

- Підйом та опускання - в ручному режимі або за допомогою електрогідравлічного привода з підйомним двигуном 1,2 кВт.
- Поліуретанові шини для комфортного та тихого ходу.
- Нейлонові шини для міцності та високої хімічної стійкості.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 кг	710 мм	1890 мм
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 кг	710 мм	1890 мм
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 кг	710 мм	1890 мм
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 кг	710 мм	1890 мм
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 кг	710 мм	1830 мм
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 кг	710 мм	1830 мм
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 кг	710 мм	1830 мм
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 кг	710 мм	1830 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH