Електричний повідковий візок

AME 15

Висота підйому: 115 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Ефективна
Невелика вага.

Нестримний у магазині, на виробництві, а також у вантажівці та біля неї.

Низькопідйомні візки Jungheinrich AME 15 є оптимальним рішенням для роботи в обмеженому просторі та в умовах, де важлива вага. Завдяки високій маневреності та надійній продуктивності вони без проблем справляються з складними логістичними процесами.

Поєднання компактних розмірів і невеликої експлуатаційної ваги робить їх найкращим вибором для щоденного внутрішньозаводського транспортування палет і перевезення вантажівками. Інтуїтивно зрозуміле управління та двостороннє управління однією рукою полегшують будь-яке робоче завдання.

Завдяки високій стабільності руху і поворотів, повідкові візки Jungheinrich AME 15 з руків'ям керування забезпечують максимальну безпеку в повсякденній роботі. Посилена сталева конструкція та захищені опорні колеса роблять їх надзвичайно міцними та довговічними.

Корисною є також їх висока ефективність: Низьке енергоспоживання на основі найсучаснішої літій-іонної технології, можливість бустерної зарядки та приводний двигун, що не потребує технічного обслуговування, забезпечують високу доступність у щоденній експлуатації.

Всі переваги одним поглядом

- Потужний електричний повідковий візок середнього класу, ідеальний для транспортування у вантажівці.
- Інтуїтивне та безпечне керування, а також висока стабільність руху та поворотів.
- Оптимізована міцність завдяки посиленій сталевій конструкції та захищеним опорним колесам.
- Літій-іонний акумулятор і низьке енергоспоживання для високої доступності.
- Перевірена якість Jungheinrich з довговічними компонентами.

Ваш низькопідйомний візок Jungheinrich

для максимальної переваги клієнта.

Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Не потребує технічного обслуговування, надійний і економічний у повсякденній експлуатації.

Ідеально підходить для щоденної роботи

- Мале споживання енергії.
- Приводний двигун, що не потребує технічного обслуговування.
- Легкий, маневровий і компактний.
- Покращена надійність і продуктивність.

Оптимальна енергоефективність

- Ефективні процеси зарядки без дорогої зарядної інфраструктури.
- Економічно ефективний завдяки довшим життєвим циклам.
- Гнучке використання завдяки бустерній зарядці літій-іонного акумулятора.
- Легка зарядка від розетки за допомогою зарядного пристрою, що входить до комплекту.
- Автоматичне вимкнення, коли пристрій не використовується, економить кошти та захищає навколишнє середовище.

Перевірена технологія літій-іонних акумуляторів

- Не потребує технічного обслуговування, що економить час і гроші.
- Швидка та проміжна зарядка забезпечує високу експлуатаційну готовність навантажувача.
- До трьох разів довший термін служби, ніж у свинцево-кислотних акумуляторів.
- Безпечне використання завдяки високоякісній системі управління акумулятором.

Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Простота у використанні та надійний захист людей, машин і товарів.

Інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні

- Два підпружинених опорних колеса, розташованих збоку від ведучого колеса, підвищують стійкість.
- Безпечне та чутливе маневрування завдяки добре налаштованому програмному забезпеченню та добре налаштованому шасі.
- Висока здатність до подолання підйомів: 8 %.
- Повністю інтегровані, захищені опорні колеса.
- Кнопка сповільненого ходу для маневрування.
- Дві програми руху для адаптованих швидкостей (2,5 км/год і 5,5 км/год).
- Точний контроль глибини проникнення вил запобігає пошкодженню палет і навантажувачів.
- Тандем роликів вили і захищені ходові ролики для зручного поперечного захоплення палет.

Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

За допомогою надійного електричного повідкового візка Jungheinrich AME 15 ви можете гнучко та надійно транспортувати вантажі як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Універсальний та багатофункціональний

- Руків'я управління з двостороннім керуванням однією рукою.
- Статус навантажувача розпізнається за допомогою добре видимої світлодіодної стрічки.
- Легкий доступ за допомогою пін-коду.
- Всі прилади управління та індикатори чітко розташовані на руків'ї керування.
- Маркування вил на відстані 800 мм для точного поперечного підйому палет.
- Доступні вила різної довжини.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу	Загальна висота
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	1958 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (530x1 000, V-BV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2003 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (530x1 150, V-BV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2060 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (530x1150, V-BV, LG)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2060 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (530x1 150, V-GV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2060 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (670x1 000, V-BV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2003 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (670x1 150, V-BV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2060 мм	0,04 м/сек	673 мм
AME 15 (670x1 150, V-GV)	1500 кг	115 мм	5,5 Км/год	2060 мм	0,04 м/сек	673 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH