



Електричні повідкові штабелери

ERC 214bi–216bi

Висота підйому: 2400-6000 mm / Вантажопідйомність: 1400-1600 kg



The drawing consists of two views of a forklift: a side view (top) and a top view (bottom).

Side View Dimensions:

- Vertical dimensions (from ground up): h_4 (total height), h_6 (height to operator's eye level), 1271 (height to top of mast), h_{14} (height to top of load backrest), 195 (height of base plate), h_3 (height to top of mast at full lift), h_1 (height to top of mast at partial lift), h_2 (height to top of mast at another partial lift), and h_{13} (height of base plate).
- Horizontal dimensions (from front to back): 631 (width of base plate), l_2 (distance from front to mast), y (distance from mast to load backrest), l_1 (total length), x (distance from front to load backrest), m_2 (width of load backrest), c (width of mast), and l (distance from front to mast).
- Other labels: Q (load), s (mast tilt angle), and h_{13} (height of base plate).

Top View Dimensions:

- Horizontal dimensions: l_6 (distance from front to mast), $a/2$ (half of wheelbase), and Ast (total wheelbase).
- Vertical dimensions: 800 (width of base plate), 560 (width of operator's seat), b_{10} (width of operator's seat), b_1 (width of mast), b_{11} (width of mast at full lift), b_4 (width of mast at partial lift), and b_{12} (width of mast at another partial lift).
- Other labels: Wa (operator's seat), e (distance from front to mast), and a (wheelbase).

ERC 214bi–216bi

ERC 214bi	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2500 мм	1800 мм	100 мм	3025 мм
	2760 мм	1930 мм	100 мм	3285 мм
	2900 мм	2000 мм	100 мм	3425 мм
	3160 мм	2130 мм	100 мм	3685 мм
	3600 мм	2350 мм	100 мм	4125 мм
	4100 мм	2600 мм	100 мм	4625 мм
	4300 мм	2700 мм	100 мм	4825 мм
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	4090 мм	1880 мм	1348 мм	4622 мм
	4300 мм	1950 мм	1418 мм	4832 мм
	4690 мм	2080 мм	1548 мм	5222 мм
	5350 мм	2300 мм	1768 мм	5882 мм
ERC 214bi, ERC 216bi	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	6000 мм	2550 мм	1968 мм	6582 мм
ERC 216bi	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2400 мм	1800 мм	100 мм	2975 мм
	2660 мм	1930 мм	100 мм	3235 мм
	2800 мм	2000 мм	100 мм	3375 мм
	3060 мм	2130 мм	100 мм	3635 мм
	3500 мм	2350 мм	100 мм	4075 мм
	4000 мм	2600 мм	100 мм	4575 мм
	4200 мм	2700 мм	100 мм	4775 мм
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	3990 мм	1880 мм	1298 мм	4572 мм
	4200 мм	1950 мм	1368 мм	4782 мм
	4590 мм	2080 мм	1498 мм	5172 мм
	5250 мм	2300 мм	1718 мм	5832 мм

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Jungheinrich	
	1.2	Типова позначка виробника		ERC 214bi	ERC 216bi
	1.3	Привод		Електр.	
	1.4	Особливості роботи		Платформа для оператора	
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	1400	1600
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	600	
	1.8	Відстань до вантажу	x мм	681	
	1.9	Колісна база	y мм	1324	
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)	кг	1500	1510
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	1145 / 355	1150 / 360
Колеса/шасі	3.1	Шини		Поліуретан (PU)	
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 230 x 77	
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 85 x 75	
	3.4	Запасні колеса		Ø 140 x 57	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		1x + 1 / 4	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	535	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	1000	
	3.7.1	2. Ширина колії, задня вісь	мм	1170	
Основні розміри	3.7.2	3. Ширина колії, задня вісь	мм	1370	
	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1 мм	2300	
	4.3	Вільний хід (h2)	h2 мм	1768	1718
	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	5350	5250
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4 мм	5882	5832
	4.7	Висота захисного даху (кабіни)	h6 мм	2300	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1185 / 1245	
	4.19	Загальна довжина	l1 мм	2425	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2 мм	1274	
	4.21.1	Загальна ширина	b1 мм	1100	
	4.22	Розміри вил	s/e/l мм	40 x 100 x 1150	
	4.24	Ширина каретки вил	b3 мм	800	
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	50	
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	2632	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	2682	
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1963	
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу	Км/год	9 / 12	
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,19 / 0,35	
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,43 / 0,49	
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	8 / 16	
	5.10	Робоче гальмо		генераторні	

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	3,2
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	3
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-Ion
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 260
	6.5	Вага акумулятора	кг	98
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,96
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/ч	0,52
	6.7	Вантажообіг	т/год	83
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу	Кв-год/год	2,31
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		АС
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	68

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення в таблиці стосуються літій-іонного акумулятора 260 А-год, підйомна щогла тип DZ 5 350 / DZ 5 250, довжина вил 1150 мм, з захисним дахом, без відбійника.

- VDI № 1.8: Для підйомної щогли ZT: $x + 32$ мм
- VDI № 4.19: Для підйомної щогли ZT: $l_1 - 32$ мм
- VDI № 4.20: Для підйомної щогли ZT: $l_2 - 32$ мм
- VDI № 4.21: Залежно від ширини колії: 1100 / 1270 / 1470 мм
- VDI № 4.24: Доступна ширина каретки вил: ISO 2A 800/975 мм
- VDI № 4.34.1: Діагональ згідно з VDI, залежно від ширини колії: Ширина робочого проходу + 211 / + 211 / + 273 мм; для підйомної щогли ZT: Ширина робочого проходу - 32 мм
- VDI № 4.34.2: Діагональ згідно з VDI, залежно від ширини колії: Ширина робочого проходу + 136 / + 136 / + 223 мм; для підйомної щогли ZT: Ширина робочого проходу - 32 мм
- VDI № 6.2: Для S3 = 11 %
- VDI № 6.5: Для акумулятора на 130 А-год = 76 кг

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**