Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

ETV Q20/Q25

Висота підйому: 4250-10700 mm / Вантажопідйомність: 2000-2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Багатохідний штабелер

з керуванням усіма колесами.

Безпечне переміщення довгомірних вантажів.

Наші маневрені та універсальні багатохідні штабелери з висувною щоглою ETV Q використовуються скрізь, де необхідно транспортувати довгомірні вантажі у вузьких проходах та піднімати їх на великі висоти. Електричне керування всіма колесами дозволяє надзвичайно компактно транспортувати вантажі довжиною до 8 м. Система керування з можливістю повороту керма на 360° для мінімального радіусу повороту та максимально швидка зміна напрямку руху поряд з п'ятьма режимами руху забезпечують надзвичайну ефективність та надійність поведінки штабелера під час руху. Від модифікованого звичайного руху до обертання на місці, а потім до поперечного та паралельного руху - все є можливим. Це все запрограмовано заздалегідь - достатньо просто натиснути на панель керування, щоб штабелер почав рухатися в потрібному режимі. Просте, інтуїтивно зрозуміле керування, чудова видимість, високий рівень енергоефективності та різні допоміжні системи роблять ETV серії Q гарними помічниками, до того ж у всіх відношеннях новаторськими.

Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії — подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Електронний блок системи керування всіма колесами
- Індикація напрямку руху та легкий вибір програми
- Висока точність керування для безпечного перевезення
- Камера заднього ходу для найкращого огляду шляху ззаду при поперечному русі (опція)
- Добра курсова стійкість при гальмуванні під час поперечного руху

Ваш штабелер із висувною щоглою Jungheinrich

Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Jungheinrich ETV Q створює нові стандарти споживання енергії. В чому ж його таємниця? Ідеальна комбінація компоентів від одного виробника.

Міцна та надійна підйомна мачта

- Максимум безпеки та ефективне використання простору складу навіть на великій висоті.
- Висота підйому до 10,700 мм.
- Низький кліренс при великих значеннях висоти підйому.
- Надзвичайно тривалий термін служби завдяки холоднокатаним профілям підйомної мачти.
- Велика залишкова вантажопідйомність, зокрема на великій висоті підйому.
- Зменшення коливань щогли при штабелюванні та розштабелюванні завдяки доступній в якості опції системі демпфування коливань щогли.

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Економія коштів завдяки подовженому строку експлуатації та відсутності потреби у технічному обслуговуванні.
- Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.

Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Розумні допоміжні системи та різноманітні варіанти комплектації забезпечують найвищий рівень безпеки під час руху — тому і люди і вантаж максимально захищені.

Підвищений рівень безпеки

- Електричні гальма на всіх трьох колесах для надійного гальмування під час поперечного руху.
- Камера заднього виду (опція) для кращого огляду під час поперечного руху назад.
- Вільний огляд піднятого вантажу завдяки доступному в якості опції панорамному даху.

Різноманітні допоміжні системи та опції

- Система operationCONTROL постійно вимірює вагу вантажу і при наближенні до межі залишкової вантажопідйомності подає візуальний попереджувальний сигнал на дисплей оператора, а також звуковий сигнал.
- Система positionCONTROL із функцією Snap забезпечує просте та швидке штабелювання без додаткового натискання кнопок.
- liftNAVIGATION автоматично приймає завдання щодо штабелювання з системи керування складом.
- Надійне та ефективне штабелювання та розштабелювання завдяки розташованій на вилах камері та двигуну з ергономічним регулюванням.

4-дюймовий кольоровий дисплей

- Індикація напрямку руху та кута повороту коліс.
- Заряд акумулятора з індикатором часу роботи, що залишився.
- Три програми руху на вибір.
- Годинник і лічильник відпрацьованих мотогодин.
- Висота підйому (опція)

Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

ETV Q пропонує працювати у кабіні, яка не тільки гарантує комфорт, але ще й максимально адаптується під вимоги оператора.

Система керування всіма колесами

- П'ять програм керування для оптимального використання простору за натиском кнопки.
- «Паралельний рух», «рух по колу» та «Модифікований звичайний рух».
- Перемикати програму можна у будь-який момент під час руху.
- Максимальне дотримання траєкторії завдяки незалежному керуванню всіх трьох коліс.

Механізм позиціонування вил із подовженою спинкою вил (опція)

- Оптимальна адаптація до різної ширини вантажу для безпечного транспортування довгомірних вантажів.
- Просте регулювання натисканням кнопки.
- Ширина вил до 2060 мм.
- Інтегрована конструкція з невеликою довжиною шасі для роботи у вузьких проходах.
- Доступні три варіанти ширини шасі.

Важіль soloPILOT

- Важіль керування для активації всіх гідравлічних функцій, вибору напрямку руху та подання звукового сигналу.
- Усі робочі елементи знаходяться в полі зору й кожен із них відповідає тільки за одну функцію.
- Максимальний вантажообіг завдяки одночасному виконанню двох гідравлічних функцій (наприклад, підйом та зміщення).
- Зручне керування додатковим навісним обладнанням, наприклад, механізмом позиціювання вил (опція).
- Дуже точна робота завдяки чіткому керуванню всіма функціями.
- Зручна посадка завдяки м'якому підлокітнику

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ETV Q20	2000 кг	10700 мм	14 Км/год	2792 мм	0,64 м/сек
ETV Q25	2500 кг	10700 мм	14 Км/год	2872 мм	0,64 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH