# Електричний чотириколісний вилочний навантажувач

## EFG BC 316–330

Висота підйому: 3000-6500 mm / Вантажопідйомність: 1600-3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# Наш спритний чотириколісний навантажувач

## на всі випадки.

**Простий і вражаюче потужний.**

Потужні та міцні електричні чотириколісні навантажувачі EFG серії BC ідеально підходять для широкого спектру транспортних та складських робіт. З вантажопідйомністю до 3 тон та високою залишковою вантажопідйомністю до 5 метрів, вони пропонують оптимальне поєднання стійкості та маневреності.

Двомоторний передній привід з трансмісією ZF та розумною технологією панелі керування обіцяє найвищу продуктивність при низькому споживанні. Маятникова вісь з високим шарнірним з'єднанням забезпечує рівномірний розподіл ваги на всі чотири колеса та компенсацію нерівностей на нерівній дорозі - для максимальної стійкості та безпеки руху.

Наша інтерпретація високоякісного навантажувача з оптимальним співвідношенням ціна-продуктивність: Суворі перевірки якості та міцні компоненти гарантують надійну роботу та низьке зношування у будь-який час.

**Жодних турбот. Жодних компромісів.**

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

## Всі переваги одним поглядом

- Надійна якість щогли та висока залишкова здатність до 5 м
- Інтелектуальна панель керування Jungheinrich для максимального товарообігу
- Мінімальний радіус повороту завдяки двомоторному передньому приводу з трансмісією ZF
- Підвищена безпека та більший комфорт завдяки системі curveCONTROL
- Дугоподібний захисний кожух для оптимальної видимості

# Ваш електричний навантажувач Jungheinrich

## Ефективність

Максимальна продуктивність з найефективнішими транспортними засобами.

Електродвигуни, що не потребують обслуговування, з перевіреною технологією трифазного струму в поєднанні з високоефективними акумуляторами 48 В забезпечують високу продуктивність при низькому споживанні енергії в будь-який час - до 30 % ефективніше, ніж двигуни постійного струму.

**Енергоефективна експлуатація**

- Перевірена технологія трифазного струму для високої продуктивності з низьким споживанням енергії.
- Тривалий час роботи завдяки оптимізованій енергоефективності.
- Регенерація енергії за допомогою рекуперативного гальмування.
- Елемент керування Jungheinrich для відмінного прискорення, оптимальної швидкості руху та підйому, а також максимальної вантажопідйомності.

**Подвійні двигуни, що не потребують обслуговування**

- Мінімізований радіус повороту та зменшений знос шин завдяки двомоторному передньому приводу з трансмісією ZF.
- Тривалий термін служби навіть у запиленому та вологому середовищі.
- Повністю закритий і захищений до IP54.
- Високий крутний момент для швидких робочих циклів.

**Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів**

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Зникає потреба у спеціальних приміщеннях для заряджання та вентиляції, оскільки під час

## Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Розумні системи допомоги оператору та різні варіанти безпеки, такі як автоматичне зменшення швидкості в поворотах або з певної висоти підйому, підвищують безпеку на складі.

**Зручне та безпечне обслуговування**

- curveCONTROL для автоматичного зменшення швидкості на поворотах.
- Вимкнення приводу та гідравлічних функцій, коли сидіння незайняте.
- Висока залишкова вантажопідйомність завдяки низькому центру ваги навантажувача в поєднанні зі стабільним профілем щогли.
- Надійна передача даних між електронними компонентами через інтерфейс.
- Ступінь захисту IPX5 для всього навантажувача.

**Додаткові функції безпеки**

- Floor-Spot для попередження пішоходів у безпосередній близькості.
- Стробоскоп з різними режимами.
- Ремінь безпеки з контактним вимикачем.
- Мокре дискове гальмо, що не потребує технічного обслуговування, з високою надійністю та низькими витратами на обслуговування.
- DriveCONTROL регулює швидкість руху з певної висоти підйому.

## Індивідуальність

Навантажувач настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Вражаючий дизайн, надійні функції та перевірена якість: З нашим електричним навантажувачем EFG BC ви обираєте транспортний засіб, який вражає максимальною продуктивністю та гнучкістю.

**Міцний і лаконічний дизайн**

- Надійна конструкція рами для оптимальної стабільності навантажувача.
- Підйомна щогла та каретка вил дозволяють чітко бачити вантаж і маршрут.
- Світлодіодне робоче світло забезпечує найкращу орієнтацію в темних зонах та зменшує витрати на обслуговування.
- Компактна конструкція та мінімальний радіус повороту навантажувача дозволяють використовувати його у обмеженому просторі.

**Різноманітні варіанти обладнання**

- Комплексний пакет безпеки зі стробоскопами, попереджувальними лампами небезпечної зони та звуковими сигналами.
- Доступний у версії для холодильних складів.
- Висота підйому від 3 000 до 6 500 мм.
- Варіанти кабіни оптимізують можливості використання поза приміщенням.

# Огляд

## Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/ навантаження | Висота підйому (макс.) | Швидкість руху без вантажу | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж) | Швидкість підйому без вантажу | Загальна висота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFG BC 316 | 1600 кг | 6500 мм | 15 Км/год | 3712 мм | 0,53 м/сек | 2080 мм |
| EFG BC 320 | 2000 кг | 6500 мм | 15 Км/год | 3712 мм | 0,44 м/сек | 2080 мм |
| EFG BC 325k | 2500 кг | 5000 мм | 18 Км/год | 3847 мм | 0,5 м/сек | 2200 мм |
| EFG BC 325 | 2500 кг | 5000 мм | 18 Км/год | 3967 мм | 0,5 м/сек | 2200 мм |
| EFG BC 330 | 3000 кг | 5000 мм | 18 Км/год | 4142 мм | 0,32 м/сек | 2200 мм |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH