# Jungheinrich Svenska AB

# Veckans truck

# 4-hjulig eltruck
## EFG BC-

### Truckdata

| | |
|---|---|
| Serienummer | FN5018657 |
| Motor | Elektrisk |
| Stativtyp | Triplex frilyft |
| Tillverkningsår | 2024 |
| Lyfthöjd | 5.000 mm |
| Kapacitet | 2.000 kg |
| Bygghöjd | 4.500 mm |
| Gaffellängd | 1.150 mm |
| Batteri | 51 V / 456 Ah |
| Laddare | Lämplig |



### Utrustning

- Integr sidoförskjutning
- 1 Arbetsbelysning bak
- 2 Arbetsbelysning fram
- Belysning enl STVZO (ty trafikförord)
- Floorspot
- Takruta
- Skinnstol
- Backspegel
- Batteriindikator med timräknare
- Varningssignal vid backning

### Garanti*

Truck 6 Månader
Batteri 6 Månader

### Pris

~~**189.000 SEK**~~

**Specialpris**

**127.500 SEK**

Förutsättningen för att garantin skall gälla är att trucken servas enligt gällande service-intervall av auktoriserad personal.

Underhållsservice och gaffeltest en gång per år, pris per tillfälle: 5 350:-

Arbetstid och reservdelar vid reparation i samband med underhållsservice samt oljeservice tillkommer.

# Är du intresserad? Ring oss:


Söder om Jönköping
Jerker Hansson
Telefon: 0705 - 89 99 75
E-post: jerker.hansson@jungheinrich.se

Norr om Jönköping:
Adam Conrad
Telefon: 0705 - 89 01 81
E-post: adam.conrad@jungheinrich.se


Hitta fler begagnade truckar här >>

**Erbjudandet gäller till och med den 26 november 2026.**

Version:11.11.2026
**I följande prioriteringsordning:**
**Allmänna Villkor:**
**1,Partnerfinans – Hyra/Funktionshyra Maj 2018 (PAR PFH20180)**
**2, Truck 22**
**Offertens giltighetstid: 14 dagar, efter sedvanlig kreditprövning. Med reservation för mellanförsäljning och felskrivning.**
**Betalningsvillkor: Operationell Hyra, Kvartalsvis betalning i förskott, 30 dagar netto, Köp 30 dagar netto**
**Leveransvillkor: DAP. fraktkostnad tillkommer**
**Alla våra truckar överensstämmer med följande tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv (EU:s maskindirektiv 2006/42/EEG, AFS 2008:3 samt EMC-direktiv ELSÄK-FS2007:1 samt AFS 1994:48). Dessutom informerar vi att följande standarder har tillämpats: SS-EN ISO 3691-5:2009**