

Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

ERC 214zi–216zi

Løftehøjde: 2400-6000 mm / Lasteevne: 1400-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Højtløftende elpalleløfter

der overrasker dobbelt.

Arbejdshesten med tillægsløft – øger omlæsningen.

Den kraftige, højtløftende elpalleløfter ERC zi er som standard forsynet med litium-ion-teknologi, der giver et revolutionerende, ekstremt kompakt truckdesign. Denne manøvredygtige truck kan anvendes mange steder, og den er ideel til sikker ind- og udstabling i store højder på op til 6 m. Den transporterer varer over mellemlange til lange strækninger og er egnet til plukning. Med hjularmenes ekstra løftemekanisme er det muligt at tage to paller op i stedet for kun én, og det øger effektiviteten og omlæsningskapaciteten. ERC'en klarer let tærskler, ujævnheder eller ramper takket være den øgede frihøjde til gulvet. Intelligente stable-assistentsystemer gør håndteringen af lasten enkel og sikker. Den perfekte ergonomi opnås med den stabile, dæmpede ståplade og smartPILOT med automatisk centrering, der gør det muligt at styre trucken med én hånd. Godt udsyn med panoramarude (tilvalg) og uindskrænket blik fremad.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Kompakt og kraftig med litium-ion-batteri.
- Høj omlæsning takket være transport med dobbeltstabling.
- Større frihøjde til gulvet for kørsel på ramper, tærskler og ujævnt underlag.
- Intelligente stable-assistentsystemer giver sikkerhed.
- Smarte, ergonomiske funktioner sikrer arbejde uden træthed.

Din højtløftende palleløfter fra Jungheinrich

til endnu større effekt.

Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Revolutionen på lageret: verdens første, højtløftende palleløfter med litium-ion-batteri. Sikrer ydelse og effektivitet på højeste plan.

Litium-ion-teknologi

- Da der ikke er noget batterirum, er trucken betydeligt kortere.
- Lettere rangering i reolgangen.
- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte opladningstider.
- Længere levetid og ingen vedligeholdelse reducerer omkostningerne.
- Komfortopladningskoncept: Ladestikket er anbragt ergonomisk korrekt, så mellemopladninger kan udføres hurtigt og hyppigt.
- Det er let at komme til batteriet, og det kan tages ud med få greb, hvis det er nødvendigt.

Maksimal vareomlæsning

- Tophastigheder på 12 km/t og kraftig acceleration med drivePLUS (standard).
- Enkel og intuitiv betjening.
- Omfattende understøtning ved ind- og udstabling.

Kraftig mast

- Fremragende stabilitet, hurtige løfte- og sænkebevægelser samt fantastisk udsyn gennem masten.
- Utrolig restløfteevne i store højder.
- Hydraulisk mastindkørselsdæmpning giver smidig mastovergang.

Tilvalgsfunktioner

- Kølehusversion.
- Integreret lader.

Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Assistentsystemer som tilvalg øger ikke kun præcisionen og hastigheden i komplekse arbejdscyklusser, men også sikkerheden for bruger, vare og lager.

Sikkert arbejde

- Tilpasning af kørehastigheden efter last og køreretning.
- Nyt, innovativt advarselskoncept bestående af tre komponenter: visuelt (display), auditivt (lydsignal) samt taktilt (vibrering af styrestangsgrebene) med overbelastning.

Assistentsystemer som tilvalg

- operationCONTROL: visning af løftehøjde, lastens vægt samt restløfteevne inklusive advarsel ved overskridelse af den nominelle løfteevne og restløfteevnen.
- positionCONTROL: løftehøjdeforvalg inkl. højdeangivelse.

Fast ståplade

- Tresidet beskyttelse beskytter føreren optimalt.
- Bekvem, sidevendt stå- og køreposition øger ergonomien.
- Affjedret ståplade (tilvalg) kan tilpasses individuelt til føreren, og den sikrer kørsel, der skåner led og ryg.
- Fodbeskyttelseslaser (tilvalg): Kørehastigheden reduceres automatisk, hvis fødderne kommer uden for ståpladens konturer.

Sikkerhedstag i henhold til DIN ISO 6055

- Robust tag til maksimal beskyttelse mod nedfaldende laster.
- Kan fås med traverser eller panoramarude, der optimerer udsynet.

Tilvalgsfunktioner

- Lastgitter i forskellige højder.
- Floor-Spot.

Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Den helt nydesignede truckgeometri på ERC zi giver nye muligheder for ergonomisk arbejde. Den faste ståplade giver støtte og komfort, især ved længere tids anvendelse.

Ergonomisk arbejdsplads

- Mange muligheder for fralægning i rum på udstyrsbøjlen eller sikkerhedstaget.
- Montering af holdere til ekstraudstyr.
- Ståpladens lave højde og den brede indstigning gør på- og afstigning let.

smartPILOT-styring

- Let og intuitiv manøvrering ved især kurvekørsel.
- Kompakt styrestangshåndtag, hvor truckfunktionerne samt den automatiske midterstilling er lettere at nå.
- Placeringen væk fra midten giver en bekvem, sikker og ergonomisk ståposition.
- Højdejusterbart styrestangshåndtag.

Multifunktionsdisplays

- 4-tommers display med sprogneutrale symboler til visning af batteriets opladningstilstand med resterende tid, driftstimer og klokkeslæt.
- 6-tommers display i førerens synsfelt med visning af løftehøjde, lastens vægt og restløfteevne (tilvalg).

Ekstra frihøjde til gulvet med hjularmsløft

- Muligt at løfte hjularme uafhængigt af gaflerne.
- Større frihøjde til gulvet (kan klare ujævnheder, tærskler, ramper).
- Transport med dobbeltstabling øger omlæsningen.
- Kraftigt hjularmsløft: Løfteevne på 2 t.

Tilvalgsfunktioner

- Betjeningskomforten forbedres med tilvalg af den affjedrede ståplade, der reducerer humanvibrationer.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH