

Χειροκίνητο παλετοφόρο γαλβανισμένο

AM G20

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Το χειροκίνητο παλετοφόρο

με απόλυτη αντιδιαβρωτική προστασία

Ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και περιβάλλοντα με υγρασία

Τα εξαιρετικά συμπαγή και ανθεκτικά χειροκίνητα παλετοφόρα AM G20 είναι γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ και για αυτό ενδείκνυνται ιδίως για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε περιβάλλοντα με υγρασία, όπως οι μεγάλες αγορές τροφίμων ή οι εγκαταστάσεις καλλιέργειας φρούτων. Η ειδική επίστρωση προστατεύει τα AM G20 πολύ αποτελεσματικά από ζημιές που οφείλονται στην υγρασία. Σε συνδυασμό με την κατασκευή τους από σκληρυμένο χάλυβα και τη συγκολλημένη βάση βραχίονα χειρισμού διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα και στην αντιτριβική έδραση τροχών και αρθρώσεων είναι δυνατή η μετακίνηση των εμπορευμάτων με σημαντικά μικρότερη καταβολή δύναμης. Τα στρογγυλεμένα άκρα περόνης και οι προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου διευκολύνουν επιπλέον την παραλαβή παλετών.Παρά την εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή τους, τα AM G20 είναι εξαιρετικά ευκίνητα και ευέλικτα. Με τις εξαιρετικά μικρές διαστάσεις προβόλου και τις προαιρετικά διαθέσιμες κοντύτερες περόνες, αυτά τα χειροκίνητα παλετοφόρα είναι οι καλύτεροι βοηθοί σε περιορισμένους χώρους. Ακόμα και η φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών γίνεται πανεύκολα.

Approved
Jungheinrich quality

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες για αντιδιαβρωτική προστασία
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μικρότερη καταβολή δύναμης
- Χωρίς απαίτηση συντήρησης χάρη στη μόνιμη λίπανση των γρασαδόρων
- Στρογγυλεμένα άκρα περόνης και προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου
- Μεγάλη ευκινησία χάρη στον πρόβολο και στο μήκος περονών μικρού μήκους

Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich

για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Με βελτιστοποιημένο στοιχείο χειρισμού –που εξυπηρετεί ομοίως αριστερόχειρες και δεξιόχειρες οδηγούς– και υδραυλικό σύστημα, η αποδοτική διαχείριση εμπορευμάτων είναι εγγυημένη.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Ανύψωση των ευρωπαλετών από το έδαφος με 3 μόνο κινήσεις χάρη στην προαιρετική διάταξη γρήγορης ανύψωσης (έως 120 kg).
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Με υλικά μεγάλης διάρκειας ζωής, σταθερή κατασκευή και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία, τα AM G20 είναι οι αξιόπιστοι και σίγουροι βοηθοί σας.

Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία


- Επιφάνεια γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ για προστασία από την υγρασία

Ασφάλεια και ευκινησία

- Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμα και σε πολύ περιορισμένο χώρο χάρη στο μήκος μόλις 373 mm
- Σημάδι στις περόνες το οποίο υποδεικνύει τη σωστή θέση παραλαβής παλέτας.

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Με μεγάλη ποικιλία σε μήκη παλετών, συστήματα πέδησης και συνδυασμούς τροχών είναι δυνατή η προσαρμογή σε πολλές διαφορετικές συνθήκες χρήσης.

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία

- Επιχρωμιωμένη αντιτριβική κάλυψη τροχών και αρθρώσεων για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ καλές ιδιότητες λειτουργίας ακόμα και χωρίς λίπανση των συνδέσεων

Εξατομικευμένος εξοπλισμός

- Διαφορετικά μήκη περονών και διάφορες διαστάσεις περονών
- Μεγάλη ποικιλία σε συστήματα πέδησης ή ειδικές βαφές
- Μεγάλη ποικιλία σε συνδυασμούς τροχών και συστήματα πέδησης

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)
AM G20, 520x1.150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1.150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1.150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH