

# χειροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα

## AMX I15–I15 ep

ύψος ανύψωσης: 710 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1500 kg

JUNGHEINRICH

# Το πολυμορφικό χειροκίνητο παλετοφόρο με ψαλιδωτή βάση

## από ανοξείδωτο χάλυβα

**Ανθεκτικό στη διάβρωση και στα οξέα, ικανοποιεί και τις πιο αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής.**

Τα ψαλιδωτά χειροκίνητα παλετοφόρα AMX I15/I15e της Jungheinrich από ανοξείδωτο χάλυβα είναι τα ιδανικά παλετοφόρα για κάθε χρήση σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις υγιεινής. Χάρη στον ανοξείδωτο χάλυβα στην κατασκευαστική δομή τους, αυτά τα παλετοφόρα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υγρασία, οξέα και άλατα και αποδεικνύουν την αξία τους στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. Έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος και σχολαστικός καθαρισμός τους. Έτσι, δεν διαθέτουν δυσπρόσιτα κοίλα σημεία ή εσοχές. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων, όλα τα χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Τα κλειστά άκρα περόνης παρέχουν προστασία από τους ρύπους που εκτινάσσονται από τους τροχούς. Και φυσικά αυτή η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χειροκίνητο παλετοφόρο και ως πάγκος εργασίας.

Approved
Jungheinrich quality

### Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Απόλυτη αντοχή στη διάβρωση, στα άλατα και στα οξέα
- Διαθέσιμο με χειροκίνητο ή ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
- Προστατευμένο υδραυλικό σύστημα που αποτρέπει τη διείσδυση νερού
- Κατασκευή ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό καθαρισμό
- Λιπαντικό κατάλληλο για τρόφιμα (κατηγορία H1/ H2)

# Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich

## για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



### Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Ταχεία ανύψωση, χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα ή ενσωματωμένος φορτιστής στην ηλεκτροκίνητη έκδοση: όλα αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν εφικτή τη γρήγορη και αποτελεσματική μετακίνηση εμπορευμάτων.

**Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων**

- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Ανύψωση των ευρωπαλετών από το έδαφος με 3 μόνο κινήσεις χάρη στην προαιρετική διάταξη γρήγορης ανύψωσης (έως 120 kg).
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς

**Μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής (AMX I15e)**

- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ανορθωτής φόρτισης
- Φορτίζεται σε όλες τις πρίζες δικτύου 230 V.
- Μπαταρία 65 Ah που δεν χρειάζεται συντήρηση.



### Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Στα ειδικά περιβάλλοντα χρήσης υπάρχουν και ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας. Τα υλικά υψηλής ποιότητας και το βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα παρέχουν εγγυημένα την ασφάλεια αυτή.

**Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία**


- Ανοξείδωτο σασί ανθεκτικό στα οξέα
- Επιφάνεια γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ για προστασία από την υγρασία

**Ασφάλεια και ευκινησία**

- Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμα και σε πολύ περιορισμένο χώρο χάρη στο μήκος μόλις 340 mm
- Πρόσθετα πέλματα στήριξης για αξιόπιστη προστασία σε ύψος ανύψωσης έως 800 mm
- Μεγαλύτερη ευστάθεια και ταυτόχρονα προστασία του δαπέδου χάρη στους διπλούς τροχίσκους φορτίου που περιλαμβάνονται στον εργοστασιακό εξοπλισμό.
- Εύκολη παραλαβή παλέτας χάρη στα αντιολισθητικά άκρα προνών
- Συγκρότημα αντλιών με ενσωματωμένη δεξαμενή και βαλβίδα κατεβάσματος για κατέβασμα ακριβείας μέσω χειρομοχλού
- Βαλβίδα περιορισμού πίεσης για προστασία του υδραυλικού συστήματος από υπερφόρτωση

**Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής**

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



### Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Αυτά τα παλρτοφόρα από ανοξείδωτο χάλυβα ικανοποιούν άνετα τις ειδικές απαιτήσεις σας σε ασφάλεια και υγιεινή, ιδίως στην καθημερινή χρήση σε ακραίες συνθήκες.

**Σχολαστική υγιεινή**

- Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική στη στρέβλωση, με κλειστά άκρα περόνης, ώστε κατά την πορεία να μην εκτινάσσονται ακαθαρσίες από τους τροχίσκους των περονών στο φορτίο.
- Καθαρίζεται εύκολα και αποτελεσματικά, γιατί οι διάφορες κοιλότητες είτε έχουν εύκολη πρόσβαση είτε είναι πλήρως σφραγισμένες, οπότε δεν υπάρχει χώρος για «κρυφά σημεία» που να ευνοούν την ανάπτυξη βακτηριδίων.
- Λίπανση σε όλα τα κινούμενα μέρη.
- Λιπαντικό συμβατό με τρόφιμα (κατηγορία H1 και H2).

**Εξατομικευμένος εξοπλισμός**

- Ανύψωση και κατέβασμα: χειροκίνητα ή ηλεκτροϋδραυλικά με κινητήρα ανύψωσης 1,2 kW
- Ελαστικά πολυουρεθάνης για άνετη και αθόρυβη λειτουργία
- Ελαστικά νάιλον για μεγάλη διάρκεια και αντοχή σε χημικά

# Επισκόπηση

## Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) |
|---|---|---|---|
| AMX I15e, 540x1200, N-BN | 1500 kg | 710 mm | 1890 mm |
| AMX I15e, 540x1200, V-BV | 1500 kg | 710 mm | 1890 mm |
| AMX I15ep, 540x1200, N-BN | 1500 kg | 710 mm | 1890 mm |
| AMX I15ep, 540x1200, V-BV | 1500 kg | 710 mm | 1890 mm |
| AMX I15, 540x1200, N-BN | 1500 kg | 710 mm | 1830 mm |
| AMX I15, 540x1200, V-BV | 1500 kg | 710 mm | 1830 mm |
| AMX I15p, 540x1200, N-BN, | 1500 kg | 710 mm | 1830 mm |
| AMX I15p, 540x1200, V-BV | 1500 kg | 710 mm | 1830 mm |

**Jungheinrich Hellas ΕΠΕ**

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH