

Sähkökäyttöinen nelipyöräinen trukki

EFG 316ki–320i

Nostokorkeus: 2020-7000 mm / Kantavuus: 1600-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Litiumionitrukki

maksimaaliseen suorituskykyyn.

Vakaa, kompakti ja tehokas.

Kestävät ja tehokkaat mallisarjan 3i sähkökäyttöiset nelipyöräiset vastapainotrukkimme sopivat erinomaisesti vaativiin sisä- ja ulkokuljetuksiin sekä lisälaitteiden kanssa käytettäviksi. Heiluriakseli ja neljä pyörää takaavat erinomaisen ajomukavuuden ja korkean vakauden epätasaisilla alustoilla.
Modulaarinen energiakonsepti integroidulla 346–690 Ah:n litiumioniakulla mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden jokapäiväisessä logistiikassa. Nopeat välivaraukset ja huoltovapaa käyttö takaavat samanaikaisesti maksimaalisen käytettävyyden.

Avustavat järjestelmät, kuten tekoälyllä tuettu addedVIEW-henkilötunnistus tai vyöhykeperusteinen törmäyssuojajärjestelmä zoneCONTROL, varmistavat työturvallisuuden, kun taas optimoitu ohjauspylväs tuo lisää jalkatilaa ja monitoiminen kosketusnäyttö tarjoaa ensiluokkaista mukavuutta ohjaamossa.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Kestävät, litiumioniakkuja käyttävät trukit monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön.
- Joustava energiakonsepti, jonka akkukapasiteetti on 346–690 Ah.
- Erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin ja ergonominen muotoilu.
- Monitoiminen ja erittäin helppokäyttöinen kosketusnäyttö.
- Älykkäät avustavat järjestelmät takaavat maksimaalisen työturvallisuuden.

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Sähkökäyttöisten 3i-vastapainotrukkien uusimman litiumionitekniikan ansiosta voit hyödyntää päivittäisessä käytössä maksimaalista suorituskykyä, korkeaa energiatehokkuutta ja alhaista energiankulutusta.

Luokkansa kompaktein

- Optimaalinen tilankäyttö kompaktin rakenteen ansiosta – kääntösäde on jopa 300 mm pienempi kuin edeltävässä mallissa.

Sähköinen parametriohjaus

- Dynaaminen ohjaus valitun ajo-ohjelman mukaisesti.
- Tahattomien ohjausliikkeiden minimointi.
- Entistä väljempi jalkatila kapean ohjauspylvään ansiosta.

Integroitua litiumionitekniikkaa

- Joustava litiumioniakkuratkaisu, jonka kapasiteetit ovat 346–690 Ah.
- Vakiona oleva mukavuusvarausjärjestelmä nopeaan ja joustavaan varaamiseen.
- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Säästää kustannuksia pidemmän käyttöiän ja huoltovapauden ansiosta.
- Ei enää aikaa vieviä akun vaihtoja.

Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Älykkäät turvallisuusratkaisut ja lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät tarjoavat parhaan suojan ihmisille ja kuormalle yhdistetyssä sisä- ja ulkokäytössä.

Täydellinen näkyvyys kaikkiin suuntiin

- Viistosti sijoitettu B-pylväs, jonka kuollut kulma on peruutettaessa pienentynyt jopa 65 %.
- Paras näkyvyys haarukoihin ja kuormaan matalan kojelaudan ansiosta.
- Lisävarusteena panoraamakattoikkuna.

Innovatiivisia turvallisuusratkaisuja

- Vakiona automaattinen seisontajarru, joka estää hallitsemattoman taaksepäin vierimisen rampeilla ja nousuissa.
- Lisävarusteena saatava SmartStripe-LED-valolista lisää varaston turvallisuutta näyttämällä varauksen etenemisen ja muita trukin tilatietoja.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät

- Ennen käyttöä tehtävä trukin turvatarkastus ennen ajon aloittamista.
- Digitaaliset addedVIEW-kamerajärjestelmät parantavat näkyvyyttä ja turvallisuutta vaativissa käyttöympäristöissä.
- zoneCONTROL kriittisten varastoalueiden valvontaan ja suojaamaan törmäyksiltä.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreajossa.
- drive-/liftCONTROL työnopeuden automaattiseen alentamiseen määritetystä nostokorkeudesta alkaen.

Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Parannetun ergonomian ja akustiikan, selkeän kosketusnäytön ja intuitiivisen käytön ansiosta voit työskennellä EFG 3i -mallilla keskittyneesti ja väsymättä.

Mukautettava käyttökonsepti

- Viisi konfiguroitavaa ajo-ohjelmaa, mukaan lukien ECO-tila.
- Kolme käyttöjärjestelmää: soloPILOT, duoPILOT ja multiPILOT.
- Käsinojan portaaton säätö yhdellä lukitusvivulla.
- Ohjauspylvään korkeuden ja kallistuksen säätö.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.

Ergonominen ohjaamo

- Meluoptimoitu trukkikonsepti, jossa ohjaamon ja rungon välistä eristystä on parannettu ja kuljettajaan kohdistuvaa tärinää on vähennetty.
- Suurempi jalkatila ja optimoitu ohjauspylväs lisäävät polvi- ja jalkatilaa.
- Matala askelma tekee trukkiin nousemisesta ja siitä poistumisesta turvallista.

Monitoiminen HMI-konsepti

- 4,3 tuuman kosketusnäyttö ja EasyAccess Softkey -käyttöoikeusjärjestelmä suojaavat luvattomalta käytöltä.
- Käsinojaan integroidut ergonomiset näppäimistöt mahdollistavat intuitiivisen käytön.
- Käsinojassa tai sivulla olevassa säilytystilassa sijaitsevat lisävarusteena saatavat USB-liitännät toimivat ulkoisena jännitelähteenä.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

JUNGHEINRICH