

Elektrisk trehjuls motvektstruck


EFG 213–220


Løftehøyde: 2020-7000 mm / Løftekapasitet: 1300-2000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EFG 213–220





EFG 2 teknisk tegning 2017


Løftekapasitet (kg)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
200
300
400
500
600
700
EFG 220
EFG 218k/218
EFG 216k/216
EFG 215
EFG 213
Lastsenteravstand "c" i mm

EFG 213–220

EFG 213, EFG 216k, EFG 216	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/ tilbake
Todelt friløftmast ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
Todelt teleskopmast ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
Tredelt friløftmast DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 4 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 4 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °
EFG 218	**Løftehøyde (h3)**	**Høyde senket mast (h1)**	**Friløft (h2)**	**Høyde løftet**	**Tilt mast**

				mast (h4)	frem/ tilbake
Todelt friløftmast ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °
Todelt teleskopmast ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	7 / 5 °
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
Tredelt friløftmast DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich			
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EFG 213	EFG 216k	EFG 216	EFG 218
	1.3	Drivenhet			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Sittende			
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1300	1600		1800
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	500			
	1.8	Lastavstand	x	mm	344			364
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1249	1357	1465	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	2692	2959	3018	3191
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	3534 / 458	4043 / 516	4050 / 566	4477 / 514
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	1307 / 1385	1392 / 1567	1479 / 1539	1534 / 1657
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Superelastisk (SE)			
	3.2	Hjuldimensjon foran			18 x 7-8			200 / 50-10
	3.3	Hjuldimensjon bak			140 / 55-9			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2x/2			
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	904			914
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	176			
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/ß	°	7 / 6			
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	2060			2067
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	150			
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	3000			
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	3590			3612
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2040			
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	920			
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10	mm	560			
	4.19	Totallengde	l1	mm	2933	3041	3149	3169
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1783	1891	1999	2019
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	1060			1120
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150			
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse			2A			
	4.24	Gaffelbordbredde	b3	mm	980			
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1	mm	97			105
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	100			
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	3112	3220	3327	3345
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3235	3343	3450	3469
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1440	1548	1655	
	4.36	Minste svingradius	b13	mm	0			

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	16 / 16			
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,51 / 0,74			0,46 / 0,74
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,55 / 0,55			
	5.5	Trekkraft med/uten last	N	2300 / 2450	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N	13000 / 11100	13000 / 12000	13000 / 12600	12500 / 12500
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	7,6 / 12,5	7,3 / 12,3	7 / 11,5	5,9 / 10,5
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	28 / 31	27 / 31	27 / 33	25 / 31
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last	s	5,5 / 5,1	5,7 / 5,2		5,8 / 5,3
	5.10	Driftsbrems		Friksjonsbrems (mekanisk aktivert)			
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	4,5			
	6.1.1	2. Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	4,5			
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	11,5			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43531 A			
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 500	48 / 625	48 / 750	
	6.5	Batteriets vekt	kg	715	855	1025	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	3,5	3,9		4,1
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	1,89	2,11		2,22
	6.7	Omløpshastighet	t/h	105	113		126
	6.8	Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198	t/kWh	22,3	23,1		23,3
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Impuls/AC			
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	230			
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	27			
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	67			
	10.8	Trekant, type / type DIN		DIN 15170 H			

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

– 6.6.1: 60 arbeidsoperasjoner/t

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH