

Elektrische palletwagen

EJE 222–235

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

De compacte krachtpatser

voor zware toepassingen.

Altijd betrouwbaar en paraat.

De wendbare en bijzonder krachtige elektrische palletwagens van de EJE 2-serie overtuigen dankzij hun zeer hoge omslagprestaties en een onderhoudsarme draaistroomrijmotor. De krachtige hefmotor zorgt voor het transport van de zwaarste lasten.

Of u nu onze duurzame loodzuur accu's of de innovatieve lithium-ion technologie gebruikt, met ons perfect afgestemd energiemanagement halen de palletwagens van de EJE 2-serie probleemloos hun topsnelheid, zelfs met de zwaarste lasten.

Uiterst belangrijk bij zware lasten: veiligheid heeft de prioriteit bij de palletwagens van de EJE 2-serie. Zo zorgt bijvoorbeeld de lange, onderaan bevestigde dissel voor een veilige afstand tussen palletwagen en bestuurder.

Met hun bijzonder robuuste stalen chassis, versterkte vorkconstructie en slijtvaste steunwielen zijn de palletwagens van de EJE 2-serie extreem onderhoudsarm. Met de bijzonder grote accu's zijn ze bovendien altijd paraat, ook bij een intensief en langdurig gebruik. Voor een betrouwbare en efficiënte dagelijkse omslag.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantuee Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Krachtige draaistroomtechniek voor een maximale performance.
- Lange voetbeschermingsdissel (optie).
- ProTracLink-systeem voor een uitstekende rijstabiliteit.
- Robuust stalen chassis voor een hoge duurzaamheid.
- Snel en vlot manoeuvreerbaar dankzij geringe voorbouwmaat.

De Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Een uitstekend rendement en een professioneel accumanagement zorgen voor een hoge beschikbaarheid, ook bij de meest zware toepassingen. Onze draaistroomtechniek zorgt bovendien voor snelle reacties en richtingsveranderingen zonder vertraging.

Draaistroomtechniek met groot prestatievermogen

- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie.
- Snelle wisseling van rijrichting zonder vertraging.
- 2 jaar garantie op de rijmotor.

Professioneel accumanagement

- U kunt rekenen op een lange inzet dankzij accucapaciteiten tot 375 Ah.
- Gebruik in meerploegendiensten dankzij de optionele zijdelingse accuwissel.
- Geïntegreerde lader (optie) voor het eenvoudig opladen bij elk 230V-stopcontact, ook leverbaar met snellader voor opladen binnen een ploegendienst.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Een onderhoudsvrije draaistroommotor, de eenvoudige en snelle bereikbaarheid van alle aggregaten en ons gepatenteerde ProTracLink-systeem voor een geringe steunwielslijtage zorgen voor een betrouwbare werking bij het dagelijks gebruik.

Robuuste constructie voor heel zware toepassingen

- Spoiler op de voorkant van het chassis in 7 mm dik hoogwaardig staal.
- Hoge capaciteiten dankzij verstevigde vorkconstructie.
- Twee jaar garantie op de rijmotor.
- Krachtige acceleratie.

Optimale wegligging in bochten

- Geveerde en gedempte steunwielen, verbonden via ProTracLink, verdelen de steunkracht afhankelijk van de rijsituatie.
- Perfect voor gebruik op laadperrons en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije draaistroom rijmotor zonder koolborstels.
- Eenvoudige toegang tot alle aggregaten door eendelige motorkap met slechts twee schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vocht door de behuizing van de besturing en stekker volgens IP 54.
- Gepatenteerde ProTracLink: Geringe steunwielslijtage tijdens het schuin oprijden van de helling dankzij de automatische niveauregeling.
- Breed aandrijfwiel en brede steunwielen van de schommelkoppeling (optie) zorgen voor veilig rijden, ook bij lengtevoegen (bv. vrieshuisoplegger).

Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De ergonomische disselkop staat garant voor een gemakkelijke hantering van deze modellen, zelfs bij zeer zware lasten. Dankzij de kruipgangknop is manoeuvreren met staande disselkop in de meest krappe ruimten geen probleem.

Ergonomische disselkop

- Duidelijke kleursystematiek en schakelaars met slijtvaste symbolen voor intuïtieve bediening.
- Kruipgangknop aan de onderzijde van de disselkop voor een gemakkelijke bereikbaarheid en het rijden met rechtopstaande dissel.
- Maximale betrouwbaarheid door contactloze sensoren, bescherming volgens IP 65.
- Wipschakelaars voor een gelijkmatige en goede werking in iedere stand van de dissel.
- Voetbeschermingsdissel (optie).

Altijd geïnformeerd

- Optionele 2-inch display als centraal weergave- en instelinstrument met accu-indicatie, draaiurenteller, foutcodes en selectie van 3 rijprogramma's.
- Activering van de truck met sleutel of via softkey, pincode of transponderkaart (optie).

Aanvullende opties

- Lastrek.
- Vrieshuisuitvoering.
- Geïntegreerde lader.
- silentDRIVE voor ruisarme inzet.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJE 222	2200 kg	122 mm	6 km/u	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	122 mm	6 km/u	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	122 mm	6 km/u	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	122 mm	6 km/u	2227 mm	0,07 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH