

Gerbeur électrique avec levée des bras porteurs

EJD 118i (2026)

Hauteur de levée: 1000-1520 mm / Capacité de charge: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Un modèle polyvalent sur lequel on peut compter

pour une utilisation quotidienne.

Préparation de commandes flexible avec une grande maniabilité.

Que ce soit pour une utilisation en magasin, en mode double-charges ou pour le chargement et le déchargement de camions, nos gerbeurs accompagnants électriques compacts et polyvalents EJD 118i allient une excellente maniabilité pour toujours plus de productivité.

Grâce à la levée initiale des bras porteurs de série, qui augmente la garde au sol, l'EJD 118i franchit facilement les irrégularités du sol, les rampes ou les niveleurs de quai de chargement. Le monomât étroit permet une vue panoramique parfaite, tandis que des batteries lithium-ion de 50 à 100 Ah ainsi que des chargeurs adaptés offrent une performance optimale pour votre application.

Une sécurité élevée lors de l'utilisation est garantie par des roues stabilisatrices couplées et au ProTracLink, pour une meilleure stabilité, un coffre batterie optimisé pour la visibilité ainsi que, en option, une bande de protection pour les pieds active et une vitesse adaptative en fonction de l'inclinaison du timon.



Utilisez vos données à votre avantage.

Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.



Aucun souci. Sans compromis.

Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.

Conditions de garantie

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Gerbeurs universels compacts pour une utilisation dans des environnements exigus.
- Batteries lithium-ion de série, et technologie de charge intégrée.
- Monomât étroit pour une vue panoramique optimale lors de l'utilisation en magasin accueillant du public.
- Faible niveau sonore grâce à silentDRIVE.

- De nombreuses options pour une configuration sur-mesure.

Votre gerbeur Jungheinrich

pour un maximum de bénéfices client.

Efficacité

Haute performance avec les chariots les plus efficaces.

Améliorer la manutention des marchandises avec notre EJD 118i : Les variantes de batteries au lithium-ion à haut rendement énergétique et les puissants chargeurs intégrés offrent une grande flexibilité pour votre travail quotidien.

Manutention efficace des palettes

- Maniabilité et agilité maximale, même dans les zones d'entrepôt étroites.
- Levée et descente précis et en douceur de la charge grâce à l'hydraulique proportionnelle de série.
- Mode double-charge pour maximiser la manutention des marchandises – même sur les rampes et les sols irréguliers.
- Vue panoramique parfaite lors de l'utilisation en magasin avec fréquentation du public grâce au mât monomât étroit.

Concept de batterie lithium-ion flexible

- Technologie lithium-ion intégrée de série pour une disponibilité maximale.
- Sélection de solutions de batteries compactes au lithium-ion de 50 Ah à 100 Ah.
- Charge facile sur n'importe quelle prise de courant grâce au chargeur intégré.

Sécurité

Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Que ce soit dans des espaces restreints ou dans des magasins à forte fréquentation : L'EJD 118i offre une sécurité maximale grâce à son comportement de conduite particulièrement stable et à la meilleure vue panoramique dans toutes les situations de travail.

Stabilité de conduite maximale

- La barre de torsion brevetée ProTracLink assure, selon la situation de conduite, une répartition uniforme de la force d'appui sur les roues stabilisatrices à suspension et amortissement.
- Idéal pour l'utilisation sur des rampes de chargement et le chargement et le déchargement de camions.

Haute sécurité au travail

- Ses dimensions extrêmement compactes permettent une utilisation en toute sécurité dans des espaces restreints.
- Un timon long garantit une distance suffisante entre le chariot et les opérateurs.
- Manipulation sécurisée au sein de points de vente, souvent très fréquentés grâce au mât monomât étroit offrant une vue panoramique optimale.
- Timon de protection des pieds (optionnelle) : Elle détecte la distance par rapport aux opérateurs et réduit la vitesse du chariot afin d'éviter les collisions.
- Barre de protection pour les pieds active : En cas de contact du pied avec le châssis, le chariot freine immédiatement et recule.

Individualité

Un chariot aussi unique que votre activité.

Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et à ses multiples options, notre EJD 118i polyvalent maîtrise chaque scénario d'utilisation exactement selon vos exigences.

Possibilités d'utilisation flexibles

- Le choix idéal pour les missions de gerbage légères et les transports courts avec des charges jusqu'à 1 800 kg.
- Mode double-charge augmentant la productivité grâce au transport simultané de deux palettes grâce à la levée des bras porteurs et la levée des fourches.
- En option : charge de la batterie dans le camion : interface de charge via l'alimentation du camion pour des utilisations mobiles, comme par exemple le transport embarqué dans un camion.
- Convient pour une utilisation en entrepôt frigorifique.

Confort de travail élevé

- Fonctionnement silencieux grâce à la réduction des bruits de roulement et d'entrainement avec l'option silentDRIVE.
- De nombreuses possibilités de rangement et un arceau d'options pour un travail efficace.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/ charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2223 mm	0,27 m/s

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH