

Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

ERC 214zi–216zi

Emelési magasság: 2400-6000 mm / Teherbírás: 1400-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Elektromos gyalogkíséretű targonca

dupla meglepetéssel.

Nagyteljesítményű raklapemelő kiegészítő emeléssel a gyorsabb rakodásért.

Az ERC zi nagy teljesítményű elektromos raklapemelő alapfelszereltségként lítiumion technológiával működik, amely forradalmi, rendkívül kompakt külsőt eredményez. Ez a fordulékony targonca sokoldalúan használható és nagy magasságban, akár 6 méterig is biztonságosan elvégzi a be- és kitárolást. Közepes és hosszú szakaszokon kiválóan alkalmas áruszállításra és komissiózásra. A kerékkarok kiegészítő emelőszerkezetének segítségével egy helyett két raklapot képes kezelni, ami növeli a hatékonyságot és a rakodási teljesítményt. A nagyobb szabadmagasság révén a küszöbök, egyenetlenségek vagy rámpák nem okoznak gondot az ERC számára. Az intelligens rakodási asszisztensrendszereknek köszönhetően a rakomány kezelése egyszerű és biztonságos. A tökéletes ergonómiáról a stabil és rugózott kezelőállás, valamint az automatikus központosításra képes smartPILOT kezelőrendszer gondoskodik, amellyel egy kézzel is irányítható a gép. A panorámaüveg (opció) kiváló, akadálymentes kilátást biztosít előre.



Gondtalanul. Kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Kompakt és nagy teljesítményű a Li-ion akkumulátornak köszönhetően.
- Gyors rakodás két raklap egyidejű szállítása révén.
- Nagyobb szabadmagasság rámpákhoz, küszöbökhöz és egyenetlenségekhez.
- Intelligens rakodási asszisztensrendszerek a biztonság érdekében.
- Okos ergonómiai megoldások a könnyű munkavégzéshez.

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca

a nagyobb teljesítmény érdekében.

Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Forradalmi újdonság a raktárban: a világ első gyalogkíséretű targoncája lítiumion-akkumulátorral. A maximális teljesítményért és hatékonyságért.

Lítiumion technológia

- Jóval kisebb targoncaméretek az akkumulátortér megszűnése miatt.
- Egyszerűbb manőverezés az állványfolyosóban.
- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően.
- Kényelmes töltés: A töltőcsatlakozó ergonomikus helyen található a gyors és gyakori köztes töltésekhez.
- Az akkumulátor könnyen hozzáférhető és szükség esetén néhány mozdulattal kivehető.

Maximális rakodási teljesítmény

- 12 km/h-s végsebesség és dinamikus gyorsulás a drivePLUS funkciónak köszönhetően (alapfelszereltség).
- Egyszerű és intuitív kezelés.
- Széles körű támogatás be- és kitároláskor.

Erős emelőoszlop

- Kimagasló stabilitás, gyors emelés és süllyesztés, valamint rendkívül jól átlátható emelőoszlop.
- Rendkívüli maradvány teherbírás nagy magasságokban.
- A hidraulikus oszlopvisszahúzás-csillapítás lágy oszlopmozgatást biztosít.

Kiegészítő opciók

- Hűtőházi kivitel.
- Integrált töltőkészülék.

Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az opcionális asszisztensrendszerek nemcsak a komplexebb műveletek pontosságát és sebességét, hanem a kezelő, az áru és a raktár biztonságát is növelik.

Biztonságos munkavégzés

- A menetsebesség szabályozása a teher és a menetirány függvényében.
- Új, innovatív figyelmeztetés három elemből összeállítva: túlterhelés esetén optikai (kijelző), hang- (hangjelzés) és taktilis (rezgés a kezelőkarban) jelzés.

Opcionális asszisztensrendszerek

- operationCONTROL: Az emelési magasság, a tehersúly és a maradvány teherbírás kijelzése, figyelmeztetéssel a névleges és a maradvány teherbírás túllépése esetén.
- positionCONTROL: Emelési magasság előválasztása magasságkijelzéssel együtt.

Fix kezelőállás

- 3 oldalról védett a kezelő maximális biztonsága érdekében.
- Kényelmes oldalsó álló- és kezelőállás a jobb ergonómia érdekében.
- A rugózott kezelőállás (opció) a kezelő testtömegéhez állítható be, kíméli az ízületeit és a gerincét.
- Lábvédő lézer (opció): a menetsebesség automatikus csökkentése, ha a lábak kinyúlnak a gép kontúrjából.

DIN ISO 6055 szabvány szerinti védőtető

- Erős tető a leeső terhek elleni maximális védelemért.
- Kereszttartókkal vagy optimális kilátást biztosító panorámatetővel együtt.

Kiegészítő opciók

- Tehervédőrács különböző építési magassággal.
- Floor-Spot.

Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ERC zi forradalmian új geometriája teljesen újszerű ergonómiát tesz lehetővé. A fix kezelőállás biztonságos testtartást és kényelmet biztosít hosszabb üzemidő esetén is.

Ergonomikus munkahely

- Nagyvonalúan kialakított tárolórekeszek és tárolási lehetőségek az opcionális tartóelemen vagy a védőtetőn.
- Tartók rögzítése kiegészítő felszereltség számára.
- A kezelőállás alacsony magassága és nagy belépési szélessége megkönnyíti a fel- és leszállást.

smartPILOT kormányzás

- Egyszerűbb és intuitív manőverezés, különösen kanyarmenetben.
- Kompakt kezelőkarfej automatikus középállással, amelyen optimálisan érhetők el a funkciók.
- Az excentrikus elrendezés kényelmes, biztonságos és ergonomikus állóhelyzetet biztosít.
- Állítható magasságú kezelőkarfej.

Multifunkciós kijelzők

- 4 colos kijelző közérthető szimbólumokkal az akkumulátor töltésszintjének, a működés idejének, az üzemórák számának és az idő kijelzésére.
- Opcionálisan 6 colos kijelzővel a kezelő látótengelyében az emelési magasság, a tehersúly és a maradvány teherbírás kijelzésére.

Kiegészítő szabadmagasság kerékkaremeléssel

- A kerékkarok a villáktól függetlenül emelhetők fel.
- Nagyobb szabadmagasság (egyenetlenségek, küszöbök, rámpák leküzdése).
- Opcionálisan két raklap egyidejű szállítása a gyorsabb árurakodás érdekében.
- Erős kerékkaremelés: 2 t-s teherbírás.

Kiegészítő opciók

- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH