

Transpallet manuali

AM 20

Altezza di sollevamento: 85-205 mm / Portata: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20




Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)						
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AM 20						
	1.3	Trazione			Manuale						
	1.4	Uso			Manuale						
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2000						
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600						
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1120						
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	70	71	70	71	70	71	
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	549 / 1521						
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	46 / 24						
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 200 x 50						
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	130						
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	380						
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	355 / 1230						
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12	mm	200						
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85						
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1540						
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	390						
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	540						
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	48 x 160 x 1150						
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	540						
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	37						
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1743						
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1793						
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1275						
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,1 / 0,06						

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH