

Akumulatorowy trójkołowy wózek widłowy

EFG BA 113/115

Wysokość podnoszenia: 3000-6500 mm / Udźwig: 1300-1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Kompaktowy akumulatorowy wózek widłowy

dla każdej branży.

Mocny i zwrotny – nawet w wąskich korytarzach.

Jeśli Państwa magazyn ma wąskie korytarze i mało miejsca do manewrowania, warto już teraz poznać nasz akumulatorowy wózek widłowy serii BA. Oferuje ona wózki o najmniejszej szerokości korytarza roboczego w swojej klasie i stanowi idealną serię podstawową do lekkich prac w ograniczonej przestrzeni.

Akumulatorowy wózek widłowy jest idealny do wewnątrzzakładowego transportu towarów, w tym przeładunku, transportu i układania w stos. Oczywiście równie dobrze sprawdza się także na zewnątrz. Niezależnie od zastosowania: dzięki akumulatorom 48 V można go szybko ładować, a przy tym zapewnia dużą elastyczność w pracy jedno- lub dwuzmianowej. Można go również ładować za pomocą ładowarek z innych wózków widłowych Jungheinrich, co pozwala oszczędzać miejsce i koszty.

Dwusilnikowy napęd na przednie koła zapewnia niezawodną trakcję na wielu nawierzchniach. Dzięki solidnemu masztowi i przeciwwadze można liczyć na wysoki udźwig resztowy mimo kompaktowych wymiarów pojazdu.

Akumulatorowy wózek widłowy oferuje operatorom bardzo dobry widok na widły, towary i przeszkody, a także doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach – dzięki zoptymalizowanemu masztowi. Krótko mówiąc: nasz akumulatorowy wózek widłowy z serii BA jest elastyczny, niezawodny i kompaktowy, dlatego sprawdza się praktycznie w każdej branży.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.

Korzyści

- Wyjątkowo zwarta konstrukcja.
- Idealny do wąskich korytarzy i ciasnych przestrzeni dzięki małemu promieniowi skrętu.
- Bardzo dobry widok na widły, towary i przeszkody.
- Wysoki udźwig resztowy dzięki solidnemu masztowi i przeciwwadze.
- Zwiększony przepływ oleju hydraulicznego – optymalny przy stosowaniu dodatkowego osprzętu.

Akumulatorowy wózek widłowy Jungheinrich

Wydajność

Maksymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii.

Nasza sprawdzona technologia prądu przemiennego z akumulatorami 48 V sprawia, że Państwa akumulatorowy wózek widłowy EFG BA jest idealnym pomocnikiem w codziennej pracy zmianowej – i to przy długiej żywotności.

Energooszczędna eksploatacja

- Odzysk energii za pomocą hamulca generatorowego.
- Sprawdzona technologia prądu przemiennego zapewniająca wysoką wydajność przy niewielkim zużyciu energii.
- Niskie zużycie energii i długi czas pracy.
- Zminimalizowany promień skrętu dzięki dwusilnikowemu napędowi na przednie koła.

Niemal bezobsługowy i bardzo trwały

- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Długa żywotność także w warunkach zapylenia i wilgotności.
- Bardzo dobra dostępność serwisowania.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe zapewniają dłuższą żywotność i oszczędność kosztów w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Brak konieczności inwestowania w akumulatorownie.

Bezpieczeństwo

Dla maksymalnej ochrony w każdych warunkach.

Inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zapewniają największe możliwe bezpieczeństwo, chroniąc Państwa i Państwa pracowników w codziennej pracy.

Inteligentny i niezawodny

- Standardowy układ curveCONTROL automatycznie zmniejsza prędkość na zakrętach.
- Dezaktywacja funkcji napędowych i hydraulicznych, gdy fotel nie jest zajęty, chroni przed niewłaściwym użyciem i zapobiega wypadkom dzięki nadzorowi zapięcia pasa bezpieczeństwa
- Niski środek ciężkości wózka w połączeniu ze stabilnym profilem masztu zapewnia wysoki udźwig resztowy.
- Optymalna widoczność.
- Niezawodna transmisja danych pomiędzy komponentami elektronicznymi za pośrednictwem interfejsu.
- Solidna konstrukcja ramy zapewniająca optymalną stabilność wózka.
- Maszt i karetka wideł gwarantują dobrą widoczność ładunku i trasy przejazdu.
- Stopień ochrony IPX5 – dla całego wózka.

Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa

- driveCONTROL steruje prędkością od określonej wysokości podnoszenia.
- Bezobsługowy mokry hamulec tarczowy o wysokiej niezawodności i niskich kosztach serwisowania.
- Pas bezpieczeństwa z czujnikiem zapięcia.
- Diodowe oświetlenie robocze zapewnia najlepszą orientację w ciemnych miejscach.
- Błyskowe światło ostrzegawcze z różnymi trybami pracy.
- Floor-Spot do ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym wózku widłowym.

Indywidualność

Państwa elektryczny wózek widłowy – dokładnie taki, jakiego Państwo potrzebują.

Bez względu na branżę: w przypadku akumulatorowego wózka widłowego EFG BA można liczyć na przemyślane funkcje, efektowne wzornictwo i sprawdzoną jakość Jungheinrich.

Kompaktowa i zwrotna konstrukcja

- Kompaktowa konstrukcja i zminimalizowany promień skrętu umożliwiają pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Solidna konstrukcja ramy zapewnia optymalną stabilność wózka.
- Maszt i karetka wideł gwarantują dobrą widoczność ładunku i trasy przejazdu.
- Niski środek ciężkości wózka w połączeniu ze stabilnym profilem masztu zapewnia wysoki udźwig resztowy.

Różne opcje wyposażenia

- Wszechstronny pakiet bezpieczeństwa z błyskowym światłem ostrzegawczym, świetlnymi systemami ostrzegawczymi i dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym.
- Dostępny także w wersji do mroźni.
- Wysokości podnoszenia od 3 000 do 6 500 mm.
- Opcje kabiny optymalizują możliwości eksploatacji na zewnątrz.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku	Wysokość całkowita
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH