


Electrostivuitor frontal cu 3 roți


EFG 214–220


Înălţime de ridicare: 2020-7000 mm / Capacitate de încărcare: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EFG 214–220


α
β
h4
h3
h1
h6
Q
c
h2
h7
h10
s
m1
m2
80
x
y
l
l2
l1


a
2
a
2
b1
b3
b10
e
b13
b11
Wa
Ast


2000
1800
1600
1400
1200
1000
0
500
600
700
EFG 220i / 220
EFG 218i / 218
EFG 216ki / 216i / 216
EFG 214ki / 214

EFG 214–220

EFG 214, EFG 216	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Ridicare liberă (h2)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm
Catarg dublu ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm
Catarg triplex DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm
EFG 218, EFG 220	**Înălțime de ridicare a furcilor (h3)**	**Înălțime catarg retras (h1)**	**Ridicare liberă (h2)**	**Înălțime catarg**

				extins (h4)
Catarg dublu ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm
Catarg dublu ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
Catarg triplex DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich			
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EFG 214	EFG 216	EFG 218	EFG 220
	1.3	Deplasare			Electric			
	1.4	Operare			Scaun			
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	500			
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	339		359	
	1.9	Ampatament	y	mm	1352	1460		
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	2662	2832	3093	3295
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	3595 / 467	3933 / 499	4385 / 536	4704 / 591
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	1326 / 1336	1414 / 1418	1498 / 1595	1527 / 1768
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Super-elastice (SE)			
	3.2	Dimensiune anvelope, față			180 x 70-8		200/50-10	
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			140 / 55-9			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2x/2			
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	929		939	
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	176			
Dimensiuni de bază	4.1	Înclinație catarg înainte / înapoi	a/ß	°	7 / 6			
	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	2210		2217	
	4.3	Ridicare liberă (h2)	h2	mm	150			
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	3300			
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	3890		3912	
	4.7	Înălțimea cabinei de protecție	h6	mm	2070			
	4.8	Înălțimea scaunului / înălțime în picioare	h7	mm	1030			
	4.12	Înălțime cuplă	h10	mm	560			
	4.19	Lungime totală	l1	mm	3036	3144	3164	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	1886	1994	2014	
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	1085		1145	
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150			40 x 100 x 1150
	4.23	Clasa de montaj cărucior furci			2A			
	4.24	Lățime cărucior de furci	b3	mm	980			
	4.31	Gardă la sol sub catarg cu încarcătură	m1	mm	97		105	
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	100			
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	3222	3227	3346	
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	3345	3450	3470	
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1555	1660		
	4.36	Cea mai mică distanță față de punctul de rotație	b13	mm	0			

Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	15 / 15	17 / 17		
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,56 / 0,74	0,51 / 0,74	0,46 / 0,63	0,43 / 0,63
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,54 / 0,55		0,53 / 0,55	
	5.5	Capacitate de remorcare cu sarcină / fără sarcină	N	4000 / 4000			
	5.6	Capacitate de remorcare maximă, cu sarcină / fără sarcină	N	12300 / 10400	12300 / 11000	12300 / 11700	12300 / 11900
	5.7	Gradabilitate cu sarcină / fără sarcină	%	12 / 19	11 / 18	10 / 16	9,5 / 15
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină	%	32 / 30	29 / 30,5	26 / 30	24 / 28,5
	5.9	Timp de accelerare cu sarcină / fără sarcină	s	5,7 / 5,2	5,8 / 5,2	5,9 / 5,3	6 / 5,3
	5.10	Frână de parcare		Frână cu frecare (acționată mecanic)			
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	5,5			
	6.1.1	2. Motor de tracțiune, performanta S2 60 min	kW	5,5			
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	12			
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		DIN 43531 A			
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	48 / 500	48 / 625		
	6.5	Greutatea bateriei	kg	715	855		
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN	kWh/h	4,4		4,6	4,9
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN ISO 23308	kg/h	2,38		2,49	2,65
	6.7	Randament de manipulare	t/h	99	112	122	134
	6.8	Eficiența de manipulare în conformitate cu VDI 2198	t/kWh	19,1	20	21,5	22,7
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Impuls/ AC			
	10.1	Presiune de lucru pentru atașamente	bar	230			
	10.2	Debit de ulei hidraulic pentru atașamente	l/min	27,5			
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	63			

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH