

Apilador eléctrico de barra timón con elevación de brazos porteadores

EJD 118i (2026)

Altura de elevación: 1000-1520 mm / Capacidad de carga: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

El multitalento fiable

para el uso diario.

Preparación de pedidos flexible con gran maniobrabilidad.

Ya sea para uso en tiendas, en dos niveles o para la carga y descarga de camiones, nuestros compactos y versátiles apiladores eléctricos de barra timón EJD 118i combinan una excelente maniobrabilidad con una alta velocidad de trabajo.

Con la elevación de brazos porteadores integrada para aumentar el margen con el suelo, el EJD 118i supera fácilmente irregularidades del suelo, rampas o puentes de carga. El monomástil estrecho permite una vista panorámica perfecta, mientras que las baterías de iones de litio, combinables individualmente, de 50 a 100 Ah, junto con los cargadores adecuados, ofrecen un rendimiento óptimo para su aplicación.

La alta seguridad durante el trabajo está garantizada por las ruedas de apoyo acopladas ProTracLink, que aumentan la estabilidad, una tapa de la batería optimizada para la visibilidad, así como el listón protector de los pies y la barra timón con protección para los pies opcionales.



Aproveche la información a su favor.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.



Sin preocupaciones. Sin concesiones.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos durante 6 meses, a contar desde la entrega, la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla su tecnología original.

Condiciones de garantía

* De acuerdo con nuestros términos de garantía; consultar nuestro sitio web para obtener más detalles.

Todas las ventajas de un vistazo

- Apiladores universales compactos para el uso en entornos con espacio reducido.
- Baterías de iones de litio de serie y escalables, y tecnología de carga integrada.
- Monomástil estrecho para una vista panorámica óptima durante el uso en tiendas con afluencia de público.
- Desarrollo mínimo de ruidos gracias a silentDRIVE.
- Numerosas opciones para adaptarse a escenarios de aplicación individuales.

Su apilador Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos para el cliente



Eficiencia

Alto rendimiento con las carretillas más eficientes.

Aumente el despacho de mercancías con nuestra EJD 118i: Las variantes de batería de iones de litio de bajo consumo energético y los potentes cargadores integrados ofrecen una gran flexibilidad para su trabajo diario.

Manipulación eficiente de palets

- Máxima maniobrabilidad y agilidad incluso en espacios reducidos del almacén.
- Elevación y descenso precisos y suaves de la carga mediante la hidráulica proporcional de serie.
- Funcionamiento a dos niveles para maximizar el despacho de mercancías, también en rampas y suelos irregulares.
- Vista panorámica perfecta en uso en tiendas con presencia de público gracias al estrecho monomástil.

Concepto de batería de iones de litio flexible

- Tecnología de iones de litio integrada de serie para una máxima disponibilidad.
- Selección de soluciones de baterías de iones de litio de 50 a 100 Ah.
- Carga fácil en cualquier toma de corriente gracias al cargador integrado.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.


Ya sea en espacios estrechos o en mitad de una tienda con muchos clientes presentes: La EJD 118i ofrece una seguridad máxima gracias a su manejo especialmente estable y a la mejor vista panorámica en cualquier situación de trabajo.

Máxima estabilidad de marcha

- La barra de torsión patentada ProTracLink garantiza, según la situación de marcha, una distribución uniforme de la fuerza de apoyo sobre las ruedas de apoyo suspendidas y amortiguadas.
- Ideal para aplicaciones en la rampa de carga, así como en la carga y descarga de camiones.

Alta seguridad laboral

- Las dimensiones extremadamente compactas permiten aplicaciones seguras en espacios reducidos.
- Una barra timón de seguridad larga garantiza una distancia suficiente entre la carretilla y el usuario.
- Manejo seguro en el comercio minorista muy concurrido gracias al monomástil estrecho que proporciona una vista panorámica óptima.
- Barra timón con protección para los pies (opcional): Detecta la distancia con el usuario y reduce la velocidad de la carretilla para evitar colisiones.
- Listón protector de los pies activo: Cuando el pie entra en contacto con el bastidor motriz, la carretilla frena inmediatamente y retrocede.



Individualidad

Una carretilla tan individualizada como su negocio.

Gracias a las numerosas posibilidades de personalización y opciones adicionales, nuestra polivalente EJD 118i se adapta a cualquier escenario de aplicación exactamente según sus requisitos.

Flexibilidad en las posibles aplicaciones

- La elección perfecta para tareas de apilado ligeras y transportes cortos con cargas de hasta 1.800 kg.
- Funcionamiento a dos niveles que aumenta la productividad gracias al transporte simultáneo de dos palets en la elevación de brazos porteadores y en el mástil de elevación.
- Opcional con carga por red de a bordo del camión: Interfaz de carga a través de la red de a bordo del camión para aplicaciones móviles, como por ejemplo la carga en el propio camión.
- Adecuado para aplicaciones en almacén de ultracongelado.

Alto confort de trabajo

- Funcionamiento silencioso en el comercio minorista gracias a la reducción de los ruidos habituales de marcha y elevación con la opción silentDRIVE.
- Numerosas posibilidades de almacenamiento y estribo opcional para un trabajo eficiente.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2223 mm	0,27 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH