

Preparadora horizontal

ECE 320

Altura de elevación: 750 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

LI-ION technology

El potente recogepedidos

con elevación de tijera.

Para la carga de dos palets.

Nuestro potente y dinámico recogepedidos horizontal ECE 320 es, gracias a su sección de carga elevable con elevación de tijera para dos palets, el ayudante perfecto para una preparación de pedidos segura y eficiente. El concepto ergonómico de la carretilla, junto con las altas prestaciones técnicas, garantiza el máximo rendimiento de picking y una eficiencia energética óptima.

El extremadamente eficiente motor de 3,2 kW ofrece, junto a una gran aceleración y una alta velocidad punta, diversos paquetes de equipamiento para aún más picks por hora. El volante multifuncional jetPILOT le ofrece al conductor una manipulación intuitiva y confortable, descargando de este modo tanto la nuca como la columna vertebral.

Un puesto de trabajo individualmente adaptable ofrece una vista panorámica optimizada y facilita el trabajo mediante el posicionamiento óptimo de los elementos de mando. Para unos procesos de picking mejorados con exigencias máximas en cuanto a rendimiento, ofrecemos el mando semiautomático de la ECE como una unidad de mando de radiofrecuencia, evitando de esta manera desplazamientos innecesarios.



Sin preocupaciones. Sin concesiones.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos durante 6 meses, a contar desde la entrega, la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla su tecnología original.



Aproveche la información a su favor.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones de garantía

* De acuerdo con nuestros términos de garantía; consultar nuestro sitio web para obtener más detalles.

Todas las ventajas de un vistazo

- Máximo rendimiento de picking con cargas de hasta 2.000 kg
- Motor potente con fuerte aceleración
- jetPILOT para una manipulación intuitiva semejante a la de un automóvil
- Preparación de pedidos eficiente y segura con elevación de tijera
- Manipulación remota semiautomática easyPILOT

Su recogepedidos de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Rendimiento e innovación: La base del máximo rendimiento de picking con eficiencia energética óptima es la combinación entre un elevado rendimiento técnico y un gran número de ventajas ergonómicas.

Concepto de tracción eficiente y de alto rendimiento

- Fuerte aceleración y alta velocidad punta.
- Paquete de equipamiento opcional drivePLUS con motor de 3,2 kW muy eficiente para un rendimiento de marcha y de aceleración aún mayor.
- Velocidad segura al tomar las curvas mediante curveCONTROL opcional en función de la carga.
- Paquete de equipamiento opcional drive&ecoPLUS para un ahorro energético adicional.

Cambio flexible entre posibilidades de manejo distintas

- Grandes distancias a partir de aprox. 10 metros: Marcha con jetPILOT.
- Distancias medias: La manipulación remota o a distancia con el easyPILOT de Jungheinrich permite concentrarse totalmente en la operación de picking.
- Distancias cortas: Posicionamiento en el palet correcto y ajuste preciso mediante, por ejemplo, el servicio de marcha lenta opcional en el respaldo.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes con respecto a las baterías de plomo-ácido gracias a la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

Sistema de carga de confort para baterías de iones de litio

- Sistema de carga con conector

Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

La clave para una preparación de pedidos segura y eficiente: la proximidad inmediata del conductor con respecto a la carga y la plataforma del conductor ergonómica.

Plataforma del conductor elevable hidráulicamente (HP) (opcional)

- Para la preparación de pedidos frecuente en el segundo nivel de estantería.
- Elevación rápida y segura de la plataforma del conductor hasta la altura de la tapa de batería.
- Manejo de la plataforma mediante un pedal, lo que permite mantener las manos libres para la preparación de pedidos.
- De forma opcional, es posible subir el jetPILOT junto con la plataforma (HP-LJ) para facilitar el posicionamiento de la carretilla incluso con la plataforma elevada.

Ver y ser visto mejor

- Floor-Spot: reducción notable del riesgo de colisiones en zonas de visibilidad reducida gracias a un punto luminoso rojo proyectado en el suelo aprox. 3 m delante de la carretilla (opcional).

Diseño robusto para las aplicaciones más duras

- Tapa del grupo de tracción de acero con protección antigolpes.
- Faldón del chasis especialmente elevado de acero de alta calidad en el capó.

La pantalla central y la posibilidad de ajuste de instrumentos proporcionan un resumen completo

- Activación de la carretilla a través de EasyAccess mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.
- La pantalla de 2 pulgadas informa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio, la velocidad de marcha, así como los códigos de error.
- Selección de 3 programas de marcha con tecla de función opcional.

Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

La interfaz persona/máquina funciona a la perfección. Gracias a numerosas opciones individuales, el conductor y la máquina prestan servicios excelentes.

Puesto de trabajo perfecto para el máximo rendimiento de picking

- Numerosas bandejas portaobjetos personalizables.
- Plataforma del conductor ajustable con amortiguación adicional (opcional).
- Elevación rápida de la carga mediante el accionamiento doble del pulsador de elevación opcional.

Volante multifuncional jetPILOT

- Manejo intuitivo y confortable como en un turismo, así como sujeción segura.
- Descanso para la nuca y la columna vertebral durante la marcha en curvas.
- Manejo con una sola mano y reajuste automático del volante en caso de marcha recta.
- Ajuste según la estatura individual del conductor.

Otras opciones de equipamiento

- Un gran número de accesorios para adaptaciones individuales a sus aplicaciones.
- Distintos accesorios para el trabajo en el segundo nivel de estanterías.
- Estribo opcional robusto, de uso universal para, p. ej., componentes de radiotransmisión de datos.
- Aumento del confort de manejo mediante la plataforma de pie sobre muelles opcional, capaz de reducir las vibraciones ocasionadas por las personas.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es