

Carretilla eléctrica de 4 ruedas

EFG 540k–S50

Altura de elevación: 2846-7500 mm / Capacidad de carga: 4000-5000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Carretillas potentes

para cualquier exigencia.

Versátil y personalizable.

Independientemente de si se trata de un turno o de tres turnos, de si es un proveedor de la industria automovilística, de la industria de bebidas o del comercio mayorista y minorista: Nuestras carretillas eléctricas de cuatro ruedas de la serie 5 se encargan de los trabajos más exigentes con cargas pesadas, tanto en interiores como en exteriores. Con una capacidad de carga de hasta 5.000 kg y la posibilidad de utilizar implementos pesados, son ideales para el transporte interno de mercancías, así como para la carga y descarga lateral eficiente de camiones. Gracias al máximo espacio para las piernas, un puesto de conductor ergonómico y perfeccionado con excelente visibilidad y un nuevo módulo de sonido, trabajar con las carretillas contrapesadas de la serie 5 se convierte en un auténtico placer, y con la máxima seguridad.



Sin preocupaciones. Sin concesiones.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos durante 6 meses, a contar desde la entrega, la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla su tecnología original.



Aproveche la información a su favor.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones de garantía

* De acuerdo con nuestros términos de garantía; consultar nuestro sitio web para obtener más detalles.

Todas las ventajas de un vistazo

- Versátil para uso en interiores y exteriores.
- Alta seguridad de marcha incluso con la máxima dinámica de conducción.
- Adaptable a las necesidades de cada cliente.
- Extremadamente potente y eficiente.
- Bloque hidráulico heavy-duty para un trabajo eficiente con implementos grandes y pesados.

Su carretilla eléctrica Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos para el cliente



Eficiencia

Más rendimiento a partir de la energía disponible.

Gracias a nuestra avanzada y duradera tecnología de iones de litio, usted se beneficia del máximo rendimiento con un consumo mínimo de energía, para lograr las mejores velocidades de marcha y elevación, así como la máxima productividad en su empresa.

Eficiencia energética mejorada

- Alta productividad en la manipulación de mercancías.
- Recuperación de energía mediante frenado regenerativo.
- Motor de elevación síncrono de reluctancia de alta eficiencia con imanes permanentes.
- Elevadas velocidades de marcha y elevación.
- Paquete de servicios efficiencyPLUS para un uso de la carretilla energéticamente eficiente.
- Paquete de prestaciones drive&liftPLUS con mayores velocidades de marcha y elevación.
- Disponible con tecnología de iones de litio o de plomo-ácido.
- Aumento del 33% del caudal de aceite para implementos grandes.

Avanzada tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad gracias a los tiempos de carga cortos de la batería.
- Libre de mantenimiento y con una vida útil hasta tres veces mayor en comparación con baterías de plomo-ácido.
- Ideal para el servicio de varios turnos gracias a sus excelentes capacidades de carga intermedia y rápida.
- Permite reducir las emisiones de CO2 entre un 10% y un 20% a lo largo de todo su ciclo de vida.
- Hasta un 20% menos de consumo energético durante la carga en comparación con las baterías de plomo-ácido, gracias a la mayor eficiencia global del sistema.



Seguridad

Protección integral para personas y máquinas.

Además de nuestras acreditadas características de seguridad, nuestras carretillas contrapesadas de la serie 5 le ofrecen una gama de sistemas de asistencia opcionales para una protección máxima en todas las situaciones de aplicación.

Máxima seguridad en servicio

- Excelente visibilidad gracias a columnas B más estrechas y al tejadillo panorámico sin montantes.
- curveCONTROL reduce la velocidad de marcha en las curvas en función de la carga.
- Gracias al freno de estacionamiento automático, no se produce un retroceso incontrolado en rampas o pendientes.

Sistemas de asistencia al conductor y conceptos de seguridad opcionales.

- Inspección de seguridad de la carretilla antes de iniciar la marcha mediante Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: control de acceso que no permite conducir la carretilla elevadora hasta que no se haya cumplido con una secuencia de mecanismos de seguridad: 1. Código de acceso válido, 2. Interruptor de asiento cerrado, 3. Cinturón de seguridad abrochado.
- driveCONTROL: Control de velocidad de marcha que reduce automáticamente la velocidad tanto al transitar una curva (curveCONTROL) como a partir de una altura de elevación definida.
- liftCONTROL: Control de velocidad de elevación que, además de reducir la velocidad de marcha a partir de una altura de elevación definida, también reduce la velocidad de inclinación del mástil de elevación y muestra el ángulo de inclinación en la pantalla principal.
- Sistemas de asistencia: zoneCONTROL (zona fija y móvil) y addedVIEW (cámara de marcha atrás, de detección de horquillas y de personas).



Flexibilidad

Una carretilla elevadora adaptada a sus necesidades.

Las opciones de manejo individuales y adaptables, los conceptos orientados al usuario y un puesto de trabajo ergonómico convierten a la serie 5 de nuestras carretillas contrapesadas en herramientas indispensables para el día a día de su empresa.

Concepto de manejo personalizable

- Selección de cinco programas de marcha parametrizables.
- Ajuste continuo de un punto del reposabrazos y la columna de dirección en dos direcciones axiales.
- Selección de 3 elementos de mando distintos.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Manejo con pedal simple o doble.

Puesto de trabajo ergonómico

- Peldaño de acceso bajo y bien visible con espacio plano para los pies.
- Columna de dirección estrecha con mucho espacio para rodillas y piernas.
- Pantalla TFT a todo color con interfaz de usuario intuitiva.
- Perfiles de mástil compactos con excelente visibilidad.
- Nuevo concepto de puerta de cristal y columna B más estrecha.
- Bandejas de almacenaje orientadas a las necesidades del conductor para un proceso de trabajo intuitivo.
- Gran reposabrazos con regulación angular, con diferentes tejidos de funda y espacioso compartimento.
- Alimentación de tensión externa gracias al puerto USB opcional en el reposabrazos y/o en el portaobjetos lateral.
- Reducción de las vibraciones y de la carga acústica para el usuario gracias al desacoplamiento optimizado de la cabina.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	17 km/h	4743 mm	0,45 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH