

Transpalette électrique


AME 18


Hauteur de levée: 115 mm / Capacité de charge: 1800 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AME 18


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1



(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich					
	1.2	Code type du fabricant			AME 18		AME 18 (530x1150, V-BV, LG)		AME 18	
	1.3	Entraînement			Électrique					
	1.4	Commande			Accompagnant					
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1800					
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600					
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	602	802	952		802	952
	1.9	Empattement	y	mm	843	1043	1193		1043	1193
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	145	153	158		161	166
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)					
	3.2	Taille des roues AV			Ø210 x 70					
	3.3	Taille des roues AR			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)					
	3.4	Roues supplémentaires			Ø62,5 x 45					
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)					
	3.6	Voie avant	b10	mm	390				530	
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370				510	
Dimensions de base	4.2.1	Hauteur totale	h15	mm	673					
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	115					
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	700 / 1190					
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	80					
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	400					
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	530				670	
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	530				670	
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	27					
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5 / 5,5					
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,03 / 0,04					
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,06 / 0,05					
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	8 / 20					
	5.10	Frein de service			électromagnétique					

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,8
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 25
	6.5	Poids de la batterie	kg	10,5
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,16
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CC
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	70

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

– N° VDI 4.2.1 : Hauteur totale h15 = hauteur du chariot sans timon.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH