

Transpallet elettrico a guida trasversale

ESE 533

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 3300 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Il peso massimo
dei transpallet.

Dock to dock con la massima portata.

I potenti ed ergonomici transpallet elettrici a guida trasversale ESE 533 sono perfetti per trasportare carichi pesanti su lunghe distanze, movimentando agilmente fino a tre pallet simultaneamente. Il motore di trazione a corrente trifase da 48 V garantisce un'accelerazione potente anche con i carichi più pesanti.

Dotati di una batteria agli ioni di litio esente da manutenzione, i carrelli ESE convincono per le migliori prestazioni, l'elevata efficienza economica e la massima disponibilità. La ricarica rapida della batteria consente di risparmiare tempo grazie alla presa di ricarica comfort facilmente accessibile.

L'ampio spazio nella postazione di guida laterale, la massima accessibilità a tutti gli elementi di comando e i tre programmi di marcia regolabili individualmente consentono di lavorare in modo efficiente e senza sforzo.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Trasporto fino a 3 pallet simultaneamente.
- Elevate velocità di marcia fino a 20 km/h grazie alla tecnologia a corrente trifase da 48 V.
- Disponibile con innovativa tecnologia agli ioni di litio.
- Sterzo 180°/360° per un agile cambio della direzione di marcia.
- Postazione operatore ergonomica

Il vostro transpallet Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

Tecnologia agli ioni di litio per la massima disponibilità: l'ESE 5 garantisce le massime performance di guida per poter svolgere al meglio anche le applicazioni più impegnative.

Tecnologia a corrente trifase per elevate velocità di marcia

- Ottime performance in accelerazione e guida.
- Sistema di motori esenti da manutenzione senza spazzole in carbone.
- Massime velocità nel segmento dei transpallet fino a 20 km/h.

Efficiente tecnologia agli ioni di litio

- Batteria agli ioni di litio avanzata con una potenza di 48 V 520 Ah.
- Ricarica rapida e intermedia nelle pause o durante i tempi di fermo per un carrello sempre pronto all'uso, grazie alla presa di ricarica comfort integrata.
- Prestazioni altamente affidabili anche se non completamente carica.
- Assenza di costi di cura e manutenzione della batteria.
- Disponibile anche con batteria piombo-acido.

Protezione efficace del carrello

- Sistema di accesso EasyAccess Softkey per la protezione dall'uso non autorizzato.
- Assegnazione di autorizzazioni per l'operatore direttamente dal display del carrello.
- Non sono più necessarie chiavi universali del carrello.
- Funzione di risparmio energetico con spegnimento automatico dopo 5 minuti per tutti i sistemi di accesso EasyAccess.



Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

La sicurezza è l'elemento fondamentale nella vostra quotidianità all'interno del magazzino? Allora il nostro ESE 5 è la scelta giusta. Un telaio robusto, programmi di marcia regolabili individualmente e sistemi di assistenza in opzione garantiscono la massima sicurezza in ogni applicazione.

Telaio robusto

- Telaio robusto per un utilizzo continuativo con piena portata nominale.
- Forche robuste e indeformabili in acciaio rinforzato, disponibili in diverse versioni.
- Marcatura delle forche per un agevole inforcamento del pallet.

Costi di manutenzione ridotti

- Componenti facilmente accessibili.
- Accessi di servizio ampi e di facile apertura.
- Motore di trazione a corrente trifase esente da manutenzione senza spazzole in carbone.

Supporto ottimale per l'operatore

- Tre programmi di marcia regolabili individualmente per un'ampia gamma di applicazioni.
- Display 4 pollici per la visualizzazione dei principali dati operativi, quali velocità, chilometri percorsi oppure ore di esercizio, ecc.
- Dispositivo ottico di sicurezza Floor-Spot completamente integrato, in opzione, per una segnalazione precoce nelle aree di attraversamento.
- Sistema di assistenza zoneCONTROL disponibile in opzione, per la gestione efficiente dei rischi in magazzino.



Personalizzabilità

Un carrello altamente personalizzabile, in linea con ogni singola esigenza.

Dalle dimensioni al peso: la cabina ergonomica si adatta perfettamente all'operatore. Ciò consente di lavorare senza fatica e con il massimo comfort anche durante le mansioni più impegnative.

Postazione operatore confortevole

- Sedile comfort regolabile in base alla posizione del sedile e al peso corporeo.
- Elementi di comando accessibili senza cambiare impugnatura.
- Sterzo a 180°/360° con trazione trifase e posizionamento ottimale del volante.
- Staffa delle opzioni con ampio spazio e possibilità di montaggio fisso di attrezzature supplementari come terminali, lavagne o portarotoli.
- Regolazione volante.
- Presa di ricarica USB.

Elevata facilità di utilizzo

- Leva di comando per l'attivazione di tutte le funzioni idrauliche, del clacson e per la selezione della direzione di marcia.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Massima precisione nel lavoro grazie al controllo sensibile di tutte le funzioni.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ESE 533	3300 kg	115 mm	20 km/h	5340 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH