

Elektrisk palletruck med ergonomisk løft

EJE C20

Løftehøyde: 662 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Ergonomisk palletruck

for alle bruksområder.

Rask og enkel plukking av lette varer.

Den lettmanøvrerte og ergonomiske elektriske palletrucken EJE C20 passer perfekt til transport og plukking av varer. I tillegg til initialløftet har trucken en integrert enkel mast som kan løfte last opptil 752 mm.

Varene løftes dermed til en ergonomisk gripehøyde. EJE C20 egner seg derfor svært godt innen detaljhandel.

EJE C20 har høy hastighet og rask akselerasjon, noe som er gunstig når du skal transportere varer raskt og effektivt, og driftskostnadene skal holdes nede.

Sikkerheten er høyt prioritert hos EJE C20. Den lavt monterte ledehendelen gir nødvendig avstand mellom truck og operatør. Og hvis det blir veldig trangt, kan du manøvrere trucken med ledehendel i øvre posisjon ved hjelp av sneglefartbryteren.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Fordeler

- Ekstra tilleggsløft gir optimal ergonomi
- Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi
- Lettmanøvrert og kompakt med kort chassislengde.
- Full manøvrerbarhet med ledehendel i øvre posisjon
- Rask akselerasjon og høy hastighet

Palletruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.

Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Maksimal ytelse med vår profesjonelle batteristyring: Svært høy batterikapasitet, integrert lader (tilleggsutstyr) og enklere batteribytte gir mulighet for enda lengre driftstid ved samme høye ytelse.

Effektiv trefaseteknologi

- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Kraftig akselerasjon.
- Trinnløs regulering av hastigheten ved hjelp av kjørebryteren.
- Rask endring av kjøreretning.
- Børsteløs – drivmotoren er vedlikeholdsfri.
- To års garanti på drivmotoren.

Profesjonelt batteribyttesystem

- Batterikapasitet på inntil 250 Ah gir lang driftstid.
- 2 PzB 200 Ah-batterier for vertikalt batteribytte.
- Batteriuttak fra siden (tilleggsutstyr) for 2 PzS 250 Ah-batterier.
- Integrert lader (24 V / 30 A for traksjonsbatterier og vedlikeholdsfrie batterier) gir enkel lading i enhver 230 V stikkontakt (tilleggsutstyr).

Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Den optimaliserte håndteringen av ulike paller, samt den valgfrie delingen av tilleggs- og initialløftet reduserer risikoen for ulykker og sørger for økt sikkerhet ved håndtering av varer og plukking.

Sikker pallehåndtering

- Optimalisert innkjøring fra langsiden på tomme europaller eller lukkede paller, takket være lukkede glidemeier på begge gaffeltuppene.
- For å ta av en halvpall fra en europall.
- Halv-/kvartpaller fra europaller (tilleggsutstyr).

Optimal ved kjøring i svinger

- Fjærede og dempede støttehjul – forbundet via stabilisatorstaget ProTracLink – fordeler stabiliteten avhengig av kjøresituasjonen.
- Perfekt for bruk på lasteramper samt lasting og lossing av lastebiler.
- Lik fordeling av lasten på alle hjul ved kjøring rett frem.
- Konsentrert på det ytterste støttehjulet ved kjøring i svinger.

Redusert vedlikeholdsbehov

- Vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi uten kullbørster.
- Enkel tilgang til alle komponenter på grunn av frontdeksel med bare to skruer.
- Elektronikk og støpsler er motstandsdyktige mot for eksempel støv og fuktighet i henhold til IP54.
- Patentert ProTracLink: På grunn av automatisk nivåutjevning blir det mindre slitasje på støttehjulene ved skrå kjøring opp på rampen.

Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

På fryserommet, i butikker, ved flytting av varer eller ren plukking – med små tilleggsdetaljer som et skriveunderlag med belysning, eller en lastgrind tilpasser disse modellene seg dine behov.

Full oversikt

- Justerbare kjøreparametre med CanDis og CanCode (tilleggsutstyr).
- Informasjonsskjerm CanDis (tilleggsutstyr) med ekstra driftstimeanvisning og lagring av servicedata.
- Batteriindikator (trefarget lysdiode) med løftekutt.
- Med CanCode (tilleggsutstyr) aktiveres trucken ved hjelp av PIN-kode, og føreren kan velge mellom tre kjøreprogrammer.

Impulsstyring

- Forhåndsvalgt kjørehastighet via kjørebryter opprettholdes også i stigninger og hellinger.
- Automatisk bremsing ved utilsiktet rulling på rampen.
- Optimal tilpasning til ulike behov med individuelt justerbare kjøreparametre (akselerasjon, maksimal hastighet, motorbrems).
- Valg mellom tre forskjellige kjøreprogrammer (tilleggsutstyr).
- Energigjenvinning med generatorisk brems når gasspedalen slippes opp.
- Svært lavt støynivå under kjøring.

Tilleggsutstyr

- Skriveunderlag med belysning.
- Lastgrind
- Enkel utløsning av bremsen med egen tenningslås.
- Fryseromsutførelse

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH