


Električni štirikolesni čelni viličar


EFG 540k–S50


LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EFG 540k–S50


α
β
h4
h3
h1
h6
h7
Q
c
h2
s
m1
m2
h10
h10
80
x
y
l
l2
l1
b1
b3
b10
e
b13
b11
Wa
a
2
a
2
Ast


α
β
h4
h3
h1
Q
c
h2
s
m1
m2
h6
h7
h10
h10
90
x
y
l
l2
l1


b3
b10
e
b13
b11
b1
Wa
a
2
a
2
Ast


5000
4000
3000
2000
0
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
EFG S50 4A
EFG S50 3A
EFG 550
EFG 545k/545
EFG 540k/540

EFG 540k–S50

EFG 540k, EFG 540	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Prosti dvig (h2)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)
Dvojni teleskop ZT / Primerno za vgrajeni bočni pomik 3A s 6 kolesci (opcija)	3500 mm	2529 mm	150 mm	4339 mm
	3700 mm	2621 mm	150 mm	4539 mm
	4000 mm	2776 mm	150 mm	4839 mm
	4300 mm	2921 mm	1450 mm	5139 mm
	5000 mm	3271 mm	150 mm	5839 mm
	5500 mm	3521 mm	150 mm	6339 mm
Dvojni teleskop ZT / Vključno z nosilcem vilic 3A s 4 kolesci (standardno)	3500 mm	2529 mm	150 mm	4204 mm
	3700 mm	2621 mm	150 mm	4396 mm
	4000 mm	2776 mm	150 mm	4701 mm
	4300 mm	2921 mm	150 mm	4996 mm
	5000 mm	3271 mm	150 mm	5696 mm
	5500 mm	3521 mm	150 mm	6196 mm
Dvojni teleskop ZZ / Primerno za vgrajeni bočni pomik 3A s 6 kolesci (opcija)	3342 mm	2404 mm	1515 mm	4231 mm
	3542 mm	2504 mm	1615 mm	4431 mm
	4035 mm	2751 mm	1862 mm	4924 mm
Dvojni teleskop ZZ / Vključno z nosilcem vilic 3A s 4 kolesci (standardno)	3342 mm	2404 mm	1665 mm	4081 mm
	3542 mm	2504 mm	1765 mm	4281 mm
	4035 mm	2751 mm	2012 mm	4774 mm
Trojni teleskop DZ / Primerno za vgrajeni bočni pomik 3A s 6 kolesci (opcija)	4150 mm	2121 mm	1232 mm	5039 mm
	5000 mm	2404 mm	1515 mm	5889 mm
	5500 mm	2571 mm	1682 mm	6389 mm
	6000 mm	2751 mm	1862 mm	6889 mm
	7000 mm	3101 mm	2212 mm	7889 mm
	7500 mm	3281 mm	2392 mm	8389 mm
Trojni teleskop DZ / Vključno z nosilcem vilic 3A s 4 kolesci (standardno)	4150 mm	2121 mm	1382 mm	4889 mm
	5000 mm	2404 mm	1665 mm	5739 mm
	5300 mm	2504 mm	1765 mm	6039 mm
	5500 mm	2571 mm	1832 mm	6239 mm
	6000 mm	2751 mm	2012 mm	6739 mm
	7000 mm	3101 mm	2350 mm	7751 mm
	7500 mm	3281 mm	2490 mm	8291 mm
EFG 545k, EFG 545, EFG 550	**Dvig (h3)**	**Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)**	**Prosti dvig (h2)**	**Višina iztegnjenega teleskopa (h4)**
Dvojni teleskop ZT / Vključno z nosilcem vilic 3A s 6 kolesci (standardno) / Primerno za vgrajeni bočni pomik 3A s 6 kolesci (opcija)	3500 mm	2529 mm	150 mm	4339 mm
	3700 mm	2621 mm	150 mm	4539 mm
	4000 mm	2776 mm	150 mm	4839 mm
	4300 mm	2921 mm	150 mm	5139 mm
	5000 mm	3271 mm	150 mm	5839 mm
	5500 mm	3521 mm	150 mm	6339 mm
Dvojni teleskop ZZ / Vključno z nosilcem vilic 3A s 6 kolesci (standardno) / Primerno za vgrajeni bočni pomik 3A s 6 kolesci (opcija)	3342 mm	2404 mm	1515 mm	4231 mm

	3542 mm	2504 mm	1615 mm	4431 mm
	4035 mm	2751 mm	1862 mm	4924 mm
Trojni teleskop DZ / Vključno z nosilcem vilic 3A s 6 kolesci (standardno) / Primerno za vgrajeni bočni pomik 3A s 6 kolesci (opcija)	4150 mm	2121 mm	1232 mm	5039 mm
	5000 mm	2404 mm	1515 mm	5889 mm
	5300 mm	2504 mm	1615 mm	6189 mm
	5500 mm	2571 mm	1682 mm	6389 mm
	6000 mm	2751 mm	1862 mm	6889 mm
	7000 mm	3101 mm	2212 mm	7889 mm
	7500 mm	3281 mm	2392 mm	8389 mm
EFG S50	**Dvig (h3)**	**Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)**	**Prosti dvig (h2)**	**Višina iztegnjenega teleskopa (h4)**
Dvojni teleskop ZT / Primerno za nosilec vilic 3A s 6 kolesci (opcija)	3500 mm	2529 mm	150 mm	4339 mm
	3700 mm	2621 mm	150 mm	4539 mm
	4000 mm	2776 mm	150 mm	4839 mm
	4300 mm	2921 mm	150 mm	5139 mm
	4500 mm	3021 mm	150 mm	5339 mm
	5000 mm	3271 mm	150 mm	5839 mm
	5500 mm	3521 mm	150 mm	6339 mm
Dvojni teleskop ZT / Vključno z nosilcem vilic 4A s 6 kolesci (standardno)	3246 mm	2529 mm	150 mm	4200 mm
	3430 mm	2621 mm	150 mm	4384 mm
	3740 mm	2776 mm	150 mm	4694 mm
	4030 mm	2921 mm	150 mm	4984 mm
	4730 mm	3271 mm	150 mm	5684 mm
	5230 mm	3521 mm	150 mm	6184 mm
Dvojni teleskop ZZ / Primerno za nosilec vilic 3A s 6 kolesci (opcija)	3292 mm	2404 mm	1515 mm	4181 mm
	3492 mm	2504 mm	1615 mm	4381 mm
	3985 mm	2751 mm	1862 mm	4874 mm
Dvojni teleskop ZZ / Primerno za vgrajeni bočni pomik 4A s 6 kolesci (opcija)	3292 mm	2404 mm	1515 mm	4181 mm
	3492 mm	2504 mm	1615 mm	4381 mm
	3985 mm	2751 mm	1862 mm	4874 mm
Dvojni teleskop ZZ / Vključno z nosilcem vilic 4A s 6 kolesci (standardno)	3132 mm	2404 mm	1400 mm	4136 mm
	3332 mm	2504 mm	1500 mm	4336 mm
	3825 mm	2751 mm	1747 mm	4829 mm
Trojni teleskop DZ / Primerno za nosilec vilic 3A s 6 kolesci (opcija)	4050 mm	2121 mm	1232 mm	4939 mm
	5200 mm	2504 mm	1615 mm	6089 mm
	5400 mm	2571 mm	1682 mm	6289 mm
	5720 mm	2681 mm	1792 mm	6609 mm
	6960 mm	3101 mm	2212 mm	7849 mm
	7500 mm	3281 mm	2392 mm	8389 mm
Trojni teleskop DZ / Primerno za vgrajeni bočni pomik 4A s 6 kolesci (opcija)	4050 mm	2121 mm	1232 mm	4939 mm
	4900 mm	2404 mm	1515 mm	5789 mm
	5200 mm	2504 mm	1615 mm	6089 mm
	5400 mm	2571 mm	1682 mm	6289 mm
	5720 mm	2681 mm	1792 mm	6609 mm
	6960 mm	3101 mm	2212 mm	7849 mm
	7500 mm	3281 mm	2392 mm	8389 mm

Trojni teleskop DZ / Vključno z nosilcem vilic 4A s 6 kolesci (standardno)	3875 mm	2121 mm	1117 mm	4879 mm
	5020 mm	2504 mm	1500 mm	6024 mm
	5220 mm	2571 mm	1567 mm	6224 mm
	5750 mm	2751 mm	1747 mm	6754 mm
	6780 mm	3101 mm	2097 mm	7784 mm
	7320 mm	3281 mm	2277 mm	8324 mm

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich					
	1.2	Tipska oznaka			EFG 540k	EFG 540	EFG 545k	EFG 545	EFG 550	EFG S50
	1.3	Pogon			Elektro					
	1.4	Upravljanje			Sedež					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	4000		4500		4990	5000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	500					600
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	532					547
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1856	2000	1856	2000		2080
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	6931	6854	7305	7290	7700	8248
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	9887 / 1044	9853 / 1000	10691 / 1115	10655 / 1135	11488 / 1212	11881 / 1367
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	3663 / 3268	3789 / 3064	3688 / 3617	3833 / 3457	3908 / 3792	4124 / 4124
Kolesa/podvozje	3.2	Velikost koles spredaj			355/45-15 (28x12,5-15)					
	3.3	Velikost koles zadaj			200/75-9 (21x8-9)					250/60-12 (23x10-12)
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2x/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	1155					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	950					1200
Osnovne mere	4.1	Nagib teleskopa naprej/nazaj	a/ß	°	6 / 8					
	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	2421					2621
	4.3	Prosti dvig (h2)	h2	mm	150					
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	3300					3430
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	3996		4139			4384
	4.7	Višina zaščitne strehe/kabine	h6	mm	2360		2359			2357
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7	mm	1345		1344			1342
	4.12	Višina vlečnega priklopa	h10	mm	406	407	406	407	406	404
	4.12.1	2. Višina vlečnega priklopa		mm	569	570	569	571	569	
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	3834	3978	3834	3978		4132
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	2684	2828	2684	2828		2982
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	1453					1461
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	50 x 125 x 1150				50 x 150 x 1150	60 x 150 x 1150
	4.24	Širina nosilca vilic	b3	mm	1260					
	4.31	Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom	m1	mm	158		156	157	155	156
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	141		140			137
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	4073	4222	4073	4222		4543
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	4273	4422	4273	4422		4743
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	2341	2490	2341	2490		2796
	4.36	Najmanjša oddaljenost vrtišča	b13	mm	653	701	653	701		765

Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)	km/h	17 / 17 | 20 / 20					17 / 17 | 17 / 18
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,4 / 0,45 | 0,4 / 0,51		0,38 / 0,45 | 0,44 / 0,47		0,37 / 0,45 | 0,44 / 0,5	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,55 / 0,5 | 0,55 / 0,5				0,48 / 0,54 | 0,48 / 0,54	0,48 / 0,49 | 0,49 / 0,5
	5.5	Vlečna sila z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)	N	6500 / 6500 | 6500 / 6500					
	5.6	Največja vlečna sila z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)	N	18200 / 18200 | 22000 / 22000					
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)	%	8,5 / 13,5 | 10,9 / 17,3	8,6 / 13,7 | 11 / 17,6	7,8 / 12,6 | 10 / 16,2	8,1 / 12,8 | 10 / 16,3	7,3 / 12,1 | 9,4 / 15,6	7 / 11,3 | 9 / 15
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)	%	17 / 27,4 | 18,5 / 31,5	17,2 / 27,9 | 18,5 / 31,5	15,6 / 25,6 | 17,9 / 29,6	15,7 / 25,8 | 18 / 29,8	14,6 / 24,5 | 16,7 / 28,2	14 / 22,8 | 16 / 26
	5.9	Čas pospeševanja z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)	s	6,6 / 6,2 | 6 / 5,3		6,8 / 6,4 | 6,2 / 5,5		7 / 6,6 | 6,2 / 5,5	7,2 / 6,8 | 6,3 / 5,6
	5.10	Delovna zavora		torna zavora (hidravlično upravljana)					
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	10,3 | 16					
	6.1.1	2. Vozni motor, moč S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	10,3 | 16					
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3 (Efficiency | liftPLUS)	kW	26,5 | 28					
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	80 / 775	80 / 930	80 / 775	80 / 930		
	6.5	Teža baterije	kg	1863	2178	1863	2178		
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN (Efficiency | PLUS)	kWh/h	10,1 | 10,5	10,1 | 10,4	11 | 11,3		11,6 | 12,1	12,5 | 12,5
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	5,46 | 5,7	5,46 | 5,6	5,94 | 6,1		6,27 | 6,5	6,75 | 6,8
	6.7	Pretok blaga (Efficiency | PLUS)	t/h	248 | 264		266 | 288		315 | 330	295 | 320
	6.8	Učinkovitost pretoka materiala skladno z VDI 2198 (Efficiency | PLUS)	t/kWh	23,3 | 21,5		24,9 | 23,1		27,1 | 25,3	26 | 24
Drugo	10.1	Delovni tlak za delovni priključek	bar	240					
	10.2	Pretok olja za prigradne naprave	l/min	45					

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH