

Transpalette manuel avec fourches surbaissées

AM 15l

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Le transpalette manuel surbaissé

pour des hauteurs d’entrée réduites.

Pour le transport quotidien de palettes plates ou palettes spéciales.

Les transpalettes manuels surbaissés ergonomiques et robustes AM 15l sont spécialement conçus pour le transport de palettes avec une hauteur d’entrée faible. À cette fin, ils peuvent être particulièrement abaissés pour prélever des palettes spéciales.
Avec le design compact et l'élément de commande optimisé, les appareils sont à vos côtés même dans des espaces exigus. Le chargement et déchargement de palettes spéciales et plates de camions est ainsi effectué rapidement et efficacement. Bien entendu, une garde au sol suffisante de 13 mm est atteinte pour le transport des marchandises. Grâce à la levée rapide de série, en trois mouvements de pompage seulement.
La construction particulièrement robuste se manifeste notamment dans les roues et articulations à douilles et le support de timon à soudage fixe. De plus, les fourches en acier trempé spécial sont protégées contre la corrosion par un revêtement époxy.
Pour vos exigences individuelles lors de l'utilisation quotidienne, les AM 15l sont disponibles en option avec différentes longueurs de fourche.

Approved
Jungheinrich quality

La qualité Jungheinrich éprouvée

Depuis des décennies, la marque Jungheinrich est synonyme de fiabilité maximale, de machines de grande qualité et d’un SAV complet sur lequel vous pouvez compter à tout moment. Du transpalette manuel simple au système logistique totalement automatisé – Jungheinrich mise toujours sur un maximum de qualité.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Hauteur d’entrée réduite de seulement 51 mm
- Levée rapide économe en temps pour des charges allant jusqu’à 120 kg
- Aucun entretien requis grâce à la pompe à graissage permanent
- Vérin de descente pour une descente avec précision de la charge
- Construction robuste et durable

Votre transpalette manuel Jungheinrich

pour un maximum de bénéfices clients.

Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

De la levée rapide de série au système hydraulique optimisé, ce transpalette manuel est parfaitement conçu pour un rendement efficace et sûr de marchandises.

Manipulation efficace

- Levée rapide de série (jusqu'à 120 kg) pour le levage de palettes plates et spéciales du sol en seulement quelques mouvements de pompage.
- La hauteur de levée maximale est atteinte après seulement 5 mouvements de pompage.
- Le vérin de descente permet de déposer les charges en douceur et avec précision.
- Le système hydraulique optimisé nécessite moins d'effort de pompage.
- Les roues avec douilles diminuent la force de traction nécessaire.
- Élément de commande souple convenant aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.

Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

La construction particulièrement robuste de ces transpalettes manuels assure la sécurité en utilisation quotidienne. Nous accordons de l'importance aux détails : des roues à douilles, de l'acier trempé et des galets d'entrée protégés.

Sûr, maniable et silencieux

- La longueur de la partie motrice de 380 mm assure une simplicité et une sécurité d'utilisation même en espace restreint.
- Particulièrement silencieux et durable grâce aux douilles robustes des roues et articulations.
- Très bonnes propriétés de roulement même sans graissage des raccords.

Stabilité et longévité maximales

- Fourches stables et formes enveloppantes.
- Support du timon soudé.
- Galets d'entrée protégés.
- Acier résistant.

Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Chaque entreprise est unique, et cela se révèle aussi dans votre transbordement de marchandises. Pour les palettes spéciales et basses, des transpalettes manuels sont à vos côtés pour vous aider.

Hauteur d'entrée réduite

- Hauteur abaissée réduite de 51 mm pour la manutention facile d'une multitude de palettes spéciales ou basses.
- Garde au sol de 13 mm néanmoins possible.

Équipement individuel

- Différents systèmes de freinage ou peintures spéciales.
- Équipements spéciaux comme des appareils en acier inoxydable ou des variantes de chariots galvanisées.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/charge	Hauteur de levée (max.)	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH