

Transpalet electric pietonal cu catarg

EJC 110/112

Înălţime de ridicare: 2500-4700 mm / Capacitate de încărcare: 1000-1200 kg

JUNGHEINRICH

Transpalet manevrabil cu operare la mare înălțime

pentru trasee scurte.

Manevrare în siguranţă chiar şi în spaţii foarte înguste.

Transpaleții electrici cu operare pedestră EJC din seria constructivă 1, robuști și manevrabili, sunt ajutoare puternice pentru derularea eficientă a sarcinilor de stivuire și transport în depozit. Dat fiind că necesită o lățime redusă a culoarului de lucru, sunt extrem de adecvate pentru deplasarea sarcinilor în spații restrânse.

Manevrabilitatea este susținută de funcția de deplasare lentă, care permite manevrarea în siguranță, cu mansa de comandă ridicată. Capul manșei de comandă multifuncționale este intuitiv și se poate manevra cu ambele mâini, permițându-i operatorului să se concentreze complet asupra activității de stivuire. Acest lucru contribuie la creșterea gradului de siguranță în depozit.

Pentru utilizarea flexibilă, echipamentele EJC din seria constructivă 1 pot fi dotate opțional cu un încărcător baterie încorporat, care încarcă bateriile cu durată îndelungată de utilizare în mod simplu și în orice moment de la o priză obișnuită de 230 V.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Motor de deplasare în curent trifazic, de mare putere, fără necesar de întreţinere
- Sistem hidraulic proporțional pentru ridicare precisă și coborâre în două trepte
- Manevrabil şi compact cu lăţime redusă a culoarului de lucru
- Încărcător baterie încorporat pentru încărcarea simplă a bateriei (opțional)
- Sunt disponibile diverse catarge si înălţimi de ridicare

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Motoarele de ridicare şi de deplasare surprind prin eficienţa extraordinar de ridicată conferită de tehnologia trifazică şi prin coordonarea perfectă cu tehnologia de comandă Jungheinrich.

Tehnică de acţionare şi sistem de comandă inteligente

- Motoare cu tehnologie trifazică pentru performanţe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaţionale, datorită coordonării perfecte cu sistemul de comandă dezvoltat de Jungheinrich.
- Eficienţă ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreţinere şi fără perii de cărbune.

Durată lungă de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Perioade lungi de utilizare datorită bateriilor cu capacitate de până la 200 Ah.
- Încărcător încorporat (opţional) pentru încărcarea simplă la orice priză de 230 V (este disponibilă şi dotarea cu funcţie de încărcare rapidă pentru încărcare în decursul unui schimb).

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Aceste stivuitoare oferă siguranţă până în cel mai mic detaliu, de la formatul compact pentru manevrare sigură în spaţii restrânse, până la conceptul cu patru roţi pentru stabilitate maximă la stivuire.

Informat în permanență

- Display de 2 inch (opţional) cu rol de instrument central de afişare şi reglare.
- Nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare și notificarea evenimentelor.
- Posibilitate de selecţie între 3 programe de deplasare.
- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcţionale, cod pin sau card de transponder, opțional.

Manevrabil şi compact

- Utilizare optimă chiar şi în condiţii de spaţiu restrâns datorită necesarului redus în ceea ce priveşte lăţimea culoarului de lucru.
- Posibilitate de deplasare lentă cu manşa de comandă ridicată.

Stivuire şi încărcare în siguranţă

- Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turaţie reglată.
- Aşezarea lină a sarcinii prin intermediul vitezei de coborâre în 2 trepte (EJC 110) şi sistemului hidraulic proporţional (EJC 112, opțional la EJC 110).
- Concept cu patru roţi pentru stabilitate maximă.
- Distanţă suficientă a operatorului faţă de utilaj, datorită lungimii manşei de comandă.
- Zgomot redus la ridicare lentă datorită sistemului de control al ridicării.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Posibilitatea de utilizare individuală şi flexibilă este asigurată şi de construcţia uşor de întreţinut. Astfel, operaţiunile de întreţinere sunt realizate rapid şi fără probleme.

Construcţie uşor de întreţinut

- Schimbare rapidă a cauciucurilor solide datorită accesului facil.
- Schimbarea roţilor cu utilajul doar uşor ridicat datorită roţii de sprijin cu mecanism de tip baionetă.
- Electronica manşei de comandă beneficiază de etanşare contra umezelii şi prafului conform normei IP65.
- Sistemul de comandă electronic şi încărcătorul încorporat (opţional) beneficiază de etanşare contra umezelii şi prafului conform normei IP54.

Compartimente de depozitare practice

- Compartiment pentru documente în capota frontală.
- Compartimente de depozitare în zona tabloului de bord.
- Clemă pentru hârtii (în combinaţie cu acoperirea metalică opțională).

Dotări suplimentare

- CanDis: Indicator de descărcare a bateriei şi contor de ore de funcţionare.
- CanCode: Autorizarea accesului prin intermediul codului PIN.
- Grilaj de protecţie a sarcinii.
- Posibilitate de conectare de ex. a unui terminal, scanner sau imprimantă.
- Capacul bateriei deosebit de robust, din metal, pentru utilizare în condiţii mai dificile.
- Variantă pentru depozite frigorifice.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH