

Reach truck

ETV 314i–325i

Înălţime de ridicare: 4250-14000 mm / Capacitate de încărcare: 1400-2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Echipamente Li-Ion

Pentru eficiență maximă.

De înaltă performanță, versatil și ușor de utilizat.

Stivuitoarele cu catarg retractabil puternice și inovatoare ETV 314i/325i sunt ajutoare cu experiență pentru stocare în și scoatere din depozit eficientă a sarcinilor la înălțimi de ridicare de până la 14m. Conceptul de vehicul compact impresionează cu o baterie Li-Ion complet integrată, care este extrem de flexibilă în utilizare datorită capacității sale de încărcare rapidă și intermediară.
Datorită opțiunilor care sporesc performanța, adaptarea vitezelor de coborâre și de împingere permite gestionarea economică a operațiunilor solicitante cu viteze mari de ridicare și de deplasare.
Un post de lucru generos amenajat oferă ergonomie prietenoasă cu sănătatea și siguranță în timpul lucrului. Vizibilitate excelentă, sisteme inteligente de asistență și un concept de operare intuitiv permit un lucrat productiv și fără oboseală.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Optimizat pentru un consum minim de energie și productivitate maximă.
- Baterie Li-Ion cu capacitate de încărcare rapidă și intermediară.
- Construcție compactă pentru utilizarea optimă a spațiului în depozit.
- Post de lucru operator spațios cu vizibilitate optimă asupra brațelor de sprijin și sarcinii.
- Banda luminoasă Smartstripe pentru creșterea siguranței în depozit.

Stivuitorul cu catarg retractabil Jungheinrich

Eficiență.

Performanță maximă cu cele mai eficiente echipamente.

Combinația perfectă de agilitate și utilizare optimă a spațiului: Pe lângă un catarg cu capacitate reziduală ridicată, opțiunile utile pentru vehicule facilitează lucrul cu un stivuitor cu catarg retractabil care economisește spațiu.

Tehnologie Li-Ion integrată

- Disponibilitate ridicată datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu mai sunt necesare spații pentru încărcare și ventilație, dat fiind că nu se generează gaze.
- Economii de costuri datorită duratei de viață extinse și lipsei de întreținere.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.

Catarg performant

- Pentru siguranța maximă și utilizarea eficientă a depozitului la înălțimi mari de ridicare.
- Valoare ridicată a capacității portante reziduale cu dimensiuni reduse.
- Disponibil cu catarg cu înclinare și dispozitiv de înclinare a furcii.

Opțiunea loweringPRO

- loweringPRO pentru performanță crescută prin dublarea vitezei de coborâre până la 1,2 m/s.
- Tranziția lină a catargului asigură ridicarea și coborârea mărfii în siguranță maximă.

Siguranță.

Cele mai bune premise pentru operarea în siguranță.

Datorită designului său subțire, fără carcasă baterie, ETV 314i/325i oferă nu doar o vizibilitate perfectă în toate direcțiile, ci și o vedere clară asupra brațelor de sprijin și sarcinilor - pentru siguranță maximă în depozit.

Siguranță sporită

- Vizibilitate optimizată datorită eliminării bateriei plumb-acid.
- Elemente transversale înguste pentru o vizibilitate perfectă în toate direcțiile.
- Înălțime de urcare redusă pentru urcarea și coborârea în siguranță.
- Protecție umeri cu structură masivă.
- Parbriz înălțat disponibil opțional.
- Plafon panoramic din sticlă disponibil opțional.
- Bandă luminoasă integrată SmartStripe ca opțiune.
- Stopuri frână și indicator al direcției de deplasare disponibile opțional.

Sisteme de asistență și opțiuni variate

- Laser de poziționare pentru stivuirea simplificată a sarcinilor.
- Control permanent al capacității portante limită prin operationCONTROL.
- Cameră plasată la nivelul furcii, cu monitor.

Display color de 4 inch

- Indicarea direcției de mers și a poziției roții de direcție.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicator al duratei de funcționare rămase a bateriei.
- Posibilitate de selecție dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcționare și oră.
- Afișarea opțională a înălțimii de ridicare și a greutății sarcinii.

Personalizare.

Un echipament la fel de unic ca și afacerea dvs.

În seria constructivă ETV 3i, sănătatea angajaților dvs. este o prioritate: Un post de lucru operator spațios, cu design ergonomic și cu opțiuni de operare standard și opționale, garantează un confort maxim de lucru.

Post de lucru ergonomic

- Spațiu extins în cabină.
- Disponibil opțional cu treaptă de urcare.
- Reglarea separată a suportului pentru braț și volan fără efort.
- Posibilitatea de a monta suporturi pentru echipamente suplimentare, cum ar fi terminalele DF sau scanner-ele.
- Opțiuni practice de depozitare.
- Încărcare confortabilă.

Manetă de comandă soloPILOT

- Pentru activarea funcțiilor hidraulice, selectarea direcției de deplasare și utilizarea claxonului.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție specifică.
- Direcție logică de acționare a controller-ului în sensul de deplasare.
- Desfășurarea lucrului cu exactitate milimetrică datorită controlului precis al tuturor funcțiilor.
- Comandă optimă pentru echipamente suplimentare, de exemplu dispozitivul opțional de reglare a furcilor.
- Manetă de comandă multiPILOT disponibilă opțional.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH