

Reach truck

ETV Q20/Q25

Înălţime de ridicare: 4250-10700 mm / Capacitate de încărcare: 2000-2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Stivuitorul multidirecţional

cu toate roţile directoare.

Deplasarea sigură a sarcinilor lungi.

Stivuitoarele noastre multidirecţionale cu catarg retractabil ETV Q, manevrabile şi versatile, se potrivesc perfect oriunde este necesar transportul unor obiecte lungi în culoare înguste şi ridicarea lor la înălţimi mari. Datorită sistemului electric cu toate roţile directoare este posibil transportul în spaţiu restrâns al sarcinilor cu o lungime de până la 8 m. Sistemul de direcţie la 360°, pentru o rază de întoarcere minimă şi cea mai rapidă schimbare posibilă a direcţiei de deplasare, alături de cele cinci regimuri funcţionale de direcţie disponibile, asigură comportamentul de deplasare extrem de eficient şi sigur al stivuitoarelor. De la deplasarea normală modificată, la rotire pe loc şi până la deplasare transversală şi paralelă, totul este posibil. Şi deja programat - o simplă apăsare pe pupitrul de comandă este suficientă pentru ca stivuitorul să se deplaseze în regimul dorit. Manevrarea simplă şi intuitivă, vizibilitatea excepţională, eficienţa energetică ridicată şi diversele sisteme de asistenţă fac ca stivuitoarele ETV din seria constructivă Q să fie ajutoare inovatoare în orice privinţă.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Sistem cu toate roţile directoare, controlat electronic
- Indicator al direcției de deplasare şi selectare simplă a programului
- Dirijare cu precizie ridicată pentru derularea în siguranţă a transportului
- Cameră pentru deplasarea cu spatele pentru cea mai bună vizibilitate în spate la deplasare transversală (opțional)
- Stabilitate direcţională la frânare în timpul deplasării transversale

Stivuitorul cu catarg retractabil Jungheinrich

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Jungheinrich ETV Q stabileşte noi standarde în ceea ce priveşte consumul de energie. Secretul său? Componente perfect acordate între ele, dintr-o singură sursă.

Cadru de ridicare performant

- Grad maxim de siguranţă şi de exploatare eficientă a spaţiului de depozitare disponibil, până la înălţimi ridicate.
- Înălţimi de ridicare de până la 10.700 mm.
- Lăţimi reduse de trecere, cu cele mai mari înălţimi de ridicare.
- Durată de viaţă extrem de lungă datorită profilului din oţel tras la rece al cadrului de ridicare.
- Valori ridicate ale capacităţii portante reziduale, până la înălţimi mari de ridicare.
- Oscilaţii reduse ale catargului în timpul stivuirii şi pickingului, prin funcţia opţională, activă de amortizare a oscilațiilor catargului.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor datorită duratei de viaţă mai lungi şi faptului că nu necesită întreţinere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Sistemele de asistență inteligente și multiplele opțiuni de dotare asigură un maxim de siguranță în timpul deplasării - este asigurată astfel cea mai bună protecție pentru personal și sarcină la fiecare cursă.

Siguranță sporită

- Frâne electrice la toate cele trei roţi, pentru frânare sigură chiar şi la deplasarea în linie transversală.
- Vizibilitate mai bună la deplasare cu spatele pe linie transversală datorită camerei opţionale pentru mersul în marşarier.
- Vedere liberă asupra sarcinii ridicate datorită plafonlui panoramic.

Sisteme de asistenţă şi opţiuni variate

- operationCONTROL măsoară constant greutatea sarcinii şi emite un avertisment optic pe display-ul operatorului, precum şi un semnal de avertizare acustic la apropierea de limita capacităţii portante reziduale.
- positionCONTROL cu funcţie SNAP permite stivuirea simplă şi rapidă, fără apăsarea suplimentară a altor taste.
- liftNAVIGATION transmite automat comenzile de stivuire de la sistemul de administrare a depozitului.
- Camera plasată la nivelul furcilor, cu motor cu reglaj ergonomic, permite stivuirea/destivuirea sigură şi eficientă.

Display color de 4 inch

- Indicarea direcţiei de mers şi a poziţiei roţilor.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcţionare rămas.
- Posibilitate de selecţie dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcţionare şi oră.
- Înălţime de ridicare (opţional).
- Greutatea sarcinii (opţional).

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

ETV Q oferă posibilitatea lucrului într-o cabină în care operatorul nu doar se simte bine, ci şi reuşeşte să o adapteze ideal în funcţie de necesităţile operatorului.

Toate roţile directoare

- Cinci programe de comandă a direcţiei pentru utilizare optimă a spaţiului printr-o simplă apăsare de buton.
- „Deplasare paralelă“, „deplasare în cerc“ şi „deplasare normală modificată“.
- Comutarea este posibilă oricând în timpul deplasării.
- Stabilitate direcţională maximă datorită sistemului de direcţie independent pentru toate cele trei roţi.

Dispozitiv de poziţionare a furcilor cu parte posterioară prelungită (opţional)

- Adaptare optimă la diferite lungimi ale sarcinii pentru transportul în siguranţă al obiectelor lungi.
- Ajustare uşoară prin simpla apăsare de buton.
- Lăţime totală peste furci de până la 2.060 mm.
- Design integrat cu lungime redusă a secţiunii frontale pentru culoare înguste.
- Sunt disponibile trei variante cu lăţimi de cadru diferite.

manetă de comandă soloPILOT

- Manetă de comandă pentru activarea tuturor funcţiilor hidraulice, precum şi pentru schimbarea direcţiei de deplasare, şi claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcţie clară.
- Capacitate maximă de transfer prin derularea simultană a 2 funcţii hidraulice (de exemplu ridicare şi împingere).
- Controlul comod al dispozitivelor ataşate suplimentare, de exemplu a unui dispozitiv de poziţionare furcilor (opţional).
- Desfăşurarea operațiunilor cu mare exactitate datorită controlului precis al tuturor funcţiilor.
- Susținere comodă datorită cotierei

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH