

Elektrisk låglyftare med ergonomilyft

EJE C20

Lyfthöjd: 662 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Den ergonomiska låglyftaren

för alla tillfällen.

Snabb och enkel plockning av lätta varor.

Den smidiga och ergonomiska eldrivna låglyftaren EJE C20 är en flexibel följeslagare i alla situationer där gods ska flyttas och plockas. Trucken har ett integrerat enkelstativ som kan lyfta gods upp till 752 mm, utöver stödbenslyften.

Varorna når på så sätt en ergonomisk plockhöjd, och halvpallar kan snabbt och effektivt tas bort. Denna låglyftare är optimal för användning inom detaljhandeln.

Särskilt om varorna måste flyttas snabbt och effektivt garanterar EJE C20 hög hastighet och snabb acceleration tillsammans med låg driftkostnad.

Säkerheten är hög med EJE C20. Den lågt monterade styrarmen ger säkert avstånd mellan truck och förare. Blir det särskilt trångt sörjer krypkörningsknappen för säker manövrering vid uppfälld styrarm.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Fördelar

- Extra stativlyft för ergonomiskt arbete
- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Smidig och kompakt tack vare kort chassi
- Full manövrerbarhet även med uppfälld styrarm
- Snabb acceleration och hög hastighet

Din låglyftare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Maximal kapacitet med vår professionella batterihantering: De höga batterikapaciteterna, den inbyggda laddaren (tillval) och det enkla batteribytet möjliggör ännu längre drifttider med samma höga kapacitet.

Effektiv växelströmsteknik

- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Steglös reglering av körhastigheten.
- Snabbt körriktningsbyte.
- Inga kolborstar – drivmotorn är underhållsfri.
- 2 års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering

- Batterikapaciteter på upp till 250 Ah möjliggör långa drifttider.
- 2 PzB 200 Ah batterier för vertikalt batteribyte.
- Batteribyte från sidan (tillval) för 2 PzS 250 Ah batterier.
- Inbyggd laddare (24 V/30 A för vätskebatterier och underhållsfria batterier) för enkel laddning i varje eluttag (tillval).

Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Den optimerade hanteringen av olika lastpallar samt separeringen av stativ- och stödbenslyft (tillval) reducerar olycksrisken och ger högre säkerhet vid godsomsättning och orderplock.

Säker pallhantering

- Stängda glidskenor på båda gaffelspetsarna optimerar inkörning på tvären i tomma EUR-pallar eller stängda pallar.
- För att lyfta av en halvpall från en EUR-pall.
- Halv-/kvartspallar från EUR-pallar (tillval).

Optimal kurvtagning

- Fjädrade och dämpade stödhjul – anslutna via kopplingsarmen ProTracLink – fördelar stödkraften allt efter körsituation.
- Perfekt för användning på lastramper samt vid lastning och lossning av lastbilar.
- Jämn fördelning av lasten på alla hjul vid körning rakt fram.
- Främst på det yttre stödhjulet vid kurvtagning.

Låga underhållskostnader

- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.
- Lätt tillgång till alla aggregat tack vare frontkåpa i ett stycke med endast 2 skruvar.
- Inkapslad styrenhet och kontakt enligt IP54 ger ett säkert skydd mot damm och fukt.
- Patenterad ProTracLink: Mindre slitage på stödhjulen tack vare automatisk nivåutjämning när man kör upp snett på ramper.

Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Små men viktiga tillbehör som en skrivplatta med belysning eller ett lastskyddsgaller anpassar trucken till dina behov. Oavsett om det gäller i kylhus, butik, för godshantering eller rent orderplock.

Alltid välinformerad

- Inställbara körparametrar via CanDis och CanCode (tillval).
- Informationsdisplay CanDis (tillval) med extra visning av drifttid och lagring av servicedata.
- Laddningsvakt (3-färgad lysdiod) med lyftspärr.
- Aktivering av trucken med PIN-kod och val mellan 3 körprogram via CanCode (tillval).

Impulsstyrning

- Hastigheten som väljs med körreglaget bibehålls i alla körsituationer – även i uppförs- och nedförsbackar.
- Automatisk inbromsning om den oavsiktligt börjar rulla på rampen.
- Optimal anpassning för varje behov tack vare individuellt inställbara körparametrar (acceleration, topphastighet, motorbroms).
- 3 olika körprogram (tillval).
- Energiåtervinning genom regenerativ bromsning när körhastigheten sänks.
- Mycket låg bullernivå under körning.

Extrautrustning

- Skrivplatta med belysning.
- Lastskyddsgaller.
- Enkel inaktivering av bromsen genom specialtändningslås.
- Kyllagerutförande.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH