

Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft

ERC 110zi/112zi

Lyfthöjd: 2300-4700 mm / Lastkapacitet: 1000-1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

En multitalang

med dubbla styrkor.

Den ergonomiska instegslösningen med tillsatslyft för maximal flexibilitet.

Jungheinrich ERC 1zi är den perfekta trucken i instegssegment av staplare med styrarm. Den fällbara plattformen för medåkning gör att truckförarna enkelt kan transportera varor över medellånga till långa avstånd och underlättar därmed det dagliga arbetet.

Med den ökade lyftkapaciteten vid initiallyft och genom att den kan ta upp två lastpallar samtidigt transporterar du varor med en totalvikt på upp till 1,6 t med ERC 1zi. Och eftersom den är så smidig passar den extra bra i trånga lagerutrymmen och smala lagergångar.

ERC 1zi kan manövreras intuitivt, kan användas även på ojämnt underlag utomhus och kan köras över trösklar och i lätta uppförsbackar tack vare den högre markfrigången. Med denna flexibla truck kan små och medelstora företag klara av i princip alla arbeten med en enda truck.

Med tre batterikapaciteter att välja mellan och tre olika effektklasser för den inbyggda laddaren kan ERC 1zi utrustas efter önskad applikation och laddas i vilket eluttag som helst – med laddningstider från bara 1,5 timmar.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Ökad lyftkapacitet vid initiallyft på upp till 1,6 t.
- Fällbar plattform för medåkning för ergonomisk varutransport.
- Transport av två pallar samtidigt ovanpå varandra (upp till 1,6 t totalt).
- Högre markfrigång för ojämnt underlag, trösklar och lätta uppförsbackar.
- Underhållsfri litiumjonteknik: hög tillgänglighet genom mellanladdning.

Din staplare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet

Högre flexibilitet. För snabbare pallastning.

ERC 1zi gör det möjligt att transportera två lastpallar ovanpå varandra med en totalvikt på upp till 1,6 t. Med tillsatslyften kan markfrigången ökas. Därmed kan den även användas på ojämna underlag eller på stenbelagda ytor utomhus.

Optimal för flexibelt arbete

- Transportera två lastpallar ovanpå varandra – med en totalvikt på upp till 1,6 t.
- Kan även användas på ojämnt underlag och i lätta uppförsbackar.
- Liten styrradie och kompakt frontmått är perfekt för smala gångar.
- Låg höjd för precis och snabb hantering av last.
- Tung last kan lagras även i högre pallställ.
- Lyftstativet ger bra sikt – för enkel in- och utlastning.
- Proportionellt lyft/proportionell sänkning från styrarmen för exakt positionering.
- Hög energitäthet möjliggör platsbesparande truckgeometri.

Hög energieffektivitet

- Flexibel och decentraliserad laddning i vilket vanligt eluttag som helst.
- Tre batterikapaciteter att välja mellan (105, 150 och 200 Ah).
- Tre inbyggda laddare att välja mellan (15, 35 och 70 A).
- Automatisk avstängning när trucken inte används sparar pengar och skonar mijön.

Modern litiumjonteknik

- Underhållsfrihet sparar tid och pengar.
- Snabb- och mellanladdning säkerställer hög tillgänglighet till truckarna.
- Upp till tre gånger så lång livslängd jämfört med blysyrabatterier.
- Driftsäkert tack vare högkvalitativt batteristyrningssystem.

Säkerhet

Beprövat skydd och enkel hantering i det dagliga arbetet.

Genomtänkta och beprövade säkerhetslösningar skyddar människor, varor och maskin i den dagliga verksamheten.

Intuitiv och bekväm att manövrera

- Bra överblick över gafflarna, lasten och den omedelbara omgivningen tack vare låg höjd.
- Gaffelmarkering som standard underlättar upptagning av EUR-pallar på tvären.
- Tack vare ett intuitivt manöverkoncept kan oerfarna truckförare enkelt hantera trucken.
- Säker manövrering där det är ont om plats tack vare läget för långsam körning.
- Kompakt frontmått och liten styrradie minskar risken för skador.
- Fyrhjulschassi för hög stabilitet.

Säkerhetsfunktioner som tillval

- curveCONTROL minskar hastigheten i kurvor och minimerar olycksrisken.
- Floor-Spot, panoramabackspegel och lastviktsindikering underlättar för truckförarna.
- Lastskyddsgaller ger extra skydd mellan varor och truckförare.
- Krockskydd i stål på plattformen skyddar mot kollisioner med lastpallar.

Individuell anpassning

Lika individuell som du: ERC 1zi.

Med transport av två pallar samtidigt med Jungheinrichs eldrivna staplare ERC 1zi transporterar du två lastpallar ovanpå varandra – och över medellånga till långa avstånd tack vare den fällbara plattformen för medåkning.

Universell och flexibel användning

- Pallhantering (lyfta, sänka, transportera).
- Lyft- eller arbetsbord placerar godset på en ergonomisk arbetshöjd.
- Uppfälld plattform: Användning som truck för gående förare där det är ont om plats.
- Nedfälld plattform: Användning som truck för gående förare för medellånga till långa avstånd.
- Kan användas på ojämnt underlag och i lätta uppförsbackar.
- Många olika varianter av lyftstativ för flexibel användning.
- Olika åtkomstsystem för att aktivera trucken, t.ex. via en pinkod.
- 2-tumsdisplayen informerar språkneutralt med symboler om truckens och batteriets status.
- Dokumentfack för A4-dokument i frontkåpan.

Diverse utrustningsalternativ

- Elektrisk servostyrning reducerar styrkraften ytterligare.
- Optionshållare för individuella tillbehör (t.ex. A4-skrivunderlägg).
- Fryshusversion (ned till –28 °C).
- Speciallack (endast för gula ytor).

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ERC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2248 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH