

Lågplocktruck

ECE 320

Lyfthöjd: 750 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

LI-ION technology

Den starka plocktrucken

med saxlyft.

För transport av två lastpallar samtidigt.

Vår kraftfulla och dynamiska lågplocktruck ECD 320 är den perfekta hjälpredan för säker och effektiv plockning med sin lyftbara lastdel med saxlyft för två lastpallar. Det ergonomiska truckkonceptet i kombination med hög teknisk prestanda garanterar högsta plockkapacitet och optimal energieffektivitet.

Den högeffektiva 3,2 kW-motorn ger hög acceleration och topphastighet. Många tillvalspaket finns för ännu fler plock per timme. Multifunktionsratten jetPILOT ger enkel och bekväm manövrering. Truckförarens nacke och ryggrad belastas mindre.

En individuellt anpassningsbar arbetsplats ger optimal sikt runt om och underlättar arbetet tack vare den optimala placeringen av alla styrreglage. Den halvautomatiska styrningen på ECE med fjärrkontroll är perfekt för förbättrade plockprocesser med höga prestandakrav – onödiga sträckor tillhör det förgångna.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Maximal plockkapacitet vid laster på upp till 2 000 kg
- Kraftfull motor med hög acceleration
- jetPILOT för samma intuitiva manövrering som i en personbil
- Effektivt och säkert med saxlyft
- Halvautomatisk fjärrmanövrering easyPILOT

Din plocktruck från Jungheinrich

för maximal nytta för kunden.

Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Här kombineras prestanda och innovation: Basen för högsta plockkapacitet med optimal energieffektivitet är en kombination av hög teknisk prestanda och många ergonomiska fördelar.

Effektivt drivkoncept med hög prestanda

- Hög acceleration och topphastighet.
- Utrustningspaket drivePLUS som tillval med högeffektiv 3,2 kW-motor för ännu högre kör- och accelerationsprestanda.
- Säker kurvhastighet med det lastberoende curveCONTROL (tillval).
- Utrustningspaket drive&ecoPLUS (tillval) för ytterligare energibesparing.

Flexibelt byte mellan manövreringsalternativ

- Långa avstånd (från ca 10 meter): Köra med jetPILOT.
- Medellånga avstånd: Fjärrmanövrering med Jungheinrich easyPILOT möjliggör full koncentration på plockningen.
- Korta avstånd: Positionering vid den rätta pallen och finjustering t.ex. med manövreringsknapparna på ryggstödet (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparande tack vare långt serviceliv och underhållsfritt jämfört med blysyrabatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Komfortladdningssystem för litiumjonbatterier

- Laddningssystem med komfortladduttag och -kontakt för snabb laddning.
- Enkelt och intuitivt handhavande.

Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Förarplattform för säkert och effektivt orderplock: Förarens omedelbara närhet till lasten och den ergonomiska förarplattformen.

Hydrauliskt höjbar förarplattform (HP) (tillval)

- För frekvent orderplock från andra hyllnivån.
- Snabbt och säkert lyft av föraren till batteriluckans höjd.
- Manövrering av plattformen med fotpedal gör att händerna är fria för plockning.
- Styrenheten jetPILOT (tillval) kan lyftas upp tillsammans med plattformen (HP-LJ) så att trucken även kan positioneras med upplyft plattform.

Både bättre sikt och bättre synlighet

- Kollisionsrisken minskar avsevärt vid platser med dålig sikt med Floor-Spot (tillval) – genom att en röd ljuspunkt projiceras på golvet ca 3 m framför trucken.

Robust konstruktion för krävande driftsituationer

- Stötskyddad motorkåpa av stål.
- Extra hög frontkåpa av stål i hög kvalitet.

Centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument för optimal överblick

- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).
- 2-tumsdisplayen informerar om batteriets laddningstillstånd, drifttid, körhastighet och felkoder.
- Val mellan 3 olika körprogram via skärmknappar (tillval).

Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Här fungerar samarbetet mellan människa och maskin optimalt. Tack vare många olika, individuella tillval är det full fart på både förare och truck.

Perfekt arbetsplats för hög plockeffektivitet

- Många anpassningsbara förvaringsmöjligheter.
- Ytterligare dämpad och inställbar förarplattform (tillval).
- Snabbt lyft av lasten genom dubbeltryckning på lyftknappen (tillval).

Multifunktionsratt jetPILOT

- Intuitiv och bekväm manövrering som i en personbil samt säkert grepp.
- Avlastning av nacke och rygg vid kurvtagning.
- Enhandsmanövrering och automatisk återställning av ratten vid körning rakt fram.
- Justerbar efter förarens längd.

Ytterligare utrustningsalternativ

- Ett brett sortiment av tillbehör för individuella anpassningar för just din driftsituation.
- Ytterligare tillbehör för arbete på andra hyllnivån.
- Robust och universellt användbar tillvalsbygel, t.ex. för dataöverföringsutrustning.
- Ökad körkomfort tack vare fjädrad åkplattform som tillval för reducering av kroppsvibrationer.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se