

Lågplocktruck med ergonomilyft

ECD 320

Lyfthöjd: 700-1500 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Den effektiva plocktrucken

med ergonomisk lyftfunktion.

Långa gafflar för förflyttning av flera lastpallar.

Vår robusta och mångsidiga lågplocktruck ECD 320 arbetar med dubbel kraft: Kombinationen av dubbelt så långa gafflar med extra stativlyft för transport av två lastpallar möjliggör ergonomisk plockning med högsta plockkapacitet och optimal energieffektivitet.

Den kraftfulla 2,8 kW-motorn (som tillval även med 3,2 kW) garanterar optimala kör- och accelerationsvärden. Med litiumjonteknik (tillval) arbetar trucken outtröttligt även vid flerskiftsdrift. Även vid mycket hård drift märks fördelarna tydligt: dynamisk acceleration, säker kurvkörning och höga topphastigheter.

Trots kompakta mått har plocktruckarna en rymlig, individuellt anpassningsbar förarplats med multifunktionsratt jetPILOT för tidsbesparande plockning som skonar ryggen. Optimal sikt runt om, alla styrreglage är lätta att nå och ytterligare tillval möjliga beträffande belysning. Detta garanterar säkert arbete.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Maximal plockkapacitet och låg energiförbrukning
- Kraftfull motor med hög acceleration
- jetPILOT för samma intuitiva manövrering som i en personbil
- Omfattande tillval för en optimal arbetsplats
- Ergonomisk stativlyft upp till 700 mm (tillval 1 500 mm)

Din plocktruck från Jungheinrich

för maximal nytta för kunden.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Oavsett om det gäller hög plockhastighet, energibesparande plockning med hög prestanda eller snabba plockprocesser – välj den standard som garanterar bästa resultat på lagret.

Effektivt drivkoncept med hög prestanda

- Hög acceleration och topphastighet.
- Säker kurvhastighet med curveCONTROL (tillval).
- Utrustningspaket drivePLUS (tillval) med högeffektiv 3,2 kW-motor för ännu högre kör- och accelerationsprestanda med lastberoende curveCONTROL.
- Regenerativ inbromsning med energiåtervinning.

Långa drifttider med ett blysyrabatteri

- Energibesparande växelströmsteknik och höga batterikapaciteter för långa drifttider.
- Olika batterier från 375 Ah till 620 Ah.
- Batteribyte från sidan för flerskiftsdrift (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrabatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Synlighet och säkerhet i ett: Minimera olycksrisken på lagret med det integrerade LED-varselljuset eller Floor-Spot för reducering av kollisionsrisken.

Robust konstruktion för krävande driftsituationer


- Stötskyddad motorkåpa av stål.
- Extra hög frontkåpa av stål i hög kvalitet.
- Vridstyva gafflar med dragstångskinematik förhindrar en nedböjning vid körning över trösklar, även vid tunga laster och långa stödben.

Centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument för optimal överblick

- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).
- 2-tumsdisplayen informerar om batteriets laddningstillstånd, drifttid, körhastighet och felkoder.
- Val mellan 3 olika körprogram via skärmknappar (tillval).

Både bättre sikt och bättre synlighet

- Integrerat LED-varselljus (tillval) för bättre synlighet i dåligt belysta områden.
- Kollisionsrisken minskar avsevärt vid platser med dålig sikt med Floor-Spot (tillval) – genom att en röd ljuspunkt projiceras på golvet ca 3 m framför trucken.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Dra fördel av många olika, individuella tillval för en optimal arbetsplats och öka produktiviteten på lagret med din plocktruck.

Ergonomiskt och effektivt arbete

- Tidsbesparande orderplock som skonar ryggen.
- Stativlyft till 700 mm (tillval 1 500 mm) för att lägga ned godset på en ergonomisk höjd.
- Nedsättning av en färdigplockad lastpall på de längre initiallyftgafflarna för en lägre tyngdpunkt och snabb fortsättning av plockningen med en andra lastpall.
- Lastskyddsgallret (tillval) och pallhållare gör att två pallar kan plockas upp innan plockningen påbörjas: En pall ställs längs med lastskyddsgallret och fixeras där med pallhållaren. När orderplockningen av första pallen är klar kan föraren direkt börja plocka från den andra pallen.

Perfekt arbetsplats för hög plockeffektivitet

- Generöst utrymme även för långa förare.
- Många och anpassningsbara förvaringsmöjligheter, t.ex. folierullehållaren i frontkåpan.
- Behovsanpassade ryggstöd.
- Extra dämpad förarplattform (tillval).
- Snabb plockning genom manövreringsknappar på ryggstödet (tillval).

Ytterligare utrustningsalternativ

- Ett brett sortiment av tillbehör för individuella anpassningar för just din driftsituation.
- Ytterligare tillbehör för arbete på andra hyllnivån.
- Robust och universellt användbar tillvalsbygel, t.ex. för dataöverföringsutrustning.
- Ökad körkomfort tack vare fjädrad åkplattform som tillval för reducering av kroppsvibrationer.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH