


# Manuel transpalet

## AM 22 SH/22 NH

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2200 kg

JUNGHEINRICH

# Güvenilir klasik model,

# Jungheinrich kalitesinde.

**Günlük işlerde kolay palet nakliyesi için.**

Sağlam ve güvenilir AM 22 manuel transpaletler, Jungheinrich'in klasiklerindendir ve ürünlerin kısa mesafeler boyunca günlük nakliyesi için idealdirler. Bu durumda kullanımları, her iki taraftan sadece tek elle kumanda edilebilen ergonomik bir kumanda elemanıyla özellikle kolaydır. Tekerleklerin ve mafsalların krom burçları ile birlikte optimum olarak dengelenmiş hidrolik, yükün en az çabayla hareket ettirilmesini sağlar. Bu özellikle ergonomik çalışmaya izin verir ve böylece şirketinizde güvenliği artırır. Bu manuel transpaletlerin kullanılabilirliği, kalıcı olarak yağlanan bağlantılar ve optimize edilmiş bir indirme valfine sahip bakım gerektirmeyen pompa hidroliği ile sağlanır. Yüksek performanslı çelik ve kaynaklı kumanda kolu tutucusu, ek olarak AM 22'nin uzun ömürlülüğünü sağlar. Her durumda güvenli ve kolay ürün nakliyesi için.

Approved
Jungheinrich quality

### Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenebileceğiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Ergonomik ve iki elle kumanda edilebilen kumanda elemanı
- Daha az güç gereksinimi için en uygun şekle getirilmiş hidrolik
- Sağlam malzemeler ve işleme sayesinde uzun ömürlü
- Kalıcı olarak yağlanmış bağlantılar sayesinde bakım gerektirmez
- Özellikle hassas indirme için özel indirme valfi

# Jungheinrich manuel transpaletiniz,

## Jungheinrich rafınız.



### Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Mükemmel bir şekilde uyarlanmış hidrolik, hassas indirme için özel indirme valfi ve opsiyonel hızlı kaldırma, ürünlerinizin özellikle verimli nakliyesini mümkün kılar.

**Verimli kullanım**

- Hem sol hem de sağ elini kullanlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Opsiyonel hızlı kaldırma (120 kg'a kadar) vasıtasıyla sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerinin yerden kaldırılması.
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.



### Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Kompakt formatı sayesinde AM 22'nin özel sağlamlığı ve aşırı çevikliği, üstün güvenlik sağlar.

**Güvenli ve çevik**

- Sadece 373 mm ön uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi güvenli ve kolay kullanım.
- Çapraz yükleme esnasında belirgin işaret paletin kesin, güvenli oturuşunu gösterir.

**Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.**

- Sağlam çatallar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



### Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Boyadan fren sistemine ve monte edilmiş malzemeye kadar bu araç, bireysel isteklerinize ve gereksinimlerinize mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

**Sessiz çalışır ve sağlam**

- Tekerleklerin ve mafsalların kromlaştırılmış burçları vasıtasıyla özellikle sessiz ve uzun ömürlü.
- Bağlantıların greslenmesine gerek duymaksızın çok iyi hareket özellikleri.

**Bireysel donanım**

- Çok sayıda çatal uzunlukları ve çatallar üzerinde farklı ölçüler.
- Farklı fren sistemleri veya özel boyalar.
- Yüksek kaliteli çelik cihazlar veya galvanize araç varyantları gibi özel donanımlar.

# Genel bakış

## Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| Isim | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) |
|---|---|---|---|
| AM 22, 520x600, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1773 mm |
| AM 22, 520x1150, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x902, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1054, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, NH, ses sönümlemeli | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1207, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1360, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1933 mm |
| AM 22, 520x1600, C-BV, NH | 1500 kg | 122 mm | 2173 mm |
| AM 22, 520x1900, C-BV, NH | 1000 kg | 122 mm | 2473 mm |
| AM 22, 520x2400, C-BV, NH | 500 kg | 122 mm | 2973 mm |
| AM 22, 520x600, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1054, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x795, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |

| Isim | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) |
|---|---|---|---|
| AM 22, 680x1150, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1054, C-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, SH, ses sönümlemeli | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1600, C-BV, SH | 1500 kg | 122 mm | 2173 mm |
| AM 22, 520x1900, C-BV, SH | 1000 kg | 122 mm | 2473 mm |
| AM 22, 520x2400, C-BV, SH | 500 kg | 122 mm | 2973 mm |
| AM 22, 520x600, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1773 mm |
| AM 22, 520x795, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1207, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1773 mm |
| AM 22, 680x950, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH