

Transpalet manual

AM 22 SH/22 NH

Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Utilajul clasic şi fiabil

calitatea Jungheinrich.

Pentru manevrarea simplă a paleţilor în utilizarea zilnică.

Transpaleţii manuali AM 22, robuşti şi fiabili, sunt utilaje clasice Jungheinrich, fiind ideali pentru transportul zilnic al bunurilor pe trasee scurte. Ele sunt extrem de uşor de manevrat, cu un element de operare ergonomic, care poate fi operat de pe ambele laturi cu o singură mână. Sistemul hidraulic, optim adaptat, în combinaţie cu bucşele cromate ale roţilor şi articulaţiilor permit mişcarea sarcinii cu efort minim. Acest lucru permite desfăşurarea deosebit de ergonomică a lucrului, crescând şi siguranţa în compania dvs. Disponibilitatea operaţională este asigurată în cazul acestor transpaleţi manuali de îmbinările cu lubrifiere permanentă, precum şi de sistemul hidraulic de pompare, fără necesar de întreţinere, dotat cu o supapă de coborâre specială. Oţelul de înaltă performanţă utilizat şi suportul sudat al manşei de comandă garantează durabilitatea AM 22. Pentru transportul simplu şi în siguranţă al mărfurilor în orice situaţie.

Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate şi servicii cuprinzătoare, pe care vă puteţi baza oricând. De la transpaleţi manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Element de operare ergonomic şi utilizabil cu ambele mâini
- Sistem hidraulic optimizat pentru necesar redus de forţă
- Durabil datorită materialelor şi construcţiei robuste
- Fără necesar de întreţinere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă
- Supapă de coborâre specială pentru coborâre precisă

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Sistemul hidraulic perfect armonizat, supapa de coborâre specială pentru precizie maximă şi mecanismul opţional de ridicare rapidă permit transportul deosebit de eficient al bunurilor dvs.

Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de uşor atât cu mâna dreaptă, cât şi cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină şi treptată a sarcinilor.
- Funcţia opţională de ridicare rapidă (până la 120 kg) permite ridicarea completă de la sol a europaleţilor cu numai 3 pompări.
- Înălţimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forţa de pompare necesară.
- Bucşele roţilor diminuează forţa de tracţiune necesară.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Stabilitatea deosebită a AM 22 şi manevrabilitatea extremă, datorată formatului compact, asigură un maximum de siguranţă.

Sigur şi manevrabil

- Utilizare sigură şi uşoară chiar şi în cele mai înguste spaţii datorită lungimii de doar 373 mm a secţiunii frontale.
- Marcajul ştanţat clar indică poziţia exactă pentru preluarea transversală în siguranţă a paletului.

Stabilitate şi durabilitate maxime

- Furci stabile şi forme restrânse.
- Suport sudat al manşei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oţel călit.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

De la vopsea până la sistemul de frânare şi până la materialele folosite, acest vehicul se adaptează perfect dorinţelor şi nevoilor dvs. individuale.

Silenţios şi robust

- Rulare deosebit de silenţioasă datorită bucşelor cromate ale roţilor şi articulaţiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar şi fără gresarea îmbinărilor.

Dotări individuale

- Numeroase lungimi şi variate lăţimi ale furcilor.
- Diverse sisteme de frânare sau nuanţe de vopsea speciale.
- Dotări speciale, cum ar fi utilaje din oţel inoxidabil sau variante de vehicul galvanizate.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x902, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1054, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N/BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N/BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N/BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, fonoizolat	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1207, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1360, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1933 mm
AM 22, 520x1600, C/BV, NH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C/BV, NH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C/BV, NH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x795, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 22, 680x1150, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, C/BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, fonoizolat	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 220, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 220, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH