

Transpalet semi-electric cu catarg

HC 110

Înălţime de ridicare: 1600-3000 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Stivuitorul electric manual

pentru utilizare ocazională.

Ridicare electrică şi deplasare manuală.

Stivuitoarele electrice manuale HC 110, versatile şi cu un preţ accesibil, reprezintă soluţia economică pentru operaţiuni de stivuire ocazionale. În plus, utilajele HC 110 pot fi utilizate şi ca masă de lucru. Operarea acestor stivuitoare manuale semi-electrice este simplă şi intuitivă. Înălţimea de ridicare dorită este atinsă simplu şi rapid, prin simpla apăsare de buton. Pentru transport, stivuitorul manual este dotat cu o manşă de comandă lungă iar manevrarea manuală este simplificată de mânerele de ghidare amplasate ergonomic.Stivuitorul primeşte energie de la o baterie fără întreţinere necesara, care poate fi încărcată la orice priză normală, cu ajutorul încărcătorului încorporat. Desigur că şi în cazul HC 110 siguranţa reprezintă o prioritate: Pe lângă manşa de comandă lungă, care asigură o distanţă sigură între operator şi stivuitor, rolele de ghidare sunt asigurate cu o protecţie pentru picioare. Stabilitatea în timpul operaţiunilor de stivuire este asigurată de frâna de picior mecanică.

Toate avantajele pe scurt

- Motor de ridicare puternic, de 1,5-kw
- Baterie cu gel, fără întreţinere şi fără reumplere cu apă
- Încărcător baterie încorporat pentru încărcare ușoară
- Role de ghidare cu protecţie pentru picioare
- Frâna de picior mecanică asigură oprirea în siguranţă

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Un motor de ridicare de mare putere permite stivuirea şi destivuirea rapidă şi eficientă. Bateria fără necesar de întreţinere şi încărcătorul încorporat asigură o disponibilitate deosebit de ridicată.

Manevrare eficientă

- Motor de ridicare puternic, de 1,5 kw, pentru ridicarea sarcinilor până la o înălţime de 3.000 mm.
- Deplasare manuală a sarcinilor de până la 1.000 kg, ca alternativă cu preţ mai convenabil la utilajele cu motor de deplasare.

Baterie şi încărcător încorporat

- Datorită bateriei cu gel, fără necesar de întreţinere, nu mai este nevoie de umplere cu apă.
- Indicatorul de încărcare a bateriei afişează constant starea curentă a bateriei.
- Încărcătorul de înaltă frecvenţă încorporat, cu afişarea stadiului, permite încărcarea confortabilă la orice priză de 230 V.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Fie că este vorba de transport sau despre stivuire - tehnologia solidă şi structura intuitivă a elementelor de operare oferă siguranță maximă în activităţile zilnice din depozit.

Manevrare sigură

- Transportul simplu şi sigur al mărfurilor datorită manşei lungi de comandă.
- Geamul din plexiglas transparent, dintre elementele cadrului din oţel, oferă protecţie contra obiectelor ce pot cădea, contra introducerii accidentale a mâinii şi asigură constant vizibilitate neîngrădită în direcţia de deplasare.
- Role de ghidare cu protecţie pentru picioare.
- Oprire sigură în orice situaţie datorită frânei de picior pentru imobilizare mecanică.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu diferite variante de catarg pentru cele mai diverse posibilităţi de utilizare, utilajele HC 110 se potrivesc perfect cerinţelor activităţii zilnice din depozit.

Operare ergonomică

- Sistemul electrohidraulic de comandă a ridicării şi buna accesibilitate a butoanelor pentru controlul funcţiilor de ridicare şi coborâre garantează poziţionarea precisă a furcii.
- Prin ghidarea directă a roţii de direcţie, cu ajutorul unui lanţ de acţionare, stivuitorul electric manual poate fi manevrat cu deosebită uşurinţă.
- Mânerele de ghidare amplasate ergonomic uşurează împingerea şi manevrarea la stivuire şi destivuire.
- Amplasare clară a tuturor instrumentelor de operare şi de afişaj.

Utilizare individuală

- Diferite versiuni de catarg (1.600, 2.500 şi 3.000 mm).
- Stivuire a 2 paleţi sau utilizare ca masă de lucru.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
fHC 110 (1 600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2 500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3 000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH