

Transpalet electric pietonal

EJE 114–120

Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Utilajul clasic şi fiabil

pentru spaţiu redus.

Ideal pentru transportul zilnic al paleţilor.

Transpaleții electrici cu manşă de comandă din seria constructivă 1, manevrabili şi economici, sunt ideali pentru încărcarea și descărcarea camioanelor şi pentru transportul zilnic al paleţilor. Datorită dimensiunii compacte şi greutăţii redus, sunt extrem de adecvate şi ca utilaje transportabile. Stabilitate ridicată în deplasare, garantată de roţile de sprijin amplasate lateral. Distanţa sigură dintre operator şi vehicul este asigurată de manşa de comandă lungă, cu prindere în partea inferioară, indiferent dacă deplasarea se face în curbă sau în linie dreaptă.Motoarele noastre trifazice oferă o eficienţă optimă. Astfel, utilajele EJE din seria constructivă 1 vă stau la dispoziţie cu performanţe constante pentru perioade lungi de utilizare. Datorită posibilităţii de schimbare rapidă a bateriei din lateral, disponibilă opţional începând cu EJE 116, utilajele EJE 1 sunt însoţitori de încredere şi la utilizarea în mai multe schimburi de lucru. Bateriile cu plumb și acid, cu o durată lungă de viaţă, reduc în mod durabil cheltuielile operaţionale.Această nou generaţie a utilajelor clasice Jungheinrich devine astfel un produs premium în segmentul său.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Toate avantajele pe scurt

- Ideal pentru încărcarea şi descărcarea camioanelor, precum şi ca utilaj transportabil
- Manevrabil şi compact datorită dimensiunilor reduse ale secţiunii frontale
- Stabilitate excepțională în timpul deplasării pentru transportul zilnic al paleților
- Puternic datorită motorului trifazic fără întreţinere necesara
- Încărcător încorporat pentru încărcarea simplă a bateriei (opțional)

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Noua generaţie a utilajelor clasice Jungheinrich oferă acum şi mai multă eficienţă cu performanţe ridicate cunoscute. Tehnologia trifazică, bateriile Plumb/acid şi o lungă durată de viaţă, cu management perfect al energiei, fac acest lucru posibil.

Tehnologie trifazică de mare performanţă

- Eficienţă ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare, fără întârziere.
- Doi ani garanţie pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Tehnologia trifazica combinata cu bateriile cu capacitate de până la 375 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Utilizare în mai multe schimburi prin posibilitatea opţională de schimbare a bateriei prin partea laterală.
- Încărcător încorporat (opţional) pentru încărcarea simplă la orice priză - este disponibilă şi dotarea cu funcţie de încărcare rapidă pentru încărcare în decursul unui singur schimb.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Roţile de sprijin amplasate lateral şi dotate cu ProTracLink oferă stabilitate deosebit de ridicată şi o poziţie optimă în curbe, cu grad minim de uzură. Pătrunderea simplă sub paleţi este asigurată, printre altele, de vârful înclinat al furcii.

Poziţie optimă în curbe

- Roţile de sprijin cu amortizare şi capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forţa de susţinere în funcţie de situaţie.
- Uniform pe toate roţile la deplasare înainte.
- Concentrează sarcina pe roata de sprijin exterioară la deplasarea în curbe.

Pătrundere optimizată în paleţi

- Furcile cu vârful care prezintă o înclinaţie de 3 grade garantează pătrunderea fără probleme în paleţii închişi.
- O multitudine de elemente ajutătoare pentru pătrundere şi extragere fac uşurează şi mai mult manevrarea paleţilor. În plus, toate furcile dispun de un marcaj pentru preluarea paleţilor transversali. În acest fel se reduce deteriorarea paleţilor.

Costuri reduse de întreţinere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreţinere şi fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 şuruburi.
- Protecţie sigură, de ex. împotriva prafului şi umezelii prin capsularea sistemului de comandă şi a ştecherelor conform IP 54.
- ProTracLink: Uzură mai redusă a roţilor de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea nivelului.
- Versiune cu ecartament mare (opţional): roata de acţionare lată şi roţile de susţinere late ale balansorului de cuplare asigură deplasarea în siguranţă, chiar şi în cazul rosturilor longitudinale (de ex. semiremorci pentru hale frigorifice).

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu multiple opţiuni de ajustare, de la opţiunea silentDRIVE pentru utilizarea la clienții retail până la versiunea pentru depozite frigorifice, aceste modele se potrivesc perfect nevoilor dvs. individuale şi diverselor scenarii de utilizare.

Cap ergonomic al manşei de comandă

- Sistem de culori extrem de clar, precum şi butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.
- Înclinaţia mânerului adaptată în mod optim.
- Buton pentru deplasare lentă pe latura inferioară a capului manşei de comandă pentru o bună accesibilitate la deplasare cu manşa de comandă în poziţie verticală.
- Sistemul de senzori contactless cu protecţie conform clasei IP 65 oferă protecţie maximă contra defecţiunilor.
- Butoane de achionare pentru operare la fel de uşoară în orice poziţie a manşei de comandă.

Opţiuni de dotări adiţionale

- Afişaj de 2 inch cu indicarea nivelului de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcţionare, coduri de eroare şi selectarea unuia dintre cele 3 programe de deplasare.
- Activarea vehiculului cu EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcţionale, cod pin sau card de transponder.
- Semnalizator sonor în loc de claxon.
- Grilaj de protecţie a sarcinii.
- Roţi şi role pentru ecartament mărit.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- silentDRIVE.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH