

Transpalet electric pietonal

EJE 222–235

Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Pachet de forţă compact

pentru utilizare în condiții dificile.

Vă puteţi baza oricând pe disponibilitatea lui.

Transpaleții electrici cu manșă de comandă din seria constructivă EME 2, manevrabili și deosebit de performanți, se disting prin capacitate maximă de transfer și un motor de deplasare în curent trifazic cu necesar redus de întreținere. În plus, transportul celor mai grele sarcini este asigurat de un motor de ridicare puternic.

Bateriile noastre Plumb/acid sau cu tehnologia Litiu-Ion inovatoare, cu o lungă durată de viață și managementul perfect al energiei, permit EME 2 să atingă fără probleme viteza maximă, chiar și cu cele mai grele sarcini.

Deosebit de important în cazul sarcinilor grele: Siguranța este de maximă importanță pentru EJE 2. Astfel, manșa de comandă lungă, cu prindere în partea inferioară, asigură o distanță suficientă între echipament și operator.

Cu șasiul deosebit de robust, din oțel, construcția rigidizată a furcii și roțile de sprijin rezistente la uzură, transpaleții EJE 2 au un necesar de întreținere extrem de redus. Bateriile deosebit de mari le asigură disponibilitatea constantă, chiar și în cazul utilizării intense și prelungite. Pentru transferul mărfurilor sigur și eficient în activitățile zilnice din depozit.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Tehnologie trifazică pentru performanță maximă
- Manșă de comandă lungă cu protecție pentru picioare (opțional)
- Sistem ProTracLink pentru stabilitate excepţională în timpul deplasării
- Şasiu robust din oţel pentru durată lungă de viaţă
- Rapid și ușor de manevrat datorită dimensiunii reduse a secțiunii frontale

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Eficienţa excepţională şi managementul profesional al bateriei asigură o disponibilitate ridicată, chiar şi în cele mai dificile condiţii de utilizare. Tehnologia noastră trifazică asigură o reacţie rapidă şi schimbarea direcţiei de mers fără întârzieri.

Tehnologie trifazică de mare performanţă

- Eficienţă ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare, fără întârziere.
- 2 ani garanţie pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Tehnologia trifazica combinata cu bateriile cu capacitate de până la 375 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Utilizare în mai multe schimburi prin posibilitatea opţională de schimbare a bateriei prin partea laterală.
- Încărcător încorporat (opţional) pentru încărcarea simplă la orice priză - este disponibilă şi dotarea cu funcţie de încărcare rapidă pentru încărcare în decursul unui singur schimb.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor faţă de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viaţă mai lungi şi faptului că nu necesită întreţinere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Un motor trifazic fără întreţinere necesara, accesul rapid la toate agregatele şi sistemul nostru patentat ProTracLink, pentru uzură redusă a roţilor de sprijin, asigură siguranţa în funcţionarea zilnică.

Construcţie robustă chiar şi pentru cele mai dure condiţii

- Apărători din oţel de mare calitate de 7 mm pe cadrul frontal.
- Capacitate portantă ridicată datorită construcţiei rigidizate a furcii.
- Doi ani garanție pentru motorul de deplasare.
- Accelerare puternică.

Poziţie optimă în curbe

- Roţile de sprijin cu amortizare şi capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forţa de susţinere în funcţie de situaţie.
- Perfect pentru utilizarea la rampe de încărcare, precum şi la încărcarea și descărcarea autocamioanelor.

Costuri reduse de întreţinere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreţinere şi fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 şuruburi.
- Protecţie sigură, de ex. împotriva prafului şi umezelii prin capsularea sistemului de comandă şi a ştecherelor conform IP 54.
- Sistem ProTracLink patentat: Uzură mai redusă a roţilor de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea automată a nivelului.
- Roata de acţionare lată şi roţile de susţinere late ale balansorului de cuplare (opţional) asigură deplasarea în siguranţă, chiar şi în cazul rosturilor longitudinale (de ex. semiremorci pentru hale frigorifice).

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Capul ergonomic al manşei de comandă permite manevrarea uşoară a acestor modele chiar şi cu sarcini grele. Datorită butonului pentru deplasare lentă, manevrarea cu manşa de comandă ridicată nu este o problemă nici în cele mai reduse spaţii.

Cap ergonomic al manşei de comandă

- Sistem de culori extrem de clar, precum şi butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.
- Buton pentru deplasare lentă pe latura inferioară a capului manşei de comandă pentru o bună accesibilitate la deplasare cu manşa de comandă în poziţie verticală.
- Sistemul de senzori contactless cu protecţie conform clasei IP 65 oferă protecție maximă contra defecţiunilor.
- Butoane de achionare pentru operare la fel de uşoară în orice poziţie a manşei de comandă.
- Manșă de comandă cu protecție pentru picioare (opțional).

Informat în permanență

- Ecran de 2 inch opţional, cu rol de instrument central de afişare şi reglare: nivelul de încărcare a bateriei, numărul orelor de funcţionare, coduri de eroare şi posibilitate de selecţie între 3 programe de deplasare.
- Activarea vehiculului cu cheie sau cu ajutorul unei taste funcţionale, cod pin sau card de transponder (opțional).

Dotări suplimentare

- Grilaj de protecţie a sarcinii.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Încărcător încorporat.
- silent DRIVE pentru funcţionare cu zgomot redus.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE 222	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH