

Transpalet electric cu operare pedestră cu cursă ergonomică

EJE C20

Înălţime de ridicare: 662 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul ergonomic

pentru toate aplicatiile.

Pregatire simplă şi rapidă a mărfurilor uşoare.

Transpaletul electric cu operare la mică înălţime EJE C20, manevrabil şi ergonomic, este însoţitorul dvs. flexibil în situaţii care presupun deplasarea şi selectarea bunurilor. Pe lângă mecanismul de ridicare a braţelor de sprijin, utilajul dispune şi de un catarg simplu integrat, care poate ridica bunurile până la 752 mm.

Marfa ajunge astfel la o înălţime de prindere ergonomică iar semipaleţii sunt preluaţi rapid şi eficient. Astfel, acest transpalet electric cu manşă de comandă este utilajul ideal pentru comerţul cu amănuntul.

În special în situaţiile în care mărfurile trebuie mutate rapid şi eficient, EJE C20 oferă o viteză ridicată şi accelerare puternică, cu un consum redus.

Şi în cazul EJE C20 siguranţa reprezintă un factor deosebit de important. Manşa de comandă cu prindere în partea inferioară asigură distanţa necesară dintre vehicul şi operator. Iar în condiţii de spaţiu extrem de restrâns, butonul pentru deplasare lentă asigură manevrarea în siguranţă cu manşa de comandă în poziţie verticală.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Toate avantajele pe scurt

- Mecanism suplimentar de ridicare a catargului pentru lucru ergonomic
- Motor de deplasare în curent trifazic, de mare putere, fără necesar de întreţinere
- Manevrabil şi compact datorită dimensiunilor reduse ale secţiunii frontale
- Complet manevrabil cu manşa de comandă ridicată
- Accelerare puternică şi viteză ridicată

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Performanţă maximă datorită managementului profesional al bateriei: Capacităţile deosebit de mari ale bateriilor, încărcătorul de baterie care poate fi şi integrat (opţional), schimbarea simplă a bateriei permit perioade şi mai lungi de utilizare, cu performanţele ridicate deja obişnuite.

Tehnologie trifazică eficientă

- Eficienţă ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Reglare fără trepte a vitezei de deplasare prin intermediul controlerului de deplasare.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Lipsa periilor de cărbune - motorul de deplasare nu necesită întreţinere.
- 2 ani garanţie pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Bateriile cu capacitate de până la 250 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Baterii 2 PzB 200 Ah pentru extragerea pe verticală a bateriei.
- Extragerea bateriei prin partea laterală (opţional) pentru baterii 2 PzS 250 Ah.
- Încărcător încorporat (24 V / 30 A pentru baterii cu plumb şi acid şi cele fără necesar de întreţinere) pentru încărcarea simplă la orice priză (opţional).

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Manevrarea optimizată a diferiţilor paleţi, precum şi separarea optimă a mecanismului de ridicare a catargului şi a braţelor de sprijin, reduc riscul de accident şi oferă mai multă siguranţă la transferul mărfurilor şi în selectarea de comenzi.

Manevrare sigură a paleţilor

- Introducere transversală optimizată în europaleţi, resp. paleţi închişi datorită tălpilor de alunecare închise la ambele vârfuri ale furcii.
- Pentru preluarea unui semipalet de pe un europalet.
- Paleţilor tip sfert şi a semipaleţilor de pe europaleţi (opţional).

Poziţie optimă în curbe

- Roţile de sprijin cu amortizare şi capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forţa de susţinere în funcţie de situaţie.
- Perfect pentru utilizarea la rampe de încărcare, precum şi la încărcarea şi descărcarea autocamioanelor.
- Repartizare uniformă a sarcinii pe toate roţile la deplasare înainte.
- Concentrat pe roata de sprijin exterioară la deplasarea în curbe.

Costuri reduse de întreţinere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreţinere şi fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 şuruburi.
- Protecţie sigură, de ex. împotriva prafului şi umezelii prin capsularea sistemului de comandă şi a ştecherelor conform IP 54.
- Sistem ProTracLink patentat: Uzură mai redusă a roţilor de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea automată a nivelului.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Fie că este vorba despre depozite, depozite frigorifice, transferul mărfurilor sau simpla selectare de comenzi, micile accesorii suplimentare, cum ar fi pupitrul de scriere cu iluminare sau un grilaj de protecţie a sarcinii, asigură adaptarea acestor modele în funcţie de nevoile dvs.

Informat în permanență

- Posibilitate de setare a parametrilor de deplasare prin CanDis şi CanCode (opțional).
- Afişaj informativ „CanDis" (opțional) cu indicator ore de funcţionare suplimentar şi salvarea datelor de service.
- Indicator de descărcare a bateriei (lampă LED în 3 culori) cu decuplarea ridicării.
- Activarea vehiculului prin intermediul codului PIN şi selectarea unuia dintre cele 3 programe de deplasare prin CanCode (opţional).

Comandă cu touch

- Viteza prestabilită la controller-ul de deplasare este păstrată în orice situaţie de mers – chiar şi la urcare/coborâre în pantă.
- Frânare automată în cazul alunecării accidentale pe rampă.
- Adaptare optimă la orice necesităţi cu parametrii de deplasare reglabili (accelerare, viteză finală, frână de motor).
- Posibilitate de selecţie dintre 3 programe de deplasare diferite (opţional).
- Recuperarea energiei datorită frânei regenerative la reducerea vitezei de deplasare.
- Nivel de zgomot foarte redus în timpul deplasării.

Dotări suplimentare

- Pupitru de scriere cu iluminare.
- Grilaj de protecţie a sarcinii.
- Eliberare uşoară a frânei cu ajutorul comutatorului special.
- Variantă pentru depozite frigorifice.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH